



- Dachrand
- Abdeckblech Aluminium
  - Einhängblech
  - Abdichtung
  - Dachrandkranz OSB, mit Gefälle
  - Traufbrett Holzwerkstoffplatte
  - Wärmedämmung
  - Dampfbremse

- Absturzicherung
- Flachstab 50x10mm + Streckmetall R 110x40x3x2mm aus Stahl

- Bodenaufbau Terrasse
- Zementplatten 50x50, im Gefälle 36 mm
  - Kiesbett 39 mm
  - Schutzschicht
  - Abdichtung 1-lagig, Oberbahn
  - Abdichtung 1-lagig, Unterbahn
  - Wärmedämmung PIR Premium 40 mm
  - Dampfbremse vollflächig
  - Stahlbetondecke OK im Gefälle 260 - 220 mm
  - Weissputz 10 mm
  - Total 385 - 335 mm**

- Fensterbank
- Abdeckblech Aluminium
  - Abdichtung
  - Traufbrett Holzwerkstoffplatte

- Storenkasten
- Abdeckblech Aluminium

- Bodenaufbau Wohnungen
- Parkett 15 mm
  - Unterlagsboden mit Fussbodenheizung 65 mm
  - Trittschalldämmung 2x20 40 mm
  - Beton 280 mm
  - Weissputz 10 mm
  - Total 420 mm**

- Ausstellstoren mit Ausstellwinkel 180°

- Fassadenaufbau Sockel
- Fassadenplatten Eternit 200 mm
  - Wärmedämmung
  - Wassersperre 2-lagig
  - Beton (var.) 200 mm
  - Total (var.) 330 mm**

- Decke Tiefgarage im Bereich der Wohnungen
- Dämmung 100 mm + Holzwoleplatte 20 mm

- Bodenaufbau Tiefgarage
- Hartbeton 40 mm
  - Beton im Gefälle 300 mm
  - Total 340 mm**

