



Construction mur intérieur
selon SB Technique + Archac

Isolation thermique	80mm
Isolation acoustique	100mm
Plot de ciment	150mm

Construction sous toiture - Salle Boxe
selon descriptif Archac

Dalle hourdis	250mm
Espace libre	10mm
Profilé Knauf Cocoon C197/50/2	197mm
Laine minérale Flumroc T3, entre profil	197mm
2x couche de plâtre, Knauf diamant	25mm
Plafond absorbant	25mm

Construction sous toiture - Salle Spinning
selon descriptif Archac

Dalle hourdis	250mm
Espace libre	10mm
Profilé Knauf Cocoon C246/50/2	246mm
Laine minérale Flumroc T3, entre profil	246mm
2x couche de plâtre, Knauf diamant	25mm
Plafond absorbant	25mm

Construction boîte en boîte
selon Archac 10.05.22

Revêtement sportif	5mm
Béton armé	150mm
Feuille de PE	
Isover PS81 30/27	30mm
Iso. Flumroc Mega	60mm
Iso. Thermique	50mm

Rez-de-chaussée - Niveau fini
374.85

287

Salle de boxe
construction antibruit
boîte en boîte

283

Salle de spinning
construction antibruit
boîte en boîte

58

7

58

374.85

0.00

374.85=0.00

-2.47

30

30

217