

Fassadenschnitt

- 1 Belag
Estrich
PE-Folie
Trittschalldämmung EPST 650
Dampfbremse verklebt
Ausgleichsschüttung leicht, gebunden
Elementdecke + Ortbeton
gespachtelt und beschichtet
- 2 Humus, extensiv begrünt
Filtervlies
Drainageschicht
diffusionsoffene, wasserableit. Trennlage
Austrotherm XPS Premium
bitu. Feuchtigkeitsisol. 2-lagig
bitu. Voranstrich
Elementdecke + Ortbeton
- 3 Betonplatten
Kiesbett mind. 3cm
Dränelement SDE Duo
bitu. Feuchtigkeitsisol. 2-lagig
Ortbetondecke therm. getrennt mittels Isokorb
- 4 Betonfertigteile mit Weisszement
hydrophobiert
Brüstungsfläche sandgestrahlt
Versatzmass 40mm
- 5 Betonfertigteile mit Weisszement
hydrophobiert
Teilfläche horizontal schalrein
- 6 Betonfertigteile mit Weisszement
hydrophobiert
Teilfläche vertikal schalrein
- 7 Kunststoffhülse
Lagesicherung mittels Schubdorn
Hüllrohr d=50mm
- 8 Betonfertigteile mit Weisszement
hydrophobiert
Attikaelement Kreisbogen
partiell ausgespart
Oberfläche geglättet
- 9 Flachstahlgeländer U-förmig
alle Geländerteile verzinkt
und pulverbeschichtet
RAL 1013 Perlweiss
- 10 MW-WDVS 16cm
Dünnputz KG1,5
Sto AC 16071 hellbeige
- 11 Sonnenschutz
Rollladenkasten nachrüstbar
RAL 1019 Graubeige
- 12 Fensterelemente
Kunststoff-Alu
3-fach Isolierverglasung
RAL 1019 Graubeige
- 13 Entwässerung
ACO Abflussrohr
GM-X
verzinkt

