

FLACHDACH NICHT BEGEHBAR

- SUBSTRAT / ANSAAT 90 MM
- DRAINAGE- & FILTERSCHICHT, IM GEFÄLLE 20-120 MM
- DACHHAUT, 2-LAGIG POLYMERBITUMEN-DICHTUNGSBAHN 20 MM
- 1. LAGE MIT HEISSBITUMEN VOLLFLÄCHIG AUFGEKLEBT
- 2. LAGE VOLLFLÄCHIG AUFGESCHWEISST
- WÄRMEDÄMMUNG PIR IM GEFÄLLE 160-260 MM
- DAMPFBREMSSE EINSCHICHTIG MIT HEISSBITUMEN VOLLFLÄCHIG AUFGEKLEBT
- VORANSTRICH BITUMINÖS 240 MM
- BETONDECKE (OBEN ANSCHLEIFEN) 10 MM
- DECKENPUTZ 10 MM
- TOTAL 640 MM

DACHGESCHOSS

BODENAUFBAU ZIMMER 2. OBERGESCHOSS

- BODENBELAG (PLATTEN) 15 MM
- ANHYDRITFLIESESTRICH (MIT FBH) 55 MM
- TRENNLAGE
- ROLL EPS 30 40 MM
- BETONDECKE 260 MM
- DECKENPUTZ 10 MM
- TOTAL 380 MM

2. OBERGESCHOSS

BODENAUFBAU ZIMMER 1. OBERGESCHOSS

- BODENBELAG (PARKETT) 15 MM
- ANHYDRITFLIESESTRICH (MIT FBH) 55 MM
- TRENNLAGE
- ROLL EPS 30 40 MM
- BETONDECKE 320 MM
- DÄMMUNG 80 MM
- TOTAL 510 MM

1. OBERGESCHOSS

BODENAUFBAU TERRASSE

- BETONPLATTEN 30 MM
- KIES IM GEFÄLLE (AUSGLEICHSSCHICHT) 10-60 MM
- GUMMISCHROTMATTE 20 MM
- DACHHAUT, 2-LAGIG POLYMERBITUMEN-DICHTUNGSBAHNEN 20 MM
- 1. LAGE MIT HEISSBITUMEN VOLLFLÄCHIG AUFGEKLEBT
- 2. LAGE VOLLFLÄCHIG AUFGESCHWEISST
- WÄRMEDÄMMUNG PIR 120 MM
- DAMPFBREMSSE EINSCHICHTIG MIT HEISSBITUMEN VOLLFLÄCHIG AUFGEKLEBT
- VORANSTRICH BITUMINÖS
- BETONDECKE Z.T. GENEIGT (OBEN ANGESCHLIFFEN) 280 MM
- SCHICHTEXT 70 MM
- DECKENPUTZ 10 MM
- TOTAL 560 - 610 MM

