

Lamiera a cassette acciaio Corten, 2 mm
 Profili alluminio termolaccato, interasse ca. 500 mm
 Impermeabilizzazione Sarnafil G410-18EL
 Listonatura di sopralzo
 Pavatherm, 100 mm + listonatura 60/100 interasse ca. 600 mm
 Pannello portante OSB4, 25 mm
 Travatura GL24h 60/240/625 mm
 Isolazione lana minerale 240 mm
 Pannello portante 3 strati abete C/C, 27 mm
 Freno vapore, valore $S_d = 130$ m
 Profilo ammortizzante Knauf 60/27/0.6 mm
 Lastra Knauf Diamant 2x12.5 mm

+9.65

+8.43

Betoncino 80 mm
 Serpentine
 Isolazione EPS 20 mm
 Anticalpestio lana minerale 15 mm
 Pannello 3 strati abete C/C, 27 mm
 Travatura GL24h 60/240/625 mm
 Lana minerale 240 mm (in zona perimetrale)
 Isolazione Knauf TI140W 15 kg/m³, 80 mm
 Sospensione ammortizzante Knauf
 Profilo Knauf CD 60/27/0.6 mm (doppio)
 Lastra Knauf Diamant 2x12.5 mm

+5.318

Betoncino liscio a vista 85 mm
 Foglio di separazione
 Serpentine
 Isolazione EPS 20 mm
 Calcestruzzo armato, 250 mm
 Telo impermeabile bitume
 XPS 300, 200 mm
 Cemento magro, strato drenante

+2.785

+2.43

0.00

casa MiMa Cugnasco 2014-2015

section

Biagio Lepori Architetto

0.5 m