

1 Dachaufbau	410-500 mm
Ansaat Basler Mischung	-
Substratschicht für extensive Dachbegrünung	100 mm
Filtervlies	-
Wasserspeicherplatte	20 mm
Trennlage und Schutzmatte	-
Abdichtung, 2-lagig, bituminös, wurzelfest	20 mm
Dämmung	240 mm
Bauzeitabdichtung/Dampfbremse	10 mm
Gefälleüberzug	20 -110 mm

2 Fassade RG	530 mm
Vorfabrizierter Beton, eingefärbt	140 mm
Luftsicht, Entspannungsebene	40 mm
Dämmung	200 mm
Stahlbetonwand	150 mm

3 Loggia	160 mm
Holzrost Accoya, grau geölt	25 mm
(Fugenanteil $\geq 5\%$ Fugenbreite $\geq 8\text{mm}$)	
Unterkonstruktion aus Accoya	85-105 mm
auf Stelzlager, höhenverstellbar	
Brandschutzvlies, schwarz	-
Abdichtung, 2-lagig, bituminös	10 mm
Gefälledämmung, mind. 1.5%	20-40 mm

4 Bodenaufbau Obergeschoss	260 mm
Klebeparkett Eiche	13 mm
gem. Käuferentscheid, inkl. Kleber	
Calciumsulfatestrich CA mit Bodenheizung	67mm
Trennlage, PE-Folie	-
Trittschalldämmung	20 mm
Dämmung	40 mm

5 Terrasse	310 - 325 mm
Holzrost Accoya, grau geölt	25 mm
(Fugenanteil $\geq 5\%$ Fugenbreite $\geq 8\text{mm}$)	
Unterkonstruktion aus Accoya	var.
auf Stelzlager, höhenverstellbar	
Brandschutzvlies, schwarz	-
Abdichtung, 2-lagig, bituminös	20 mm
Gefälledämmung	> 60 mm
Bauzeitabdichtung/Dampfbremse, bituminös	10 mm

6 Bodenaufbau Erdgeschoss	260 mm
Klebeparkett Eiche	13 mm
gem. Käuferentscheid, inkl. Kleber	
Calciumsulfatestrich CA mit Bodenheizung	67mm
Trennlage, PE-Folie	-
Trittschalldämmung	20 mm
Dämmung	160 mm

