

DACHRAND
+20.30

5. OG
+16.90

4. OG
+13.80

2. OG
+7.60

1. OG
+4.50

EG WHG
+1.40 = 434.77 m.ü.M.

OK Terrain
= 432.35 m.ü.M.

Wärmedämmung

-1.44

DACHAUFBAU
schwarzer Kies
Wasserspeichermatte Drainagefunktion
PBD 2-lagig EGV 3 + EP 5 WF
PUR-Alu Hartschaumplatte
Dampfsperre vollflächig verklebt
Stahlbetondecke

BODENAUFBAU
Zementplatten 40x40x3
Stelzlager
swisspor Drain TP
Polymerdichtungsbahn 2-lagig
PUR-Alu-Hartschaumplatte
Dampfsperre EVA-Folie
vollflächig verklebt
Stahlbeton im Gefälle

WANDAUFBAU
Aussenputz
Wärmedämmung
Backstein
Innenputz

Bodenbelag
Unterlagsboden
Trittschalldämmung
Wärmedämmung
Betondecke

BODENAUFBAU BALKON 1-3.OG
Zementplatten 40x40x3
Stelzlager
PDB Abdichtung 2-lagig
vollflächig verklebt
Stahlbeton im Gefälle
Hartschaumplatte Pir Top
Aussenputz

BODENAUFBAU
Zementplatten 40x40x3
Stelzlager
Magerbeton

BODENAUFBAU
Zementüberzug
Betondecke

