



Behindertenaufzüge Hebebühnen Treppenlifte

Leben ohne Hindernisse

Plattformlift **BA 4000Z**

Leiser Aufzug für außen und innen



Der Aufzug Typ BA 4000Z zeichnet sich durch einen elektrischen Zahnriemenantrieb aus. Er ist damit äußerst zuverlässig und wartungsarm. Zum Betrieb genügt ein 230 Volt-Anschluss. Die Stahlrohr-Rahmenkonstruktion ist mit Platten ausgefacht oder verglast/teilverglast lieferbar. Eine Schachtgrube ist nicht zwingend erforderlich. Die Anlage entspricht den Maschinenrichtlinien und den Richtlinien für Behindertenaufzüge; sie ist TÜV-Baumustergeprüft. Der Aufzug kann außen am Gebäude oder innen im Gebäude, meist ohne größere bauliche Veränderungen,




Farben

Die Anlage kann in allen RAL-Farben angeboten werden; somit ist eine optimale Anpassung an das Gebäude möglich. Türgriffe, Handgriffe und Bedientableau sind aus Edelstahl und damit pflegeleicht.



Zugangstüren

Die Türen werden in den Abmessungen 200 cm x 90 cm als einflügelige Drehtüren eingebaut; andere Abmessungen sowie Automattüren sind auf Wunsch erhältlich.



auch nachträglich, errichtet werden. Er eignet sich sowohl für öffentliche Gebäude, als auch für private Wohn- und Geschäftshäuser. Der Aufzug ist lieferbar für alle Förderhöhen bis 12 Meter, dabei sind bis zu 6 Haltestellen mit Zugängen auf 3 Seiten möglich. Vor Absturz und Quetschungen schützen höchste Sicherheitsvorkehrungen wie Fangvorrichtung und Sicherheitsleisten im Bodenbereich.

Fangvorrichtung



Rote Sicherheitsleiste im Bodenbereich



Boden

Rutschfestes Aluminium Riffelblech
 Andere Beläge wie
 z.B. Linoleum sind auch möglich .



Schlüsselschalter mit Taster



Schachttüre abschließbar unter Türgriff



Fahrkorb

Offener Fahrkorb; die Beleuchtung
 erfolgt über Halogenstrahler
 mit angenehmer Lichtabstrahlung.



Steuerung

Totmannsteuerung
 Bedientableau mit Großflächentaster
 (50 x 50 mm)



Optionen

Thermisch getrennte Aluminiumtüren
 Rundumverglasung oder
 Kombination Glas / Vollwand
 Automatische Türöffner
 Notruf über Zentrale
 Schlüsselschalter
 Automatische, verriegelbare Türen
 Beschriftungen in Braille (Blindenschrift)
 Drucktaster separat vom Aufzug
 Weiteres auf Anfrage

Produktdaten

Nennlast	5 Personen / 400 kg
Geschwindigkeit	0,15 m/s
Förderhöhe	max 12 m
Haltestellen	2 bis 6
Schachtgerüst	1.550 x 1.500 mm
Plattformaße	1.100 x 1.400 mm / Option 1.000 x 1.400 mm
Schachtkopf	2.200 mm über fertigen Fußboden an der obersten Haltestelle
Spannungsversorgung	Einphasig 230 V, 16 A
Antrieb	Zahnriemenantrieb, Frequenzumrichter geregelt, ermöglicht sanftes Anfahren und Anhalten
Elektrischer Notablass	Serienmäßig von der Plattform aus bedienbar
Schacht	Selbsttragendes Schachtgerüst Aufzug kann an allen vier Seiten verglast sein, benötigt keinen Maschinenraum
Schachtgrube	100 mm tief, alternativ ist eine Rampe möglich
Plattform	L-Form mit umlaufender Sicherheitskontaktleiste
Steuerung	Elektronische Steuerung
Alarm	Not-Summer, Vorbereitung für gegenseitige Sprechverbindung

