

XETIS

- Surface puriste, unifiée sans éléments perturbateurs
- Accès sans obstacles grâce à une intégration de plain-pied
- Sécurité contre les infiltrations d'eau grâce à la surface sans joint
- L'inclinaison intégrée garantit un écoulement d'eau optimal
- Solution système facile à monter ; tous les composants sont en parfaite harmonie les uns avec les autres
- Fabriqué en acier émaillé KALDEWEI
- Modèle 890 avec antidérapant complet, est conforme à la norme accessibilité « sans barrière » DIN 18040-2
- seulement pour une installation encastrée au sol, façon « douche à l'italienne »
- Uniquement pour montage de plain-pied



Photo d'exemple


	Hauteur totale avec siphon	Hauteur totale bonde
KA 200	112	87

Voir page 269.

XETIS en association avec MAS 5305


Un système d'appui central est nécessaire pour le montage de la solution système XETIS. Veuillez vous reporter à la mise en place suivante pour le nombre et le positionnement :

1 x MAS




885 90 x 90
886 100 x 100

2 x MAS



887 80 x 120
888 90 x 120
889 100 x 120
890 120 x 120

3 x MAS



891 80 x 140
892 90 x 140
893 100 x 140
894 90 x 170
895 100 x 170
896 90 x 180
897 100 x 180

N° du modèle		885	886	887	888	889	890
Longueur extérieure (nominale)	a	900	1000	800	900	1000	1200 mm
Largeur extérieure (nominale)	b	900	1000	1200	1200	1200	1200 mm
Longueur extérieure	a ₁ ; a ₂	1030; 930	1130; 1030	930; 830	1030; 930	1130; 1030	1330; 1230 mm
Largeur extérieure	b ₁ ; b ₂	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320 mm
Hauteur avec siphon	g	112	112	112	112	112	112 mm
Hauteur du rebord	i	45	45	45	45	45	45 mm
Distance bord/centre de la bonde	k	85	85	85	85	85	85 mm
Hauteur de raccordement siphon	l	74	74	74	74	74	74 mm
Diamètre bonde	m ₁ ; m ₂	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55 mm
Poids du receveur de douche émaillé en kg		23	28	27	29	33	39
Émaillage antidérapant partiel		540 x 540	540 x 540	540 x 732	540 x 732	540 x 732	540 x 540 mm
Émaillage antidérapant complet		836 x 836	932 x 936	740 x 1124	836 x 1124	932 x 1124	1148 x 1184 mm
SECURE PLUS		surface entière		surface entière	surface entière	surface entière	surface entière



Le centre de contrôle technique TÜV Rheinland atteste que l'émailage antidérapant partiel, l'émailage antidérapant complet et SECURE PLUS de KALDEWEI possèdent les propriétés suivantes :

- utilisation en zone mouillée parcourue pieds nus (DIN 51097) : groupe B
- propriétés antidérapantes dans les locaux et les zones de travail à risque accru de glissement (DIN 51130) : groupe R10

Tous les modèles XETIS sont disponibles avec émailage antidérapant complet.

