MARMORAN Colora 2452 Ecopaint aircare

Peinture pour espace d'habitation mate éliminant le formaldéhyde

Brève description

Peinture pour espace d'habitation développée à base de liant partiellement végétal, diluable à l'eau et sans solvants, très perméable à la vapeur d'eau, éliminant le formaldéhyde et mate. Peinture pour parois et plafonds développée spécialement pour la Comfort line. Utilisable également sur un enduit blanc et des supports spatulés.

Caractéristique

Peinture pour espace d'habitation, pour l'intérieur, munie de la « technologie récupératrice » permettant l'élimination du formaldéhyde.

Propriétés particulières

MARMORAN Colora 2452 Ecopaint aircare est fabriquée à base de 95% de liants d'origine végétale et remplit les exigences élevées de la Fondation Suisse Couleur en ce qui concerne l'évaluation écologique pour la classe A. Il s'agit d'un produit sans émissions qui ne contient ni solvants, ni plastifiants, ni substances à effets CMR.

MARMORAN Colora 2452 Ecopaint aircare est en mesure de contribuer activement et de manière efficace à l'amélioration de l'air intérieur grâce à la « technologie récupératrice ». Le formaldéhyde est éliminé avec une grande efficacité, et rendu inoffensif pour les usagers du bâtiment. Des essais en laboratoire ont permis d'éliminer plus de 80% du formaldéhyde présent dans l'air intérieur. L'utilisation de MARMORAN Colora 2452 Ecopaint aircare sur des plafonds et des parois peintes ou crépies de manière conventionnelle soutient de manière optimale l'effet de purification de l'air de la Comfort line. Cette peinture est aussi idéale dans le secteur de la rénovation, lorsque l'on souhaite simplement appliquer une nouvelle couche de peinture au lieu de renouveler complètement le crépi.

Caractéristiques techniques

Propriété	Valeur
Densité (m/cm³)	1.60
Corps solides (% du poids)	66
Valeur pH (1)	8.9
Quantité nécessaire (valeur indicative, sans garantie)	env. 250 g/m² par couche de peinture
Pouvoir couvrant	Classe 2
Résistance à l'abrasion humide	Classe 2
Taux de luisance	mat



Avantages

- Propriétés d'utilisation optimales
- Excellent tracé
- Matières premières naturelles à 95 %
- Sans solvants
- Élimine le formaldéhyde
- Extrêmement perméable à la vapeur d'eau
- Fort pouvoir couvrant
- Ouvrabilité sans dépôts
- Long temps d'ouverture



