

NEU

KNAUF



DIAMANT SX

**WENIGER
AUFWAND
MEHR NACHHALTIGKEIT**

PRODUKTESORTIMENT

KNAUF

DIAMANT SX / X



DER NEUE STANDARD IM HOLZBAU

Ausgabe Februar 2025

KNAUF DIAMANT SX/X



Bei der Entwicklung der Diamant SX haben wir das Beste aller gängigen Platten für den Holzbau in einer neuen Platte vereint. Das Ergebnis: Die leistungsstärkste Hartgipsplatte für den Holzbau die es je gab. Zu den Stärken der Diamant SX zählen maximale Stabilität, einfache Verarbeitung sowie Zeit- und Kosteneinsparung. Die Platten erfüllen alle geforderten Brandschutzkriterien. Dank ihrer Imprägnierung findet die Diamant SX ebenso in häuslichen Feuchträumen ihre Verwendung. Die Platten lassen sich zudem auch biegen, formen sowie falten und geben Freiraum für grenzenlose Gestaltungsideen.

PRODUKTVORTEILE

- Hervorragende Statik für schlanke Konstruktionen
- Lösungen für mehrgeschossigen Holzbau inklusive Kapselung K₂₃₀/K₂₆₀
- einfache Fugentechnik ohne Verkleben
- Imprägniert, Einsatz im häuslichen Feuchtraum
- Biegsam und mit V-Fräsung faltbar
- Extrem hohe Festigkeit

Diamant X Hartgipsplatten imprägniert – Kleinformat-Platten für tragende Anwendung

Darstellung	Länge × Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht (VE) kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis VE (CHF)	Preis DET (CHF)
	1500×1250	12.5	HRAK	12.8	1200	93.75 m ² (50 St./Pal.)	■		AAM	464389	19.65/m ²	
Diamant X GKFI 12.5 mm – GKFI gem. DIN 18180, Typ DEFH2IR gem. EN 520												
	1500×1250	15.0	HRAK	16	1200	75.0 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	464390	25.15/m ²	
Diamant X GKFI 15 mm – GKFI gem. DIN 18180, Typ DEFH1IR gem. EN 520												

Diamant SX Hartgipsplatten imprägniert – Kleinformat-Platten für tragende Anwendung


Darstellung	Länge × Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht (VE) kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis VE (CHF)	Preis DET (CHF)
	1500×1250	12.5	HRAK	13.75	1289.1	93.8 m ² (50 St./Pal.)	■		AAM	812609	19.65/m ²	
Diamant SX GKFI 12.5 mm – GKFI gem. DIN 18180, Typ DEFH1IR gem. EN 520												
	1500×1250	15.0	HRAK	16.5	1237.5	75.0 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	812700	25.15/m ²	
Diamant SX GKFI 15 mm – GKFI gem. DIN 18180, Typ DEFH1IR gem. EN 520												
	1500×1250	18.0	HRAK	19.8	891	45.0 m ² (24 St./Pal.)	■		AAM	812699	31.80/m ²	
Diamant SX GKFI 18 mm – GKFI gem. DIN 18180, Typ DEFH1IR gem. EN 520												

L = ab Lager / W = ab Werk

Diamant SX Hartgipsplatten imprägniert – Platten für tragende Anwendung

Darstellung	Länge × Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht (VE) kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis VE (CHF)	Preis DET (CHF)
-------------	-------------------	----------	--------	---------------------------	-----------------	-------------------------	---	---	------------	-------------	----------------	-----------------


Diamant SX GKFI 12.5 mm – GKFI gem. DIN 18180, Typ DEFH1IR gem. EN 520

	2000 × 1250	12.5	HRAK	13.75	1375	100.0 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	812610	19.40/m ²	24.25/m ²
	2600 × 1250	12.5	HRAK	13.75	1787.5	130.0 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	812611	19.40/m ²	24.25/m ²
	2800 × 1250	12.5	HRAK	13.75	1925	140.0 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	812612	19.40/m ²	24.25/m ²
	3000 × 1250	12.5	HRAK	13.75	2062.5	150.0 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	812613	19.40/m ²	24.25/m ²
	Sonder	12.5	HRAK VK	13.75				■	AAM	812654	19.40/m ²	
	2800 × 1250	12.5	VK	13.75	1925	140.0 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	812614	19.40/m ²	24.25/m ²

Diamant SX GKFI 15 mm – GKFI gem. DIN 18180, Typ DEFH1IR gem. EN 520

	2000 × 1250	15.0	HRAK	16.5	1650	100.0 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	812663	24.95/m ²	31.20/m ²
	2600 × 1250	15.0	HRAK	16.5	2145	130.0 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	812696	24.95/m ²	31.20/m ²
	2800 × 1250	15.0	HRAK	16.5	2310	140.0 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	812695	24.95/m ²	31.20/m ²
	3000 × 1250	15.0	HRAK	16.5	2475	150.0 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	812680	24.95/m ²	31.20/m ²
	Sonder	15.0	HRAK VK	16.5				■	AAM	812674	24.95/m ²	
	2800 × 1250	15.0	VK	16.5	2310	140.0 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	812698	24.95/m ²	31.20/m ²

Diamant SX GKFI 18 mm – GKFI gem. DIN 18180, Typ DEFH1IR gem. EN 520 HRAK

	2800 × 1250	18.0	HRAK	19.8	1663.2	84.0 m ² (24 St./Pal.)	■		AAM	812666	31.60/m ²	39.50/m ²
	Sonder	18.0	HRAK VK	19.8				■	AAM	812670	31.60/m ²	

Diamant SX GKFI 18 mm – GKFI gem. DIN 18180, Typ DEFH1IR gem. EN 520 VK

	2800 × 1250	18.0	VK	19.8	1663.2	84.0 m ² (24 St./Pal.)	■		AAM	812678	31.60/m ²	39.50/m ²
--	-------------	------	----	------	--------	--------------------------------------	---	--	-----	--------	----------------------	----------------------

Zwischenlängen über 2000 mm bis max. 3000 mm pro Länge lieferbar.
Mindestbestellmenge für Sonderlängen: 250 Stk. (pro Länge)

L = ab Lager / W = ab Werk

DIE WERTVOLLEN SERVICES VON KNAUF



WWW.KNAUF.CH

Holen Sie sich den stärksten Partner, wenn es darum geht, Ihren Ruf als erstklassigen Planer zu festigen. Dazu bietet Knauf einmalige Leistungen an.



FACHKOMPETENZEN

Sie suchen eine bestimmte Lösung? Für Anforderungen oder Funktionalitäten entdecken Sie die Knauf Fachkompetenzen. www.knauf.ch



DOWNLOADS

Suchen Sie technische Daten? Prospekte, Broschüren und sonstige Dokumentationen als PDF oder CAD-Daten finden Sie im Download-Center auf www.knauf.ch

Hauptsitz
Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
info-ch@knauf.com

Westschweiz
Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
info-ch@knauf.com

Südschweiz
Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
info-ch@knauf.com

www.knauf.ch

Telefon 058 775 88 00
Fax 058 775 88 01