

Neue Belegreife für Calciumsulfatestriche

Die Belegreife für Calciumsulfatfliesestriche ist in der SIA 253 für Estriche ohne Bodenheizung mit ≤ 0.5 CM% und für Estriche mit Bodenheizung mit ≤ 0.3 CM% festgelegt.

Das Deutsche Institut für Normung, kurz DIN, hat die Norm DIN 18 560 Teil 1 „Estriche im Bauwesen“ überarbeitet und die neue Version im November 2015 in Kraft gesetzt. Eine wichtige Änderung ist die Anhebung der für die Belegreife erforderlichen Restfeuchte bei beheizten Calciumsulfatfliesestrichen von bisher 0.3 CM% auf 0.5 CM%. Die Belegreife für unbeheizte Estriche bleibt bei 0.5 CM% bestehen.

Die Presyn AG wird den Empfehlungen der neuen DIN 18 560 nachkommen und die Belegreife unserer calciumsulfatgebundenen Fliesestriche bei beheizten Konstruktionen per sofort auf 0.5 CM% erhöhen.

Die aktuellen Aufheizempfehlungen mit den angepassten Belegreifen können auf info@presyn bestellt werden.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand Technik. Für unsachgemässe Verarbeitung und Anwendung wird nicht gehaftet.