BRUNEX®
Silencium Alu 51

FACTBOX

Brandschutz EI30

Klimaklasse 3b, 3c

Türblattgewicht ca. 36 kg/m²

Standardausführung ca. 51 mm



HOLZZARGE VKF-NR.		**26425**	**-**	**-**	**-**
Klassifizierung		EI30 Kat B	-	-	-
Tragkonstruktion		MBW/LBW	-	-	-
BxH (mm)/(m²) geprüft	mit Überschlag	1000 x 2100 (2.10 m²)	-	-	-
	stumpf	1000 x 2100 (2.10 m²)	-	-	-
BxH (mm)/(m²) maximal	mit Überschlag	1150 x 2415 (2.52 m²)	-	-	-
	stumpf	1150 x 2415 (2.52 m²)	-	-	-
Holzzargen (COMBIModul)		Blendrahmen	-	-	-
		Blockrahmen	-	-	-
		Futterzarge (BLOCTool)	-	-	-
stumpf:	Falzdimension (mm) min.	15 x 44	-	-	-
Überschlag:	Falzdimension (mm) min.	15 x 30.5	-	-	-
Details siehe techn. Blatt Nr.		**CM 19**	**-**	**-**	**-**

Ausführungsvarianten Holzzarge mit

Rahmenverbreiterungen



Glasseitenteilen/-oberteil

opaken Seiten-/Oberteil



Trennwand Silencium VT

BRUNEX® Silencium Alu 51 1 Flg.

VKF-Nr. 26425

CM 19
HOLZZARGE

Überfälzt B = 1000 mm H = 2100 mm

Stumpf B = 1000 mm H = 2100 mm

Tragkonstruktionen: MBW / LBW

Kat. B Überfälzt B_{max} = 1150 mm Überfälzt H_{max} = 2415 mm A_{max} = 2.52 m²
Stumpf B_{max} = 1150 mm Stumpf H_{max} = 2415 mm A_{max} = 2.52 m²

FACTBOX

Brandschutz EI30

Klimaklasse / VST 006
3b, 3c nach EN 12219

Türblattgewicht ca. 36kg/m²
Standardausführung 51mm

Schallschutz Türblatt
R_w = 43 dB (C = -2 dB)

Schallschutz Türelement
Elementwert auf Anfrage

Einbruchhemmung (PROTEC)
nicht nachgewiesen

Rauchdichtheit
nicht nachgewiesen

BLENDRAHMEN



BLOCKRAHMEN

BLOCTool



STANDARD- / GRUNDAUSSTATTUNG

In Brandschutzausführung EI30

Holzarten: Sipo, Eiche, Buche, Fichte
Rahmendimensionen:
Blendrahmen b = 90mm; d = 55mm
Blockrahmen b = 60mm; d = 55mm
Blockfutter b = 45mm
Rahmenfalz: Mit Überschlag 30.5 x 15mm / Stumpf 44 x 15mm
Falzdichtung: Silikon, Goll SF 1028
Aufschäumstreifen: RokuStrip L110 (Kerafix Flexpan 200) oder Intumex LPSK 10/15 x 1.8mm

Bänder:
2 Bänder z.B. HE18-EI30, BX20/3D; Glutz STX Serie; SFS Easy 3D-033

Verriegelung / Schloss:
Einsteckschloss z.B. Glutz 1102, Treplane 1834

Schliessblech:
Glutz B-1150.702; Glutz B-1102.431

Bodendichtung:
Optional Absenkdichtung Schall-Ex L15 (Planet), Anschlagschwelle, Anschlagdichtung

Ausführungsvarianten Holzzarge 1-flg. mit

Rahmen-verbreiterung



verglastes Oberteil/Seitenteil (Vetro)



Opakes Oberteil/Seitenteil



Ausführungsvarianten	Tech. Blatt Nr.	Ausführungsvarianten	Tech. Blatt Nr.	Ausführungsvarianten	Tech. Blatt Nr.
Bodenabschlüsse	R-CM 01	BLOCTool	R-CM 09	Seiten/Oberteil verglast Vetro	R-CM 39
Band – Schloss - Zutritt	R-CM 02	RenoVisto	R-CM 10	Brandschutzdosen, Leitungsschott	R-CM 41
Überschlagdichtung	R-CM 03	LIGNUM-Montage	R-CM 11		
Türschliesser	R-CM 05	Rahmenausführungen	R-CM 25		
Türöffner	R-CM 06	Futterverkleidungen	R-CM 34		
Montage Blendrahmen / Vetro	R-CM 07	Rahmenverbreiterungen	R-CM 35		
Montage Blockrahmen / Vetro	R-CM 08	Seiten/Oberteil unverglast	R-CM 36		

Änderungen vorbehalten © Copyright - Ausgabe ü 03.2021

BRUNEX®
Silencium (Alu) 51
Blendrahmen – Blockrahmen

R-CM 25

feuerhemmend

STANDARDAUSFÜHRUNGEN



CombiModul-Blendrahmen



CombiModul-Blendrahmen



CombiModul-Blockrahmen



CombiModul-Blockrahmen



CombiModul-Blendrahmen



CombiModul-Blockrahmen

WEITERE AUSFÜHRUNGEN



Blockfutter BLOCTool BF



Blockfutter mit Futterbrett
BLOCTool BL



Blockfutter mit Futterbrett
Alu-Winkel BLOCTool BL

GRUNDAUSSTATTUNG

Zulässige Holzarten für Blend / Blockrahmen:
Sipo, (Vollholz), Fichte (kgz.), Eiche, Buche (kgz / lamelliert)

Zulässige Holzarten / Holzwerkstoffe für Blockfutter:
Falzteil: Sipo, Eiche (kgz. / lamelliert), Buche
Futterteil: Sipo, Eiche (kgz. / lamelliert), Buche, MDF
Futterbrett: MDF, Duripaneel

Rahmendichtungen:
HEBGO 535 (Silikon)
Goll SF 1028 (Silikon)
Vergleichbare Dichtungen aus Silikon

Zulässige Veränderungen bei Rahmen / Falzgeometrien:
Blendrahmen:
- Verbreiterung in Richtung Wand beliebig
- Erhöhung der Blendrahmendicke beliebig
- Erhöhung der Falztiefe

Blockrahmen:
- Breite wie angegeben (max. 240mm)
- Erhöhung der Blockrahmendicke bis 4x geprüfte Dicke (max. 240mm)
- Erhöhung der Falztiefe

Aufschäumstreifen im Rahmen (d= 1,8mm / b= 10mm; 15mm):
RokuStrip L110 (Kerafix Flexpan 200), Intumex LPSK

Bandhöhen



Bandhöhen ab Oberkante Türblatt in mm		
Rahmenlicht	**A**	**B**
2400 bis 2500	200	1980
2300 bis 2399	200	1880
2200 bis 2299	200	1780
2100 bis 2199	200	1680
2000 bis 2099	200	1580
1900 bis 1999	200	1480
1800 bis 1899	200	1380
3. Band optional		

Änderungen vorbehalten © Copyright - Ausgabe 04.2019

BRUNEX®
Ausführungsvarianten
Bodenabschlüsse

BRUNEX
DIE TÜR DER SCHWEIZER

feuerhemmend



Typ H1,
schwellenlos ohne Senkdichtung



Typ H1,
schwellenlos ohne Senkdichtung
mit Aufschäumstreifen



Typ H2,
schwellenlos mit
Athmer SchallEx L15 (Planet)



Typ H3,
mit HEBGO 180/620



Typ H3,
mit HEBGO 180/620



Typ H4,
mit HEBGO 160/620
(mit Schwellenholz Eiche)



Typ H5,
mit Thermoschwelle HEBGO 178
(mit Schwellenholz Eiche)



Typ H6,
mit Schwellenholz Eiche



Typ H7,
mit Schwellenholz Eiche



Typ AT10
mit Gluske-BKV Eifel RS 85T



Typ AT11
mit Roto Gluske BKV Eifel 100T

Änderungen vorbehalten © Copyright - Ausgabe 04.2019

BRUNEX®
Ausführungsvarianten
Band - Schloss - Zutritt

BRUNEX
DIE TÜR DER SCHWEIZER

feuerhemmend

ZUGELASSENE GEPRÜFTE EINSTECKSCHLÖSSER



Glutz:
1102, 1106, 1204, 1105
1241

MSL:
Delta, CASA Gamma, CASA Beta,
CASA Alpha

Masse Schlossverschraubung:
≥ 4.0 x 40 mm

Glutz
Glutz Mehrfachverriegelungen
Treplane 1834, 1838, 1836
Mint 1893

MSL
MSL Mehrpunktverriegelung
Fallen Tribloc 1856,
Panik Tribloc 1859
Fliplock ab Türdicke 51mm

GU
Secury Automatic

BEISPIELE GEPRÜFTER HOTELSCHLÖSSER, ZUTRITTSKONTROLLEN

Kaba Drücker-Schlosssystem
ILCO 790 Series,

Türdicke min. 44mm

Glutz E-Organisationsbeschlag

Elektronisches Schliesssystem
VingCard Signature RFID und
Vincard essence (inkl. Schloss-
kasten),

Türdicke min. > 51mm

Fingerprint-Scanner

Türdicke min. 59mm

ZUGELASSENE, GEPRÜFTE BÄNDER



für Türen mit Überschlag

BX20/3D-Band (Brunex)
HE 18 T30 / EI30
etm 2839 / M10 x 1
etm 2839 / M10 x 1 FD
Glutz STX 16157
Glutz STX 10157
SFS Easy 3D - 033
Masse Bandverschraubung:
≥ 4.5 x 50 mm



für stumpfeinschlagende Türen

Glutz STN 10 156 FB (16 156 FB)
Glutz STX 16 157 FB
Sassba Just 3D



BaSys PIVOTA DX 101 und DX 58-3D

(verdeckt liegendes Band)
Einsetzbar bei Türtypen auf
CombiModul / BlocTool

CompactMaxima 44mm
CompactPrestige (Alu) 51mm
CompactPrestige 51mm
dBConfort 59mm
MultiTalent 59mm
Silencium 51mm
Silencium (Alu) 59mm

Hinweis: Weitere Schlösser und Bänder auf Anfrage möglich
Siehe auch: **Austauschbarkeit von Schlössern durch definierte Schlossfamilien** (Verband Schweizerische Türenindustrie, VST)

Änderungen vorbehalten © Copyright - Ausgabe 04.2019

BRUNEX®
Ausführungsvarianten
Überschlagdichtung

BRUNEX®
DIE TÜR DER SCHWEIZER

feuerhemmend



Prestige (Alu) 51mm
AluTop Plus 51mm



Silencium (Alu) 51mm



Confort (VL) 59mm
Confort Alu (VL) 59mm
Silencium (Alu); (VL) 59mm



Urbanum 68mm



ClimaTop Eco 73mm



ClimaTop Plus 98mm

Hinweis:
bei Anwendung von gekröpften Objektbändern ist das Überschlagmass > 12 mm für die Überschlagsdichtung möglich.

Änderungen vorbehalten © Copyright - Ausgabe ü 03.2021

BRUNEX®
Ausführungsvarianten Türschliesser

BRUNEX®
DIE TÜR DER SCHWEIZER

feuerhemmend

AUSFÜHRUNG TÜRSCHLIESSER AUFGESETZT BRANDSCHUTZ GEEIGNET



Türblattmontage
(Bandbelastung beachten)



Montage gemäss Vorgaben
Lieferant Türschließer

AUSFÜHRUNG INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER ITS 96 (GRÖSSE 2-4)







AUSFÜHRUNG TÜRSCHLIESSER ITS 96 3-6 FREILAUF



Türblattmontage
Türblatt stumpf
Montage gemäss Vorgabe Dorma





Kopfmontage
Türblatt stumpf
Montage gemäss Vorgabe Dorma

AUSFÜHRUNG MIT SCHLIESSFOLGEREGELUNG



Schliessfolgeregelung
Türblatt überfälzt

Türschliesser Dorma ITS 96 (Grösse 2-4)
Fräsungen, Dämmschichtstreifen
Fräsbild gemäss Vertikalschnitten oben
Nach Einbau des ITS vorgefertigtes Stanzteil (Dämmschichtstreifen auf den ITS aufkleben)
Seitliche Positionierung
Nach DORMA Montageanleitung



Schliessfolgeregelung
Türblatt stumpf

Einstellung ITS gemäss Angaben Dorma
Zugelassene / geprüfte BRUNEX® Türblätter
Prestige 51
(keine Schliessfolge, kein Freilauf)
Confort 59mm
(mit 2. Rahmenholz oben)
Confort Alu
(mit 2. Rahmenholz oben)
Silencium 59mm
(mit 2. Rahmenholz oben)
Silencium Alu 59mm
(mit 2. Rahmenholz oben)

Änderungen vorbehalten © Copyright – Ausgabe ü 03.2021

BRUNEX®
Ausführungsvarianten
Türöffner

feuerhemmend

BRUNEX® LÖSUNGEN FÜR TÜRÖFFNER AN BRANDSCHUTZ-ELEMENTEN



BRUNEX® E-Öffner
Flachschliessblech für überfälzte
und stumpfeinschlagende Türen

Nicht für effeff profix passend!!!



BRUNEX® E-Öffner
Winkelschliessblech für 2-flügelige Elemente
und Türen mit Rahmenfalz 30.5mm

Die Schliessbleche (Mittelpartie) sind auf BRUNEX® Falzgeometrien abgestimmt. Es können alle gängigen Feuerschutz-Türöffner eingesetzt werden.

Die vorgegebenen Masse der BRUNEX® Schliessbleche sind zu beachten.

Die Leistungseigenschaften legt der Auftraggeber fest.

Die Verkabelung erfolgt bauseits.

Zugelassene geprüfte Elemente

1-flügelige Elemente auf COMBIModul
Alle zugelassenen BRUNEX® Türblätter auf Hartholzrahmen

2-flügelige Elemente auf COMBIModul
BRUNEX® Prestige (Alu) 51mm
BRUNEX® Confort 59mm
BRUNEX® Confort Alu 59mm
BRUNEX® Silencium (Alu) 59mm

Hinweise

Für Brandschutztüren dürfen nur geeignete und geprüfte Türöffner mit Feuerschutzeigenschaften verwendet werden.
Die Bestimmungen für die Ausführungen in Flucht-und Rettungswegen sind durch den Verarbeiter zu berücksichtigen.
Information sind im Technischen Merkblatt VST Nr. 12 zu finden.

Änderungen vorbehalten © Copyright - Ausgabe ü 03.2021

BRUNEX®
Ausführungsvarianten
Montage Blendrahmen / Vetro
EI 30

R-CM 07

BRUNEX®
DIE TÜR DER SCHWEIZER

feuerhemmend

MONTAGEVARIANTEN



Blendrahmen MBW
CombiModul



Blendrahmen MBW
CombiModul



Blendrahmen LBW
CombiModul



Blendrahmen LBW
CombiModul



Blendrahmen LBW
CM Verschr.Winkel



Blendrahmen MBW
mit Montageleiste Hartholz
mit Brandschutzacryl /-silikon



Blendrahmen LBW
mit Montageleiste Hartholz
mit Brandschutzacryl /-silikon



Blendrahmen MBW
mit Z-Winkeln



Blendrahmen LBW
mit Z-Winkeln



Blendrahmen MBW
CM Verschr. Winkel



Blendrahmen MBW
reduzierter Querschnitt
mit Brandschutzacryl /-silikon



Blendrahmen MBW
reduzierter Querschnitt
mit Brandschutzacryl /-silikon



Blendrahmen LBW
reduzierter Querschnitt



Blendrahmen LBW
reduzierter Querschnitt



Verschraubung:
Dübellose Direktschrauben Ejot
7.5 x 135mm
oder
Schrauben mit min.
6 x 100mm mit Kunststoffdübeln

Pfosten-Riegel-System Vetro:
Befestigung Rahmen analog,
Mindestrahmenquerschnitt 60 x 60mm

BESCHREIBUNG

Abdichtung

1 Vorkomprimiertes Anschlagband Hanno-BG2 20/5-9
oder
Vorkomprimiertes Anschlagband Hanno BSB BG1 20/5-9
oder
Vorkomprimiertes Anschlagband GYSO-Flame-Kombi 20 x 7mm
oder
Vorkomprimiertes Anschlagband GYSO-Flammfix 14 x 9mm

2 Optional:
Dauerelastische Abdichtung der Fuge mit Standard-Silikon
oder Standard Acryl

bei Rahmen mit reduziertem Querschnitt und bei Anforderungen an Schallschutz, Rauchschutz und Aussentürelementen zwingend

Befestigung Rahmen – Tragkonstruktion

Vertikal:
Aus den Ecken ca. 150mm, vom Boden ca. 100mm, jeweils
4 Befestigungspunkte, ab 2200mm Höhe 5 Befestigungspunkte

Horizontal:
1-flg 2 Befestigungspunkte, aus den Ecken ca. 150mm
2-flg 3 Befestigungspunkte bis B= 1800mm, aus den Ecken ca 150mm
4 Befestigungspuunkte ab B= 1800mm, aus den Ecken ca. 150mm

Änderungen vorbehalten © Copyright - Ausgabe 04.2019

BRUNEX®
Ausführungsvarianten
Montage Blockrahmen / Vetro
EI 30

R-CM 08

BRUNEX®
DIE TÜR DER SCHWEIZER

feuerhemmend

MONTAGEVARIANTEN



Blockrahmen MBW
CombiModul



Blockrahmen LBW
CombiModul



Blockrahmen MBW
CombiModul,
Rahmen überstehend
mit Brandschutzacryl /-silikon



Blockrahmen LBW
CombiModul,
Rahmen überstehend
mit Brandschutzacryl /-silikon



Blockrahmen MBW
CombiModul
mit Montageleiste Hartholz
mit Brandschutzacryl /-silikon



Blockrahmen LBW
CombiModul
mit Montageleiste Hartholz
mit Brandschutzacryl /-silikon



Blockrahmen MBW
CombiModul
mit Z-Winkel



Blockrahmen LBW
CombiModul
mit Z-Winkel



Blockrahmen MBW
CombiModul
mit Brandschutzacryl /-silikon



Blockrahmen LBW
CombiModul
mit Brandschutzacryl /-silikon



überstehender
Blockrahmen MBW



überstehender
Blockrahmen LBW



Verschraubung:
Dübellose Direktschrauben Ejot
7.5 x 135mm
oder
Schrauben mit min.
6 x 100mm mit Kunststoffdübeln

Pfosten-Riegel-System Vetro:
Befestigung Rahmen analog,
Mindestrahmenquerschnitt 60 x 60mm

BESCHREIBUNG

Abdichtung

1 Vorkomprimiertes Anschlagband Hanno-BG2 20/5-9
oder
Vorkomprimiertes Anschlagband Hanno BSB BG1 20/5-9
oder
Vorkomprimiertes Anschlagband GYSO-Flame-Kombi 20 x 7mm
oder
Vorkomprimiertes Anschlagband GYSO-Flammfix 14 x 9mm
oder
Brandschutzschaum Klasse B1

2 Optional:
Dauerelastische Abdichtung der Fuge mit Standard-Silikon
oder Standard Acryl

bei Rahmen mit reduziertem Querschnitt und bei Anforderungen an Schallschutz, Rauchschutz und geschäumter Fuge zwingend

Befestigung Rahmen – Tragkonstruktion

Vertikal:
Aus den Ecken ca. 150mm, vom Boden ca. 100mm, jeweils
4 Befestigungspunkte, ab 2200mm Höhe 5 Befestigungspunkte

Horizontal:
1-flg 2 Befestigungspunkte, aus den Ecken ca. 150mm
2-flg 3 Befestigungspunkte bis B= 1800mm, aus den Ecken ca 150mm
4 Befestigungspuunkte ab B= 1800mm, aus den Ecken ca. 150mm

Änderungen vorbehalten © Copyright - Ausgabe 04.2019

BRUNEX®
Ausführungsvarianten
BLOCTool BF / BL / BS

R-CM 09

BRUNEX
DIE TÜR DER SCHWEIZER

feuerhemmend

BLOCTOOL BF



1 Türblatt
2 Falzteil Eiche massiv oder lamelliert/ keilgezinkt oder Sipo / Buche massiv
3 Futterteil Eiche / Sipo / Buche lamelliert/keilgezinkt oder MDF
4 Tragkonstruktion LBW / MBW
5 Aufschäumstreifen d= 1,8mm; 10/15mm oben quer und seitlich ganze Länge
6 Schnellmontageschraube Ejot 7,5 x 135mm

BLOCTOOL BL



1 Türblatt
2 Falzteil Eiche massiv oder lamelliert/ keilgezinkt oder Sipo / Buche massiv
3 Futterteil Eiche / Sipo / Buche lamelliert/keilgezinkt oder MDF
4 Futterbrett MDF oder Duripaneel
5 Tragkonstruktion LBW / MBW
6 Aufschäumstreifen d= 1,8mm; 10/15mm oben quer und seitlich ganze Länge
7 Schnellmontageschraube Ejot 7,5 x 135mm

BLOCTOOL BS



1 Türblatt
2 Falzteil Eiche massiv oder lamelliert/ keilgezinkt oder Sipo / Buche massiv
3 Futterteil Eiche / Sipo / Buche lamelliert/keilgezinkt oder MDF
4 Futterbrett MDF oder Duripaneel
5 Tragkonstruktion LBW / MBW
6 Aufschäumstreifen d= 1,8mm; 10/15mm oben quer und seitlich ganze Länge
7 Schnellmontageschraube Ejot 7,5 x 135mm
8 Aluwinkel punktweise an Wand oder Futterbrett fixiert

BRUNEX BLOCTool
ist bei allen BRUNEX Brandschutz-Innentüren an Stelle des Blockrahmens einsetzbar. Die VKF-Nr. bleibt unverändert.

Montageanleitungen BRUNEX® BLOCTool

Anwendung auf Baukörper
Mauerwerk, Beton, Leichtbauwand. **Hinweis:** Die Wand muss für eine fachgerechte Montage glatt und gerade sein.

Montage / Verankerung BLOCTool BF
Rahmen in die Wandöffnung stellen, in der Höhe waagrecht in den Senkel stellen, fluchtgerecht ausrichten und fixieren.
Befestigungspunkte festlegen und mit der Wand band- und schlossseitig, je nach Rahmenhöhe, mit 4 oder 5, oben mit 2 Stück Schnellmontage-Schrauben Ejot RA-H (7,5 x 135mm) verschrauben.
Bänder und Schliessblech sind mit der Tragkonstruktion mindestens zweimal zu verschrauben. Alternativ können Bänder und Schliessblech mit Befestigungsplatten für Bänder und Schliessblech verschraubt werden. (Zubehörteile BRUNEX)

Montage / Verankerung BLOCTool BL und BS
Futterbretter für BLOCTool BL (16mm) und BS (19mm) exakt in die Maueröffnung einpassen, ausrichten und verschrauben.
Alu-Winkel zuschneiden und punktweise an die Wand oder das Futterbrett fixieren (BLOCTool BS).
Rahmen an das Futterbrett anlehnen und fixieren.
Befestigungspunkte festlegen und mit der Wand band- und schlossseitig, je nach Rahmenhöhe, mit 4 oder 5, oben mit 2 Stück Schnellmontage-Schrauben Ejot RA-H (7,5 x 135mm) verschrauben.
Bänder und Schliessblech sind mit der Tragkonstruktion mindestens zweimal zu verschrauben. Alternativ können Bänder und Schliessblech mit Befestigungsplatten für Bänder und Schliessblech verschraubt werden. (Zubehörteile BRUNEX)

Abdichtung BLOCTool BF
Der Zwischenraum zwischen Wand und Futter ist mit Brandschutzschaum Klasse B1 auszuschäumen. Die Fugen zwischen Wand und Futter werden beidseitig umlaufend mit Standard-Silikon oder –Acryl abgedichtet.

Abdichtung BLOCTool BL und BS
Die Fugen müssen nicht abgedichtet werden. Zur Erhöhung der Schalldämmung des Elementes sind die Futterbretter auf eine dünne „Silikonraupe“ zu legen. Zusätzlich ist der Spalt zwischen Futterbrett und Rahmen abzukitten.

Rahmenüberstand bei BLOCTool BF und BL
Ein Überstand des Rahmens über die Wandebene ist nur zulässig bei Verwendung von Befestigungsplatten für Bänder und Schliessblech. Der maximal zulässige Überstand beträgt 12mm.

Änderungen vorbehalten © Copyright - Ausgabe 04.2019

BRUNEX®
Ausführungsvarianten
RENOVisto

feuerhemmend



1 Maueranschlussleiste
2 vorkomprimjertes Dicht-Band GYSO-Flame-Kombi (bauseits)
3 Verschraubung neben der ausgemörtelten Stahlzarge ins Mauerwerk (bauseits)
4 Keramikband
5 Zargenfalzleiste

RENOVISTO

VKF-Nr.

BRUNEX® RENOVisto ist als Sanierungsvariante auf bauseits vorhandene ausgemörtelte Stahlzargen anwendbar. Der Verarbeiter ist verpflichtet, bei der zuständigen Brandschutzbehörde eine objektbezogene Einzelbewilligung einzuholen.
Das lichte Durchgangsmass der Anwendung darf nicht überschritten werden.
Möglich sind alle auf BRUNEX® COMBIModul zugelassenen Türtypen.

Montage

Blendrahmen gemäss technischen Blatt „Montage Blendrahmen“ und neben stehender Zeichnung mit der Wand verschrauben und dichten. Die Schrauben sind so zu setzen, dass der Rahmen neben der Stahlzarge mit der Wand (Tragkonstruktion) verankert ist.

Lieferumfang

BRUNEX® liefert den Holzrahmen mit dem gewünschten, passenden Türblatt inklusive des Leistensets.

Leistenset für Zargenfalz Eiche kgz. zum Füllen des Zargenfalzes
- 3 Leisten L= 2200mm; B= 13mm; H= 50mm

Leistenset für Maueranschluss Eiche kgz. zum Differenz-ausgleich Umbug
- 3 Leisten L= 2200mm; B= 13mm; H= 20mm
- Keramikband
- 3 Streifen L= 2000mm

Änderungen vorbehalten © Copyright - Ausgabe 04.2019

BRUNEX®
Ausführungsvarianten
Montageanleitung LIGNUM-Wand

BRUNEX
DIE TÜR DER SCHWEIZER

feuerhemmend

MONTAGEVARIANTEN

Montage von BRUNEX Blendrahmen und Blockrahmen System COMBIModul auf Wände mit Feuerwiderstand gemäss LIGNUM-Dokumentation 4.1 mit brennbaren und nichtbrennbaren (RF1) Beplankungen (Ausgabe 03.2015)



Blendrahmen CombiModul
auf Holz-Ständerwand



Blendrahmen CombiModul
auf Holz-Ständerwand



Blendrahmen CombiModul
mit Montageleiste Hartholz
auf Holz-Ständerwand



Blendrahmen CombiModul
mit Z-Winkeln
auf Holz-Ständerwand



Blendrahmen CombiModul
red. Querschnitt
auf Holz-Ständerwand



Blendrahmen CombiModul
red. Querschnitt
auf Holz-Ständerwand



Blockrahmen CombiModul
mit Montageleiste Hartholz
auf Holz-Ständerwand



Blockrahmen CombiModul
mit Z-Winkeln
auf Holz-Ständerwand



Verschraubung in das Ständerwerk:
Dübellose Direktschrauben Ejot
7.5 x 135mm
oder
Holzschrauben
7.5 x 135mm

BESCHREIBUNG

Abdichtung

1 Vorkomprimiertes Anschlagband Hanno-BG2 20/5-9
oder
Vorkomprimiertes Anschlagband Hanno BSB BG1 20/5-9
oder
Vorkomprimiertes Anschlagband GYSO-Flame-Kombi 20 x 7mm
oder
Vorkomprimiertes Anschlagband GYSO-Flammfix 14 x 9mm

2 Optional:
Dauerelastische Abdichtung der Fuge mit Standard-Silikon
oder Standard Acryl

bei Rahmen mit reduziertem Querschnitt und bei Anforderungen an Schallschutz, Rauchschutz und Aussentürelementen zwingend

Befestigung Rahmen – Tragkonstruktion

Vertikal:
Aus den Ecken ca. 150mm, vom Boden ca. 100mm, jeweils
4 Befestigungspunkte, ab 2200mm Höhe 5 Befestigungspunkte

Horizontal:
1-flg 2 Befestigungspunkte, aus den Ecken ca. 150mm
2-flg 3 Befestigungspunkte bis B= 1800mm, aus den Ecken ca 150mm
4 Befestigungspuunkte ab B= 1800mm, aus den Ecken ca. 150mm

Hinweise:
Gemäss „Beschluss-Sammlung der Fachkommission Bautechnik für EN-normierte Baustoff- und Bauteilprüfungen" (Ausgabe 09/2015) Absatz 1.14 dürfen Brandschutztüren unter bestimmten Voraussetzungen in „LIGNUM-Wände" eingebaut werden.
„1.14: Wird eine Brandschutztür in einer genormten Leichtbauwand gemäss EN 1363-1 geprüft, kann sie in gleicher Weise in eine Wand mit Holz- oder Stahlständer und einer brennbaren oder nichtbrennbaren Plattenverkleidung eingebaut werden."

BRUNEX-Elemente COMBIModul erfüllen diese Voraussetzungen. Eigene Prüfnachweise liegen vor.

Die Wände sind entsprechend der LIGNUM-Dokumentation 4.1 Bauteile in Holz – Decken, Wände und Bekleidungen mit Feuerwiderstand zu errichten. Es dürfen nur beidseitig beplankte Ständerkonstruktionen verwendet werden.

Änderungen vorbehalten © Copyright - Ausgabe 04.2019

BRUNEX®
Ausführungsvarianten
Futterverkleidungen

feuerhemmend



Variante A



Variante B



Variante C

VKF-NR.

Alle Systeme BRUNEX® COMBIModul
1- und 2-flügelig, mit und ohne Brandschutzverglasung
In stumpfer Ausführung und Türen mit Überschlag

Montage
Der Rahmen wird entsprechend Montageanleitung mit der Wand verschraubt und abgedichtet. Die Futterverkleidung wird anschliessend angepasst und montiert.

Maximales Türlicht
Entsprechend verwendeter Anwendung

Brandschutzklassierung
EI30

Besonderheiten
Einstand Blendrahmen ins Mauerlicht bis 50mm
(Auflagefläche auf der Wand min. 60mm)

Futterverkleidung
Bauseits

Futter
brennbar aus Holzwerkstoffplatten
(Span / MDF / Sperrholz) oder Massivholz
Oder nicht brennbar (RF1)

Zierbekleidung
brennbar aus Holzwerkstoffplatten
(Span / MDF / Sperrholz) oder Massivholz
oder nicht brennbar (RF1)

Verbindung zum Rahmen
- **A** mit Schrauben am COMBIModul Rahmen befestigt / verschraubt
- **B** mit Nut / Federverbindung am COMBIModul Rahmen befestigt / verleimt
- **C** ohne Kontakt zum COMBIModul Rahmen Sanierungsvariante, Futter bleibt bestehend

Falzsystem
entsprechend Anwendung und technischen Merkblättern

Ausstattung Element
entsprechend Anwendung und technischen Merkblättern

Blendrahmen
Entsprechend verwendeter VKF-Nr.

Änderungen vorbehalten © Copyright - Ausgabe 04.2019

BRUNEX®
Ausführungsvarianten
Rahmenverbeiterungen

BRUNEX
DIE TÜR DER SCHWEIZER

feuerhemmend

BRUNEX® RAHMENVERBREITERUNGEN





CombiModul Blendrahmen mit Rahmenverbreiterung



CombiModul Blockrahmen mit Rahmenverbreiterung



Verbindung Rahmenverbreiterung

1 Rahmenholz Fichte / Eiche / Sipo / Buche
2 Hartholzfeder / Sperrholzfeder; 6 x 30mm, verleimt mit PU-Kleber



Wandanschlüsse

1 Brandschutzschaum B1
2 Z-Winkel
3 beidseitig mit Standard-Silikon verkittet
4 Montageleiste Hartholz, dicht an die Wand anschliessend beidseitig abgekittet (3)
5 Aufschäumstreifen RokuStrip L110, 1.8 x 10/15mm
6 Deckleiste

BRUNEX® Rahmenverbreiterungen sind anwendbar auf alle BRUNEX® COMBIModul

Die VKF-Nr. verändert sich nicht

Das lichte Durchgangsmass der Anwendung darf nicht überschritten werden

Ausführungen

1- und 2-flügelig, zwischen die Wand oder auf die Wand montiert, LBW oder MBW.

Die zugelassene Maximalbreite des (zusammengesetzten) Vollholzprofils beträgt 240mm.

Montagevorschriften

Bei Montage auf die Wand entsprechend technischem Blatt „Montage Blendrahmen" R-CM 07

Bei Montage zwischen die Wand entsprechend technischem Blatt „Montage Blockrahmen" R-CM 08 und gemäss oben beschriebener Anleitung

Änderungen vorbehalten © Copyright - Ausgabe 04.2019

BRUNEX®
Ausführungsvarianten
Seiten / Oberteile (unverglast, innen)

feuerhemmend

BRUNEX® SEITEN- UND OBERTEILE





CombiModul Blendrahmen Seitenteil / Oberteil



CombiModul Blockrahmen Seitenteil / Oberteil



Konstruktion Seitenteil / Oberteil aus
Seiten/Oberteil CompactPrestige 54/58mm



Konstruktion Seitenteil / Oberteil aus
Seiten/Oberteil CompactPrestige 54/58mm
Gekoppelt mit Block/Blendrahmen CombiModul



Wandanschlüsse

1 Brandschutzschaum B1
2 Z-Winkel
3 beidseitig mit Standard-Silikon verkittet
4 Montageleiste Hartholz, dicht an die Wand anschliessend beidseitig abgekittet (3)
5 Aufschäumstreifen RokuStrip L110, 1.8 x 10/15mm
6 Deckleiste

BRUNEX® Seiten- und Oberteile sind anwendbar auf alle BRUNEX® COMBIModul

Die VKF-Nr. verändert sich nicht

Das lichte Durchgangsmass der Anwendung darf nicht überschritten werden

Die max. Breite des Seitenteil (inkl. Rahmen) ist zulässig bis 690mm

Die max. Höhe des Oberteils (inkl. Rahmen) ist zulässig bis 650mm

Ausführungen

1- und 2-flügelig, zwischen die Wand und auf die Wand montiert, LBW oder MBW.

Die Seiten- und Oberteile CompactPrestige 54 / 58mm werden von BRUNEX® gefertigt.

Montagevorschriften

Bei Montage auf die Wand entsprechend technischem Blatt „Montage Blendrahmen" R-CM 07

Bei Montage zwischen die Wand entsprechend technischem Blatt „Montage Blockrahmen" R-CM 08 und gemäss oben beschriebener Anleitung

Änderungen vorbehalten © Copyright - Ausgabe 04.2019

BRUNEX®
Vetro
Seiten-/ Oberteile verglast (innen)

BRUNEX®
DIE TÜR DER SCHWEIZER

feuerhemmend

TÜREN IN VETRO





Ausführung
Stumpf einschlagend



Ausführung
mit Überschlag



Pfosten / Kämpfer
ohne Kopplung



Pfosten / Kämpfer
mit Kopplung



Ausführungsbeispiel
Vertikalschnitt Türblatt - Kämpfer





Ausführungsbeispiel
Horizontalschnitt Pfosten -Türblatt

Anwendungen

Einsatz als Einzelbauteil EI30, Türblätter BRUNEX® in Vetro mit / ohne verglastem Seiten- / Oberteil

VKF-Nr. richtet sich nach der Anwendungsnummer des eingesetzten Türblatts

Durchgangslicht: entsprechend der VKF-Anwendung

Element-Aussenmasse: entsprechend der verwendeten Einzelkomponenten und der Anordnung der Verglasungen.

Element auch als nicht tragende verglaste Trennwand ohne Tür anwendbar. (VKF-Nr. 25226; technisches Blatt CM 29)

Ausführungen

1- und 2-flüglige Türblätter mit verglasten Seiten- und/oder Oberteil in LBW / MBW

Glastypen

Pyrostop 30-10, d = 15mm (i.Z.)
Pyrostop 30-12, d = 16mm (i.Z.)
Pyrostop 30-20, d = 18mm (i.Z.)
Fireswiss Foam 30-15, d = 15mm

Maximale Glasfläche A_{max} = 3.97m²

Glasseitenlicht: Maximale Glashöhe L_{max} = 2874mm
Maximale Glasbreite B_{max} = 1381mm

Glasoberlicht: Maximale Glashöhe L_{max} = 1381mm
Maximale Glasbreite B_{max} = 2874mm

Montagevorschriften

BRUNEX® liefert das komplette Wandsystem, roh oder mit fertiger Oberfläche, mit allen Bändern /

Beschlägen ausser Drücker und Zylinder

Montage Wandsystem Vetro siehe Montagevorschriften BRUNEX® technische Blätter R-CM 07 und R-CM 08

Änderungen vorbehalten © Copyright - Ausgabe 04.2019

BRUNEX®
Ausführungsvarianten
Brandschutzdosen

R-CM 41

feuerhemmend

BRUNEX® RAHMENVERBREITERUNGEN

SEITENTEILE, WANDSYSTEM MIT BRANDSCHUTZDOSEN / ROHR- / LEITUNGSSCHOTT



Anwendungen

Einsatz von Brandschutzdosen zur Aufnahme von Steckdosen, Lichtschaltern, Kabel / Leitungsdurchdringung, Elektroinstallationen in BRUNEX® Brandschutzelementen EI30.

Anwendbar bei allen BRUNEX® Rahmenverbreiterungen aus Massivholz Eiche Mindestdicke 60mm, Rahmenverbreiterungen CompactPrestige 58mm, Wandsystem BRUNEX® Silencium VT und Seitenteile, ClimaTop Eco F

Ausführungen

Rahmenverbreiterung / Seitenteil B= min. 140mm

Geprüft in BRUNEX® Brandschutzelementen:

AGRO Brandschutzdose Quickbox HWD 90 1 x 1,
VKF-Nr. 21042, (Verkabelung gemäss Vorschrift AGRO AG)

AGRO Leitungsschott System LS90, VKF-Nr. 21044
Leitungen gemäss Vorschrift / Anwendung AGRO AG)

AGRO Rohrschott System RS 90, VKF-Nr. 21044
(Rohre gemäss Vorschrift / Anwendung AGRO AG)

AGRO Dosenschott System DS 90, VKF-Nr. 21046
(Leitungen und Rohre gemäss Vorschrift / Anwendung AGRO AG)

Montageanleitung Kabelkanal

Kabelkanal in Rahmenverbreiterungen B= min. 211mm
werkseits eingelegt

Kabelkanal in Wandelementen BRUNEX Silencium VT
werkseits eingelegt

Ohne Kabelkanal bei Rahmenverbeiterungen B= max. 210mm,
Bohrung max. Ø 83mm, Tiefe 50mm nach Herstelleranleitung
in Rahmenverbreiterung / Seitenteil

Verkabelung gemäss Herstellerangabe AGRO AG

Montageanleitung Leitungs- / Rohrschott

Bohrdurchmesser für LS 90 = 20mm, von jeder Seite 1 Stk Leitungsschott

LS 90 einschieben, auf Mass kürzen

Bohrdurchmesser für RS 90 = 32mm, von jeder Seite 1 Stk Rohrschott

RS einschieben, auf Mass kürzen

Bohrdurchmesser für DS 90 = 74mm, 1 Stk Dosenschott
DS 90 einsetzen und befestigen



Quickbox HWD 90

LS 90

RS 90

DS 90

Änderungen vorbehalten © Copyright - Ausgabe 04.2019