


Colorcoat® SDP 50 – le matériau parfait pour des enveloppes de bâtiment de haute qualité

Colorcoat® SDP 50 est un acier prélaqué durable pour les toitures et les bardages de haute qualité, d'aspect esthétique et d'une longue durée de vie.

PROPRIÉTÉS

SDP 50 µm est un revêtement à base d'un High-Build-Primer de 25 µm d'épaisseur et d'une couche de finition de 25 µm en polymère haute performance à surface fermée. Outre un aspect décoratif durable, le revêtement SDP 50 répond à toutes les exigences mécaniques habituelles en matière de corrosion et possède une très bonne résistance aux solvants, aux produits chimiques et aux rayons UV.

COLLECTION DE COULEURS

Couleur	RAL 8014	RAL 9006 PARIS	RAL 9007 SYDNEY	RAL 7016	RAL 5010	RAL 3020
Disponible en	50 µm Acier	50 µm Acier	50 µm Acier	50 µm Acier	50 µm Acier	50 µm Acier
						

AVANTAGES

- Revêtement 50µm lisse ou légèrement granulé avec une meilleure résistance aux rayures et à l'abrasion. Également disponible en version plus granulée pour les profilés de tuiles ou les applications mates.
- Le support galvanisé à chaud selon la norme EN 10346:2015 avec un revêtement métallique en zinc ou MagicZinc® garantit une grande résistance à la corrosion.
- Convient particulièrement aux projets architecturaux haut de gamme ainsi qu'aux bâtiments équipés de panneaux solaires qui accordent une grande importance à la durabilité.
- Revêtement arrière de haute qualité pour une adhérence optimale de la mousse dans les éléments sandwich.

Disponible	Acier
Épaisseur de couche nominale	50 µm
Brillant (60°)	20-40 %
Flexibilité	1T
Catégorie de corrosivité [1 – 5]	RC5+
Classe de résistance aux UV [1 – 4]	RUV4
Température permanente max.	90°
Résistance aux rayures	4
Résistance aux produits chimiques organiques	3
Résistance aux produits chimiques inorganiques	4
Comportement au feu	A1
Durée max. de garantie murs (années)	25
Durée max. de garantie toiture (années)	25

1=moyenne; 2=suffisant; 3=bonne; 4=très bonne;

QUANTITÉS MINIMUM POUR ACHATS SPÉCIAUX

Sur Demande.

ÉVITER LES DIFFÉRENCES DE COULEUR

Nous soulignons qu'en cas d'utilisation de différents lots de matériau quelle que soit la teinte choisie, des différences de teinte sont inévitables au sein de certaines tolérances. En cas de doute, nous recommandons toujours de faire réaliser les commandes de matériau à partir d'un seul et même lot. Montana Systèmes de Construction SA n'assume aucune responsabilité pour les différences de teinte entre les produits de Montana ainsi qu'entre les produits de Montana et ceux d'autres fabricants. Ceci vaut pour toutes les couleurs et tous les produits prélaqués. Lorsque différents produits ou revêtements doivent être combinés entre eux et présenter la même teinte, il convient de procéder à une sélection de l'échantillon de couleur.

Les couleurs métallisées et transparentes exigent une attention particulière. Pour l'application de ces types de revêtements, Montana Systèmes de Construction SA recommande de spécifier sur la commande les superficies des façades afin que celles-ci puissent être fabriquées à partir d'un seul et même lot. Les exécutions métallisées sont marquées d'une flèche sur la face arrière ou sur la feuille de protection afin d'indiquer clairement l'orientation de la structure pour un montage parfait.