

PREISLISTE 2025

Version 16. Mai 2025



Inhaltsverzeichnis nach Anwendung

Perimeter



gonon goPlan G blau	6
RAVATHERM™ XPS 250 PB	7
RAVATHERM™ XPS X 300 SL	8
RAVATHERM™ XPS X Ultra 300 SL	9
RAVATHERM™ XPS 300 SL	10
RAVATHERM™ XPS 500 SL	11
RAVATHERM™ XPS 700 SL	12
SOPRA XPS WF I	13
SOPRA XPS SL	14
SOPRA XPS 500	15
SOPRA XPS 700	16
Styrodur® 2800 C	17
Styrodur® 3000 CS	18
Styrodur® 4000 CS	19
Styrodur® 5000 CS	20
goPlattenkleber	21
Ultipro 2K Bitumendeckbeschichtung	22
Bitumen Voranstrich Burkolit CH	23

Boden



gonon goEPS F20 036	25
gonon goEPS F30 033	26
gonon goPST	27
gonon goSonic LR Roll	28
gonon goPaletti EPS-T Typ 1	29
gonon goRoll EPS-T Typ 2	30
gonon goRoll EPS-T Typ 3	31
gonon goPaletti EPS-T Typ 4	32
gonon goPaletti EPS-T Lambda Typ 4	33
gonon goPaletti EPS 150 Typ 4	34
goGlasroll Typ 4	35
Isoroll gekreppt	36
Isocalor	37
PS 81 Trittschalldämmplatte	38
LURO 814	39
Stellstreifen	40
Stellstreifen mit Selbstklebeband	41
goPIR 018	42
goPIR 020	43
goPIR 020	44
goPIR 022	45
goPIR 022	46
goPE RDS	47
goRoll RDS mit Folienlasche	48
goRoll RDS mit Folienwinkel	49
goRoll RDS mit Standfuss	50
Dilatationsfugenprofil	51
Mehabit Ausgleichsschüttung	52

goAlufix Selbstklebeband	53
gonon PP-Selbstklebeband	54
gonon PE-Folie transluzent	55
goEVA 35 flam	56
Abdichtungsbahn TEC-ESK	57
Sopralen EGV3 Flam/Top	58
Bauder Bitumen-Emulsion	59
Anschlussstreifen 20 cm	60

Wand



gonon goPlan G blau	62
gonon goEPS grau F15 031	63
gonon goEPS grau F20 030	64
gonon goEPS F15 038	65

Fassade



gonon goOpen	67
gonon HiProtect®	68
gonon goIntegral Top 030 Mono	69
gonon HiCompact® Plus	70
gonon HiCompact® Ultra	71
gonon goCH-PIR-Brandriegel UB 3.2	72

Inhaltsverzeichnis nach Material

EPS

gonon goPlan G blau	6
gonon goEPS F20 036	25
gonon goEPS F30 033	26
gonon goPST	27
gonon goSonic LR Roll	28
gonon goPaletti EPS-T Typ 1	29
gonon goRoll EPS-T Typ 2	30
gonon goRoll EPS-T Typ 3	31
gonon goPaletti EPS-T Typ 4	32
gonon goPaletti EPS-T Lambda Typ 4	33
gonon goPaletti EPS 150 Typ 4	34
gonon goPlan G blau	60
gonon goEPS grau F15 031	61
gonon goEPS grau F20 030	62
gonon goEPS F15 038	63
gonon goOpen	65
gonon HiProtect®	66
gonon goIntegral Top 030 Mono	67

XPS

RAVATHERM™ XPS 250 PB	7
RAVATHERM™ XPS X 300 SL	8
RAVATHERM™ XPS X Ultra 300 SL	9
RAVATHERM™ XPS 300 SL	10
RAVATHERM™ XPS 500 SL	11
RAVATHERM™ XPS 700 SL	12
SOPRA XPS WF I	13
SOPRA XPS SL	14
SOPRA XPS 500	15
SOPRA XPS 700	16
Styrodur® 2800 C	17
Styrodur® 3000 CS	18
Styrodur® 4000 CS	19
Styrodur® 5000 CS	20

PIR

goPIR 018	42
goPIR 020	43
goPIR 020	44
goPIR 022	45
goPIR 022	46
gonon HiCompact® Plus	70
gonon HiCompact® Ultra	71
gonon goCH-PIR-Brandriegel UB 3.2	72

Glaswolle

goGlasroll Typ 4	34
Isoroll gekreppt	35
Isocalor	36
PS 81 Trittschalldämmplatte	37
LURO 814	38
Stellstreifen	39
Stellstreifen mit Selbstklebeband	40

Zubehör

goPlattenkleber	21
Ultipro 2K Bitumen-Dickbeschichtung	22
Bitumen Voranstrich Burkolit CH	23
goPE RDS	47
goRoll RDS	48
goRoll RDS mit Folienwinkel	49
goRoll RDS mit Standfuss	50
Dilatationsfugenprofil	51
Mehabit Ausgleichsschüttung	52
goAlufix Selbstklebeband	53
gonon PP-Selbstklebeband	54
gonon PE-Folie transluzent	55
goEVA 35 flam	56
Abdichtungsbahn TEC-ESK	57
Sopralen EGV3 Flam/Top	58
Bauder Bitumen-Emulsion	59
Anschlussstreifen 20 cm	60

Inhaltsverzeichnis nach Lambda λ_D

λ_D : 0.018 - 0.022 W/mK

goPIR 018	42
goPIR 020	43
goPIR 020	44
goPIR 022	45
goPIR 022	46

λ_D : 0.023 - 0.027 W/mK

RAVATHERM™ XPS X Ultra 300 SL	9
gonon HiCompact® Plus	67
gonon HiCompact® Ultra	68
gonon goCH-PIR-Brandriegel UB 3.2	69

λ_D : 0.030 - 0.031 W/mK

RAVATHERM™ XPS X 300 SL	8
gonon goSonic LR Roll	28
gonon goPaletti EPS-T Lambda Typ 4	33
gonon goEPS grau F15 031	61
gonon goEPS grau F20 030	62
gonon goOpen	65
gonon goIntegral Top 030 Mono	67

λ_D : 0.032 - 0.033 W/mK

gonon goPlan G blau	6
RAVATHERM™ XPS 250 PB 10 - 80 mm	7
RAVATHERM™ XPS 300 SL 30 - 80 mm	10
SOPRA XPS WF I 20 - 60 mm	13
SOPRA XPS SL 20 - 60 mm	14
SOPRA XPS 500 50 - 60 mm	15
SOPRA XPS 700 60 mm	16
Styrodur® 2800 C 20 - 40 mm	17
Styrodur® 3000 CS	18
gonon goEPS F30 033	26
gonon goPST	27
gonon goPaletti EPS 150 Typ 4	33
goGlasroll Typ 4	34
Isoroll gekreppt	35
Isocalor	36
PS 81 Trittschalldämmplatte	37
gonon goPlan G blau	60
gonon HiProtect®	66

λ_D : 0.034 - 0.035 W/mK

RAVATHERM™ XPS 250 PB 100 - 200 mm	7
RAVATHERM™ XPS 300 SL 100 - 200 mm	10
RAVATHERM™ XPS 500 SL	11
RAVATHERM™ XPS 700 SL	12
SOPRA XPS WF I 80 - 200 mm	13
SOPRA XPS SL 80 - 200 mm	14
SOPRA XPS 500 80 - 200 mm	15
SOPRA XPS 700 80 - 200 mm	16
Styrodur® 2800 C 50 - 100 mm	17
Styrodur® 4000 CS	19
Styrodur® 5000 CS	20
LURO 814	38

λ_D : 0.036 - 0.039 W/mK

RAVATHERM™ XPS 250 PB 220 - 240 mm	7
SOPRA XPS WF I 220 - 300 mm	13
SOPRA XPS SL 220 - 300 mm	14
SOPRA XPS 500 220 - 300 mm	15
SOPRA XPS 700 220 - 300 mm	16
Styrodur® 2800 C 120 - 160 mm	17
gonon goEPS F20 036	25
gonon goPaletti EPS-T Typ 1	28
gonon goRoll EPS-T Typ 2	29
gonon goRoll EPS-T Typ 3	30
gonon goPaletti EPS-T Typ 4	31
gonon goEPS F15 038	63



Perimeter

gonon goPlan G blau

EPS Sockeldämmplatte nach DIN EN 13163



Anwendung:

Aussen als Dämmplatte im Spritzwasserbereich (Sockel) und im Erdreich (Perimeter).

Eigenschaften:

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,033 W/(m*K)
Oberfläche:	Glatt, verputzbar
Format:	1000 x 500 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Hellblau
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Hinweis:


Nicht zulässig im Bereich von drückendem Wasser (W2-E)

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
145.020.999	20	10.50	5.50
145.030.999	30	7.00	8.30
145.040.999	40	5.00	11.00
145.050.999	50	4.00	12.50
145.060.999	60	3.50	15.00
145.080.999	80	2.50	20.00
145.100.999	100	2.00	25.00
145.120.999	120	1.50	30.00
145.140.999	140	1.50	35.00
145.160.999	160	1.50	40.00
145.180.999	180	1.00	47.70
145.200.999	200	1.00	53.00
145.220.999	220	1.00	61.60
145.240.999	240	1.00	67.20
145.260.999	260	1.00	72.80
145.280.999	280	1.00	78.40
145.300.999	300	0.50	84.00

Andere Dicken und Sonderformate möglich

RAVATHERM™ XPS 250 PB

Extrudierte Polystyrol Hartschaumplatte XPS



Anwendung:

Aussen liegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich, Perimeter-Bereich

Eigenschaften:

Hohe Druckbelastbarkeit, gute Dämmeigenschaft, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig. Schneidbar mit Säge oder Glühdraht

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,033 - 0,037 W/(m*K)

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 250 kPa

Format: 1250 x 600 mm

Oberfläche: Rau. Kantenausbildung gerade.

Farbton: Gelb

Verbrauch: 1 m²/m²

Hinweis:

Nicht geeignet für WDVS Übergang Erdreich Fassade als Putzträger. Wärmedämmplatten vor unmittelbarer vor längerer Sonneneinstrahlung zu schützen


Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
311.010.012*	10	30.00	10.00
311.020.012*	20	15.00	9.00
311.030.012	30	9.00	9.60
311.040.012	40	6.75	12.80
311.050.012	50	6.00	16.00
311.060.012	60	4.50	19.20
311.080.012	80	3.75	25.60
311.100.012	100	3.00	32.00
311.120.012	120	2.25	38.40
311.140.012	140	2.25	44.80
311.160.012	160	1.50	51.20
311.180.012	180	1.50	60.30
311.200.012	200	1.50	67.00
311.220.012**	220	1.50	83.60
311.240.012**	240	0.75	91.20

* RAVATHERM™ XPS 200 PB

** RAVATHERM™ XPS 300 WB

RAVATHERM™ XPS X 300 SL

Extrudierte Polystyrol Hartschaumplatte XPS



Anwendung:

Aussen liegende Wärmedämmung von Flachdächern und Wänden gegen Erdreich, Perimeter-Bereich

Eigenschaften:

Hohe Druckbelastbarkeit, verbesserte Dämmeigenschaft, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig. Schneidbar mit Säge oder Glühdraht.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,031 - 0,033 W/(m*K)

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 300 kPa

Format: 1250 x 600 mm

Oberfläche: Glatt. Kantenausbildung mit Stufenfalz.

Farbton: Grau

Verbrauch: 1 m²/m²

Hinweis:


Nicht geeignet für WDVS Übergang Erdreich Fassade als Putzträger. Wärmedämmplatten vor unmittelbarer vor längerer Sonneneinstrahlung zu schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
420.060.012	60	5.25	21.60
420.080.012	80	3.75	28.80
420.100.012	100	3.00	36.00
420.120.012	120	2.25	43.20
420.140.012	140	2.25	50.40
420.160.012	160	1.50	57.60
420.180.012	180	1.50	67.50
420.200.012	200	1.50	75.00

Abnahme in ganze Paletten
Liefertermin auf Anfrage

RAVATHERM™ XPS X Ultra 300 SL

Extrudierte Polystyrol Hartschaumplatte XPS



Anwendung:

Aussen liegende Wärmedämmung von Flachdächern und Wänden gegen Erdreich, Perimeter-Bereich

Eigenschaften:

Hohe Druckbelastbarkeit, erhöhte Dämmeigenschaft, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig. Schneidbar mit Säge oder Glühdraht.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,027 - 0,028 W/(m*K)

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 300 kPa

Format: 1250 x 600 mm

Oberfläche: Glatt. Kantenausbildung mit Stufenfalz.

Farbton: Grau

Verbrauch: 1 m²/m²

Hinweis:


Nicht geeignet für WDVS Übergang Erdreich Fassade als Putzträger. Wärmedämmplatten vor unmittelbarer vor längerer Sonneneinstrahlung zu schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
308.080.012	80	3.75	42.40
308.100.012	100	3.00	53.00
308.120.012	120	2.25	63.60
308.140.012	140	2.25	74.20
308.160.012	160	1.50	84.80
308.180.012	180	1.50	99.00
308.200.012	200	1.50	110.00

Abnahme in ganze Paletten
Liefertermin auf Anfrage

RAVATHERM™ XPS 300 SL

Extrudierte Polystyrol Hartschaumplatte XPS



Anwendung:

Aussen liegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich, Perimeter-Bereich

Eigenschaften:

Hohe Druckbelastbarkeit, gute Dämmeigenschaft, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig. Schneidbar mit Säge oder Glühdraht.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,033 - 0,037 W/(m*K)

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 300 kPa

Format: 1250 x 600 mm

Oberfläche: Glatt. Kantenausbildung mit Stufenfalz.

Farbton: Blau

Verbrauch: 1 m²/m²

Hinweis:


Nicht geeignet für WDVS Übergang Erdreich Fassade als Putzträger. Wärmedämmplatten vor unmittelbarer vor längerer Sonneneinstrahlung zu schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
310.030.012	30	10.50	9.30
310.040.012	40	7.50	12.40
310.050.012	50	6.00	15.50
310.060.012	60	5.25	18.60
310.080.012	80	3.75	24.80
310.100.012	100	3.00	31.00
310.120.012	120	2.25	37.20
310.140.012	140	2.25	43.40
310.160.012	160	1.50	49.60
310.180.012	180	1.50	58.50
310.200.012	200	1.50	65.00

Liefertermin auf Anfrage

RAVATHERM™ XPS 500 SL

Extrudierte Polystyrol Hartschaumplatte XPS



Anwendung:

Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen, extreme Druckbelastbarkeit.

Eigenschaften:

Extreme Druckbelastbarkeit, gute Dämmeigenschaft, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig. Schneidbar mit Säge oder Glühdraht.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,034 - 0,035 W/(m*K)

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 500 kPa

Format: 1250 x 600 mm

Oberfläche: Glatt. Kantenausbildung mit Stufenfalz.

Farbton: Blau

Verbrauch: 1 m²/m²

Hinweis:


Nicht geeignet für WDVS Übergang Erdreich Fassade als Putzträger. Wärmedämmplatten vor unmittelbarer vor längerer Sonneneinstrahlung zu schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
313.040.012	40	7.50	16.40
313.050.012	50	6.00	20.50
313.060.012	60	5.25	24.60
313.080.012	80	3.75	32.80
313.100.012	100	3.00	41.00
313.120.012	120	2.25	49.20
313.140.012	140	2.25	60.20
313.160.012	160	1.50	68.80
313.180.012	180	1.50	84.60
313.200.012	200	1.50	94.00

Liefertermin auf Anfrage

RAVATHERM™ XPS 700 SL

Extrudierte Polystyrol Hartschaumplatte XPS



Anwendung:

Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen, extreme Druckbelastbarkeit.

Eigenschaften:

Extreme Druckbelastbarkeit, gute Dämmeigenschaft, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig. Schneidbar mit Säge oder Glühdraht.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,034 - 0,035 W/(m*K)

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 700 kPa

Format: 1250 x 600 mm

Oberfläche: Glatt. Kantenausbildung mit Stufenfalz.

Farbton: Blau

Verbrauch: 1 m²/m²

Hinweis:

Nicht geeignet für WDVS Übergang Erdreich Fassade als Putzträger. Wärmedämmplatten vor unmittelbarer vor längerer Sonneneinstrahlung zu schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
314.040.012	40	7.50	16.40
314.050.012	50	6.00	20.50
314.060.012	60	5.25	24.60
314.080.012	80	3.75	32.80
314.100.012	100	3.00	41.00
314.120.012	120	2.25	49.20

Liefertermin auf Anfrage

SOPRA XPS WF I

Extrudierte Polystyrol Hartschaumplatte XPS



Anwendung:

Aussen liegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich, Perimeter-Bereich.

Eigenschaften:

Hohe Druckbelastbarkeit, gute Dämmeigenschaft, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig. Schneidbar mit Säge oder Glühdraht.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,033 - 0,036 W/(m*K)

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 300 kPa

Format: 1250 x 600 mm

Oberfläche: Grob, waffelartige. Kantenausbildung gerade.

Farbton: Gelb

Verbrauch: 1 m²/m²

Hinweis:

Nicht geeignet für WDVS Übergang Erdreich Fassade als Putzträger. Wärmedämmplatten vor unmittelbarer vor längerer Sonneneinstrahlung zu schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
311.020.013	20	15.75	9.00
311.030.013	30	10.50	9.60
311.040.013	40	7.50	12.80
311.050.013	50	6.00	16.00
311.060.013	60	5.25	19.20
311.080.013	80	3.75	25.60
311.100.013	100	3.00	32.00
311.120.013	120	2.25	38.40
311.140.013	140	2.25	44.80
311.160.013	160	1.50	51.20
311.180.013	180	1.50	60.30
311.200.013	200	1.50	67.00
311.220.013	220	1.50	83.60
311.240.013	240	0.75	91.20
311.260.013	260	0.75	98.80
311.280.013	280	0.75	106.40
311.300.013	300	0.75	114.00

Liefertermin auf Anfrage

SOPRA XPS SL

Extrudierte Polystyrol Hartschaumplatte XPS



Anwendung:

Aussen liegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich, Perimeter-Bereich.

Eigenschaften:

Hohe Druckbelastbarkeit, gute Dämmeigenschaft, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig. Schneidbar mit Säge oder Glühdraht.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,033 - 0,036 W/(m*K)

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 300 kPa

Format: 1250 x 600 mm

Oberfläche: Grob, waffelartig. Kantenausbildung mit Stufenfalz.

Farbton: Gelb

Verbrauch: 1 m²/m²

Hinweis:

Nicht geeignet für WDVS Übergang Erdreich Fassade als Putzträger. Wärmedämmplatten vor unmittelbarer vor längerer Sonneneinstrahlung zu schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
312.030.013	30	10.50	9.30
312.040.013	40	7.50	12.40
312.050.013	50	6.00	15.50
312.060.013	60	5.25	18.60
312.080.013	80	3.75	24.80
312.100.013	100	3.00	31.00
312.120.013	120	2.25	37.20
312.140.013	140	2.25	43.40
312.160.013	160	1.50	49.60
312.180.013	180	1.50	58.50
312.200.013	200	1.50	65.00
312.220.013	220	1.50	81.40
312.240.013	240	0.75	88.80
312.260.013	260	0.75	96.20
312.280.013	280	0.75	103.60
312.300.013	300	0.75	111.00

Liefertermin auf Anfrage

SOPRA XPS 500

Extrudierte Polystyrol Hartschaumplatte XPS



Anwendung:

Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen, erhöhte Druckbelastbarkeit.

Eigenschaften:

Erhöhte Druckbelastbarkeit, gute Dämmeigenschaft, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig. Schneidbar mit Säge oder Glühdraht.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,033 - 0,036 W/(m*K)
Druckspannung bei 10% Stauchung:	≥ 500 kPa
Format:	1250 x 600 mm
Oberfläche:	Glatt. Kantenausbildung mit Stufenfalz.
Farbton:	Gelb
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Hinweis:

Nicht geeignet für WDVS Übergang Erdreich Fassade als Putzträger. Wärmedämmplatten vor unmittelbarer vor längerer Sonneneinstrahlung zu schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
313.050.013	50	6.00	20.50
313.060.013	60	5.25	24.60
313.080.013	80	3.75	32.80
313.100.013	100	3.00	41.00
313.120.013	120	2.25	49.20
313.140.013	140	2.25	60.20
313.160.013	160	1.50	68.80
313.180.013	180	1.50	84.60
313.200.013	200	1.50	94.00
313.220.013	220	1.50	103.40
313.240.013	240	0.75	112.80
313.260.013	260	0.75	122.20
313.280.013	280	0.75	131.60
313.300.013	300	0.75	141.00

Liefertermin auf Anfrage

SOPRA XPS 700

Extrudierte Polystyrol Hartschaumplatte XPS



Anwendung:

Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen, extreme Druckbelastbarkeit.

Eigenschaften:

Extreme Druckbelastbarkeit, gute Dämmeigenschaft, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig. Schneidbar mit Säge oder Glühdraht.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,033 - 0,036 W/(m*K)
Druckspannung bei 10% Stauchung:	≥ 700 kPa
Format:	1250 x 600 mm
Oberfläche:	Glatt. Kantenausbildung mit Stufenfalz.
Farbton:	Gelb
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Hinweis:

Nicht geeignet für WDVS Übergang Erdreich Fassade als Putzträger. Wärmedämmplatten vor unmittelbarer vor längerer Sonneneinstrahlung zu schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
314.060.013	60	5.25	37.20
314.080.013	80	3.75	49.60
314.100.013	100	3.00	62.00
314.120.013	120	2.25	76.80
314.140.013	140	2.25	89.60
314.160.013	160	1.50	102.40
314.180.013	180	1.50	115.20
314.200.013	200	1.50	128.00
314.220.013	220	1.50	145.20
314.240.013	240	0.75	158.40
314.260.013	260	0.75	171.60
314.280.013	280	0.75	184.80
314.300.013	300	0.75	198.00

Liefertermin auf Anfrage

Styrodur® 2800 C

Extrudierte Polystyrol Hartschaumplatte nach DIN 4108-10, DAA-dx, DEO-dx, DUK-dx



Anwendung:

Aussen liegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich, Perimeter-Bereich, sowie Innenausbau.

Eigenschaften:

Hohe Druckbelastbarkeit, gute Dämmeigenschaft, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig. Schneidbar mit Säge oder Glühdraht. Kein gesundheitsgefährdender Staub beim mechanischen Bearbeiten.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,033 - 0,036 W/(m*K)
Druckspannung bei 10% Stauchung:	$\geq 200 - 300$ kPa
Format:	1250 x 600 mm
Oberfläche:	Glatt. Kantenausbildung gerade.
Farbton:	Grün
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Hinweis:

Nicht geeignet für WDVS Übergang Erdreich Fassade als Putzträger. Wärmedämmplatten vor unmittelbarer vor längerer Sonneneinstrahlung zu schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
311.020.010	20	15.00	9.00
311.030.010	30	10.50	9.60
311.040.010	40	7.50	12.80
311.050.010	50	6.00	16.00
311.060.010	60	5.25	19.20
311.080.010	80	3.75	25.60
311.100.010	100	3.00	32.00
311.120.010	120	3.00	38.40
311.140.010	140	2.25	44.80
311.160.010	160	2.25	51.20

Liefertermin auf Anfrage

Styrodur® 3000 CS

Extrudierte Polystyrol Hartschaumplatte nach DIN 4108-10, DAA-dx, DEO-dx, DUK-dx



Anwendung:

Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen, erhöhte Druckbelastbarkeit. Aussendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt. Aussen liegende Wärmedämmung unter der Bodenplatte gegen Erdreich. Aussen liegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich, Perimeter-Bereich.

Eigenschaften:

Erhöhte Druckbelastbarkeit, gute Dämmeigenschaft, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig. Schneidbar mit Säge oder Glühdraht. Kein gesundheitsgefährdender Staub beim mechanischen Bearbeiten.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,033 W/(m*K)
Druckspannung bei 10% Stauchung:	≥ 300 kPa
Format:	1265 x 615 mm (Nutzmass: 1250 x 600 mm)
Oberfläche:	Glatt. Kantenausbildung umlaufender Stufenfalz.
Farbton:	Grün
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Hinweis:

Nicht geeignet für WDVS Übergang Erdreich Fassade als Putzträger. Wärmedämmplatten vor unmittelbarer vor längerer Sonneneinstrahlung zu schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
312.030.010	30	10.50	9.30
312.040.010	40	7.50	12.40
312.050.010	50	6.00	15.50
312.060.010	60	5.25	18.60
312.080.010	80	3.75	24.80
312.100.010	100	3.00	31.00
312.120.010	120	3.00	37.20
312.140.010	140	2.25	43.40
312.160.010	160	2.25	49.60
312.180.010	180	1.50	58.50
312.200.010	200	1.50	65.00

Liefertermin auf Anfrage

Styrodur® 4000 CS

Extrudierte Polystyrol Hartschaumplatte nach DIN 4108-10, DAA-dx, DEO-dx, DUK-dx



Anwendung:

Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen, sehr hohe Druckbelastbarkeit. Aussendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt. Aussen liegende Wärmedämmung unter der Bodenplatte gegen Erdreich. Aussen liegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich, Perimeter-Bereich.

Eigenschaften:

Sehr hohe Druckbelastbarkeit, gute Dämmeigenschaft, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig. Schneidbar mit Säge oder Glühdraht. Kein gesundheitsgefährdender Staub beim mechanischen Bearbeiten.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,035 W/(m*K)

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 500 kPa

Format: 1265 x 615 mm (Nutzmass: 1250 x 600 mm)

Oberfläche: Glatt. Kantenausbildung umlaufender Stufenfalz.

Farbton: Grün

Verbrauch: 1 m²/m²

Hinweis:

Wärmedämmplatten vor unmittelbarer vor längerer Sonneneinstrahlung zu schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
313.060.010	60	5.25	24.60
313.080.010	80	3.75	32.80
313.100.010	100	3.00	41.00
313.120.010	120	3.00	49.20
313.140.010	140	2.25	60.20
313.160.010	160	2.25	68.80
313.180.010	200	1.50	94.00
313.200.010	240	1.50	112.80

Liefertermin auf Anfrage

Styrodur® 5000 CS

Extrudierte Polystyrol Hartschaumplatte nach DIN 4108-10, DAA-dx, DEO-dx, DUK-dx



Anwendung:

Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen, extrem hohe Druckbelastbarkeit. Aussendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt. Aussen liegende Wärmedämmung unter der Bodenplatte gegen Erdreich. Aussen liegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich, Perimeter-Bereich.

Eigenschaften:

Extrem hohe Druckbelastbarkeit, gute Dämmeigenschaft, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig. Schneidbar mit Säge oder Glühdraht. Kein gesundheitsgefährdender Staub beim mechanischen Bearbeiten.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,035 W/(m*K)
 Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 700 kPa
 Format: 1265 x 615 mm (Nutzmass: 1250 x 600 mm)
 Oberfläche: Glatt. Kantenausbildung umlaufender Stufenfalz.
 Farbton: Grün
 Verbrauch: 1 m²/m²

Hinweis:


Wärmedämmplatten vor unmittelbarer vor längerer Sonneneinstrahlung zu schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
314.060.010	60	5.25	37.20
314.080.010	80	3.75	49.60
314.100.010	100	3.00	62.00
314.120.010	120	3.00	76.80
314.160.010	140	2.25	102.40
314.200.010	160	1.50	128.00

Liefertermin auf Anfrage

goPlattenkleber

PU Füllschaum



Anwendung:

Verkleben von Dämmplatten im Bereich von, Perimeter, Kellerdecken, Fassaden, Dachböden, etc.

Eigenschaften:

Einkomponentiger PU Füllschaum, FCKW-frei, B1- schwerentflammbar. Volle Belastbarkeit nach 24 Stunden.

Aushärtungszeit: 2-5 Stunden (abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit)

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,029 W/(m*K) bei 20 °C

Farbton: Gelb

Inhalt: 750 ml/Dose

Hinweis:

Ab +5 °C Umgebungstemperatur

Artikel Nr.	Inhalt [Stk.]	Inhalt [Stk./Karton]	Preis [CHF/Stk.]
319.011.022	1	12	20.90

Lieferung ausschliesslich zusammen mit Isolationsmaterial.

Ultipro 2K Bitumendeckbeschichtung

Zwei-komponentige Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18533



Anwendung:

Zum Abdichten von Bauwerken und Bauteilen, im Aussenbereich und Innenbereich zum Verklebung von Hartschaumdämmplatten (Perimeterdämmung).

Eigenschaften:

Geeignet für Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E, pastöse Dickbeschichtung. Lösemittelfrei, keine Belastung der Umwelt und des Verarbeiters durch Lösemitteldämpfe. Keine Brand- oder Explosionsgefahr. Keine gesundheitsschädlichen Dämpfe.

Trockenzeit: 48 Std.

Verbrauch: 2.5 L/m² – 5,0 L/m²

Hinweis:

Nicht dauerhaft über +30 °C lagern.

Artikel Nr.	Inhalt [Liter]	Inhalt [Liter/Palette]	Preis [CHF/Liter]
457.014.022	30	540	4.30

Lieferung ausschliesslich in ganzen Verpackungseinheiten, zusammen mit Isolationsmaterial.

Bitumen Voranstrich Burkolit CH

Bitumen-Voranstrich auf Lösemittelbasis, schnelltrocknend



Anwendung:

Bitumen-Voranstrich zur Verbesserung der Haftung von Bitumenbahnen. wird durch Rollen, Spritzen oder Streichen vollflächig auf den Untergrund aufgebracht. Der Untergrund muss ausreichend trocken und frostfrei sein, ausserdem fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Trennmittel, Staub, etc.).

Eigenschaften:

Flüssiges, Lösemittelhaltiges Bitumen.

Trockenzeit: bis Staubtrocken. ca.3 Std. je nach Witterung und Untergrund

Verbrauch: ca. 300 g/m²

Hinweis:

Mindestverarbeitungstemperatur +5 °C, Oberfläche des Untergrundes und des Voranstriches). Nicht für Innenräume geeignet.

Artikel Nr.	Inhalt [Liter]	Inhalt [Liter/Palette]	Preis [CHF/Liter]
456.012.015	30	480	6.25

Lieferung ausschliesslich in ganzen Verpackungseinheiten, zusammen mit Isolationsmaterial.



Boden

gonon goEPS F20 036

EPS Dämmplatte, nach SIA 251



Anwendung:

Wärmedämmschicht aus expandiertem Polystyrol, mit Recyclinganteilen, Universell einsetzbar, Schwerpunkt unter Unterlagsboden.

Eigenschaften:

Sehr gute Dämmeigenschaft, zu 100% recycelbar, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,036 W/(m*K)

Dichte: ca. 20 kg/m³

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 100 kPa

Format: 500 x 1000 mm, Kantenausbildung stumpf

Verbrauch: 1 m²/m²

Hinweis:

Geringes Gewicht, einfaches Handling.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
242.010.999	10	21.00	1.70
242.015.999	15	14.00	2.60
242.020.999	20	10.50	3.00
242.025.999	25	8.00	3.80
242.030.999	30	7.00	4.60
242.040.999	40	5.00	6.10
242.050.999	50	4.00	7.60
242.060.999	60	3.50	9.10
242.070.999*	70	3.00	11.60
242.080.999	80	2.50	12.20
242.090.999*	90	2.00	14.70
242.100.999	100	2.00	15.20
242.120.999	120	1.50	18.20
242.140.999	140	1.50	21.30
242.160.999	160	1.50	24.30
242.180.999*	180	1.00	28.40
242.200.999*	200	1.00	30.40
242.220.999*	220	1.00	34.40
242.240.999*	240	1.00	37.50
242.260.999*	260	1.00	40.50
242.280.999*	280	1.00	43.50

* Liefertermin auf Anfrage

Andere Dicken und Sonderformate möglich

gonon goEPS F30 033

EPS Dämmplatte, nach SIA 251



Anwendung:

Wärmedämmschicht aus expandiertem Polystyrol, mit Recyclinganteilen, Universell einsetzbar, Schwerpunkt unter Unterlagsboden.

Eigenschaften:

Sehr gute Dämmeigenschaft, zu 100% recycelbar, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,033 W/(m*K)

Dichte: ca. 30 kg/m³

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 150 kPa

Format: 500 x 1000 mm, Kantenausbildung stumpf

Verbrauch: 1 m²/m²

Hinweis:

Geringes Gewicht, einfaches Handling.


Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
245.010.999*	10	21.00	2.60
245.015.999*	15	14.00	3.80
245.020.999	20	10.50	4.70
245.025.999	25	8.00	5.90
245.030.999	30	7.00	7.10
245.040.999	40	5.00	9.40
245.050.999	50	4.00	11.80
245.060.999	60	3.50	14.10
245.070.999*	70	3.00	16.50
245.080.999	80	2.50	18.80
245.090.999*	90	2.00	21.20
245.100.999	100	2.00	23.50
245.120.999	120	1.50	28.20
245.140.999	140	1.50	32.90
245.160.999	160	1.50	37.60
245.180.999*	180	1.00	42.30
245.200.999*	200	1.00	47.00
245.220.999*	220	1.00	51.70
245.240.999*	240	1.00	56.40
245.260.999*	260	1.00	61.10
245.280.999*	280	1.00	65.80

* Liefertermin auf Anfrage

Andere Dicken und Sonderformate möglich

gonon goPST

EPS Trittschalldämmplatte, nach SIA 251



Anwendung:

Wärmedämmschicht aus expandiertem Polystyrol, mit Recyclinganteilen, Universell einsetzbar, Schwerpunkt unter Unterlagsboden.

Eigenschaften:

Sehr gute Dämmeigenschaft, zu 100% recycelbar, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,038 W/(m*K)

Dichte: ca. 13 kg/m³

Format: 500 x 1000 mm, Kantenausbildung stumpf

Verbrauch: 1 m²/m²


Hinweis:

Geringes Gewicht, einfaches Handling.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
231.022.010	22/20	11.00	3.30

gonon goSonic LR Roll

Die Gonon goSonic LR erfüllt nachweislich die erhöhten Anforderungen der Lärmschutzverordnung gemäss SIA 181 und 251



Anwendung:

Zur Verbesserung von Luft- und Trittschalldämmung aus EPS, Geeignet für Rohr-Klips-Fixierung.

Eigenschaften:

Endlos produziertes EPS mit PE-Folie, aufgedrucktes Verlegeraster und selbstklebender Überlappung. Wärmedämmend, zu 100% recycelbar, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,031 W/(m*K)

Dichte: ca. 15 kg/m³

Breite: 1000 mm

Hinweis:

Geringes Gewicht, einfaches Handling.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Rolle]	Preis [CHF/m ²]
250.022.999	22/20	8.00	10.90

gonon goPaletti EPS-T Typ 1

EPS Luft- und Trittschalldämmrolle, nach SIA 251



Anwendung:

Zur Verbesserung von Luft- und Trittschalldämmung aus EPS, Geeignet unter Unterlagsböden.

Eigenschaften:

Endlos produziertes EPS mit PE-Folie, aufgedrucktes Verlegeraster und selbstklebender Überlappung. Wärmedämmend, zu 100% recycelbar, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,038 W/(m*K)

Dichte: ca. 13 kg/m³

Breite: 1000 mm

Hinweis:

Geringes Gewicht, einfaches Handling.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Rolle]	Preis [CHF/m ²]
223.011.999	11/10	8.00	4.30
223.017.999	17/15	8.00	5.40
223.022.999	22/20	8.00	6.00
223.032.999	32/30	8.00	8.30
223.043.999	43/40	6.00	10.30

gonon goRoll EPS-T Typ 2

EPS Luft- und Trittschalldämmrolle, nach SIA 251



Anwendung:

Zur Verbesserung von Luft- und Trittschalldämmung aus EPS, Geeignet unter Unterlagsböden.

Eigenschaften:

Endlos produziertes EPS mit Alu/PE-Folie, aufgedrucktes Verlegeraster und selbstklebender Überlappung. Wärmedämmend, zu 100% recycelbar, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,038 W/(m*K)

Dichte: ca. 13 kg/m³

Breite: 1000 mm

Hinweis:

Geringes Gewicht, einfaches Handling.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Rolle]	Preis [CHF/m ²]
227.011.999	11/10	8.00	5.40
227.017.999	17/15	8.00	6.40
227.022.999	22/20	8.00	7.10
227.032.999	32/30	8.00	9.30
227.043.999	43/40	6.00	11.30

gonon goRoll EPS-T Typ 3

EPS Luft- und Trittschalldämmrolle, nach SIA 251



Anwendung:

Zur Verbesserung von Luft - und Trittschalldämmung aus EPS. Geeignet für Rohr-Klips-Fixierung.

Eigenschaften:

Endlos produziertes EPS mit integriertem Ankergewebe Alu/PE-Folie, aufgedrucktes Verlegeraster und selbstklebender Überlappung. Wärmedämmend, zu 100% recycelbar, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,038 W/(m*K)

Dichte: ca. 13 kg/m³

Breite: 1000 mm

Hinweis:

Geringes Gewicht, einfaches Handling.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Rolle]	Preis [CHF/m ²]
229.011.999*	11/10	8.00	6.10
229.017.999*	17/15	8.00	7.10
229.022.999	22/20	8.00	7.80
229.032.999	32/30	8.00	9.90
229.043.999	43/40	6.00	11.90

* Liefertermin auf Anfrage

gonon goPaletti EPS-T Typ 4

EPS Luft- und Trittschalldämmrolle, nach SIA 251



Anwendung:

Zur Verbesserung von Luft - und Trittschalldämmung aus EPS. Geeignet für Rohr-Klips-Fixierung.

Eigenschaften:

Endlos produziertes EPS mit integriertem Ankergewebe PP/PE-Folie, aufgedrucktes Verlegeraster und selbstklebender Überlappung. Wärmedämmend, zu 100% recycelbar, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,038 W/(m*K)

Dichte: ca. 13 kg/m³

Breite: 1000 mm

Hinweis:

Geringes Gewicht, einfaches Handling.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Rolle]	Preis [CHF/m ²]
230.011.999	11/10	8.00	5.70
230.017.999	17/15	8.00	6.60
230.022.999	22/20	8.00	7.50
230.032.999	32/30	8.00	9.60
230.043.999	43/40	6.00	11.50

Liefertermin auf Anfrage

gonon goPaletti EPS-T Lambda Typ 4

EPS Luft- und Trittschalldämmrolle, nach SIA 251



Anwendung:

Zur Verbesserung von Luft - und Trittschalldämmung aus EPS. Geeignet für Rohr-Klips-Fixierung.

Eigenschaften:

Endlos produziertes EPS mit integriertem Ankergewebe PP/PE-Folie, aufgedrucktes Verlegeraster und selbstklebender Überlappung. Optimale Dämmeigenschaft, zu 100% recycelbar, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,031 W/(m*K)

Dichte: ca. 25 kg/m³

Breite: 1000 mm

Hinweis:

Geringes Gewicht, einfaches Handling.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Rolle]	Preis [CHF/m ²]
237.022.999	22/20	8.00	8.80
237.032.999*	32/30	8.00	11.00
237.043.999*	43/40	6.00	13.30

* Liefertermin auf Anfrage

gonon goPaletti EPS 150 Typ 4

EPS Dämmrolle, für erhöhte Belastung, nach SIA 251



Anwendung:

Geeignet für Rohr-Klips-Fixierung.

Eigenschaften:

Endlos produziertes EPS mit integriertem Ankergewebe PP/PE-Folie, aufgedrucktes Verlegeraster und selbstklebender Überlappung. Sehr gute Dämmeigenschaft, zu 100% recycelbar, Wasser, Feuchte und alterungsbeständig.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,033 W/(m*K)

Dichte: ca. 25 kg/m³

Breite: 1000 mm

Hinweis:


Geringes Gewicht, einfaches Handling.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Rolle]	Preis [CHF/m ²]
219.020.999	20	8.00	8.70
219.030.999*	30	8.00	11.90

* Liefertermin auf Anfrage

goGlasroll Typ 4

Glaswolle Trittschalldämmrolle, nach SIA 251



Anwendung:

Luft- und Trittschalldämmung aus Glaswolle, Geeignet für Rohr-Klips-Fixierung.

Eigenschaften:

PE-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, mit Raster, Überlappung selbstklebend.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,032 W/(m*K)

Dichte: ca. 80 kg/m³

Breite: 1000 mm

Hinweis:


Nicht Feuchteresistent.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Rolle]	Preis [CHF/m ²]
233.012.030	12/10	11.25	14.70
233.015.030*	15/12	11.25	16.40
233.020.030	20/17	7.50	18.55
233.030.030	30/27	5.25	25.70

* Liefertermin auf Anfrage

Isoroll gekreppt

Glaswolle Trittschalldämmrolle, für erhöhte Belastung, nach SIA 251



Anwendung:

Luft- und Trittschalldämmung aus stehenden Glaswolle Fasern, Geeignet für Rohr-Klips-Fixierung.

Eigenschaften:

PE-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, mit Raster, Überlappung selbstklebend.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,033 W/(m*K)

Dichte: ca. 80 kg/m³

Breite: 1000 mm

Dynamische Steifigkeit: 22 mm: 12 MN/m³

32 mm: 9 MN/m³

Hinweis:

Nicht Feuchteresistent.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Rolle]	Preis [CHF/m ²]
235.022.034	22	7.50	20.15
235.032.034	32	5.25	28.60

Liefertermin auf Anfrage

Isocalor

Glaswolle Trittschalldämmplatten, nach SIA 251



Anwendung:

Trittschalldämmung aus Glaswollplatten, alukaschiert für Rohr-Klips-Fixierung.

Eigenschaften:

Alukaschiertes-Ankergewebe.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,035 W/(m*K)

Dichte: ca. 80 kg/m³

Format: 1250 x 600 mm

Dynamische Steifigkeit: 22 mm: 12 MN/m³

32 mm: 9 MN/m³

42 mm: 6 MN/m³

Hinweis:

Nicht Feuchteresistent.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
373.022.030	22	10.50	14.90
373.032.030	32	6.75	20.45
373.043.030	43	5.25	24.20

Liefertermin auf Anfrage

PS 81 Trittschalldämmplatte

Glaswolle Trittschalldämmplatten, nach SIA 251



Anwendung:

Trittschalldämmung aus Glaswollplatten.

Eigenschaften:

Ohne Alukaschiertes-Ankergewebe, nicht geeignet für Rohr-Klips-Fixierung.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,032 W/(m*K)
Dichte:	ca. 80 kg/m ³
Format:	1250 x 600 mm
Dynamische Steifigkeit	12 mm: 16 MN/m ³
	15 mm: 12 MN/m ³
	20 mm: 9 MN/m ³
	25 mm: 7 MN/m ³
	30 mm: 6 MN/m ³

Hinweis:

Nicht Feuchteresistent.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
372.012.030	12/10	20.25	6.35
372.015.030	15/12	15.00	7.50
372.020.030	20/17	11.25	9.70
372.025.030	25/22	9.00	12.10
372.030.030	30/27	7.50	14.00

Liefertermin auf Anfrage

LURO 814

Glaswolle Trittschalldämmplatten, nach SIA 251



Anwendung:

Trittschalldämmung aus Glaswollplatten.

Eigenschaften:

Ohne Alukaschiertes-Ankergewebe, nicht geeignet für Rohr-Klips-Fixierung.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,035 W/(m*K)

Dichte: ca. 80 kg/m³

Format: 1250 x 600 mm

Dynamische Steifigkeit: 9 MN/m³

Hinweis:

Nicht Feuchteresistent.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
371.020.019	20	11.25	10.30
371.030.019	30	7.50	15.30
371.040.019	40	6.00	20.30
371.050.019	50	4.50	24.90
371.060.019	60	3.75	29.80
371.080.019	80	3.00	39.45

Liefertermin auf Anfrage

Stellstreifen

Gerollte Randdämmstreifen aus Glaswolle, einseitig mit Glasvlies beschichtet



Anwendung:

Für die Verlegung direkt auf der Wärmedämmung bzw. Abdeckfolie. Trittschallentkopplung zwischen Mauerwerk und Estrich nach SIA Norm 251.

Eigenschaften:

Länge:	25 m
Dicke:	10 mm
Inhalt 120 mm:	10 Rollen/Sack
Inhalt 150 mm:	8 Rollen/Sack
Inhalt 180 mm:	6 Rollen/Sack

Hinweis:

Gesundheitlich bedenklich aufgrund von Fasern die bei Verarbeitung entstehen. Sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit.

Artikel Nr.	Höhe [mm]	Inhalt [m/Sack]	Preis [CHF/m]
335.120.030	120	250	1.45
335.150.030	150	200	1.80
335.180.030	180	150	1.90

Stellstreifen mit Selbstklebeband

Gerollte Randdämmstreifen aus Glaswolle mit PE-Beschichtung und Selbstklebeband.



Anwendung:

Für die Verlegung direkt auf der Wärmedämmung bzw. Abdeckfolie. Trittschallentkopplung zwischen Mauerwerk und Estrich nach SIA Norm 251.

Eigenschaften:

Länge: 25 m
Dicke: 10 mm
Inhalt: 8 Rollen/Sack

Hinweis:

Gesundheitlich bedenklich aufgrund von Fasern die bei Verarbeitung entstehen. Sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit.

Artikel Nr.	Höhe [mm]	Inhalt [m/Sack]	Preis [CHF/m]
336.150.030	150	200	2.95

goPIR 018

PIR (Polyisocyanurat) Dämmplatte mit höchster Dämmleistung



Anwendung:

Wärmedämmung unter Estrich, Wärmedämmung Flachdach.

Eigenschaften:

Alukaschierte PIR Dämmplatte. Dampfdiffusionsdicht.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,018 W/(m*K)

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 120 kPa

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr)

Brandverhalten: E (nach EN 13501-1)

Format: 1200 x 600 mm, Kantenausbildung stumpf

Farbton: Gelb

Verbrauch: 1 m²/m²

Hinweis:

Nicht geeignet für Wärmedämmverbund-Systeme. Wärmedämmung vor Feuchtigkeit, offener Flamme und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
320.020.030	20	14.40	19.70
320.030.030	30	11.52	24.30
320.040.030	40	8.64	28.80
320.050.030	50	7.20	32.80
320.060.030	60	5.76	38.10
320.070.030	70	4.32	42.80
320.080.030	80	4.32	45.30
320.090.030	90	3.60	48.60
320.100.030	100	3.60	54.00
320.120.030	120	2.88	64.80
320.140.030	140	2.16	75.60
320.160.030*	160	2.16	86.40
320.180.030*	180	2.16	97.20

* Liefertermin auf Anfrage

goPIR 020

PIR (Polyisocyanurat) Dämmplatte mit sehr guter Dämmleistung



Anwendung:

Wärmedämmung unter Estrich, Wärmedämmung Flachdach.

Eigenschaften:

Alukaschierte PIR Dämmplatte. Dampfdiffusionsdicht.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,020 W/(m*K)

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 120 kPa

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr)

Brandverhalten: E (nach EN 13501-1)

Format: 1200 x 600 mm, Kantenausbildung stumpf

Farbton: Gelb

Verbrauch: 1 m²/m²

Hinweis:

Nicht geeignet für Wärmedämmverbund-Systeme. Wärmedämmung vor Feuchtigkeit, offener Flamme und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
322.020.030	20	14.40	17.10
322.030.030	30	11.52	20.40
322.040.030	40	8.64	23.60
322.050.030	50	7.20	26.30
322.060.030	60	5.76	28.90
322.070.030	70	4.32	32.50
322.080.030	80	4.32	34.40
322.100.030	100	3.60	41.00
322.120.030	120	2.88	49.20
322.140.030	140	2.16	57.40
322.160.030	160	2.16	65.60
322.180.030	180	2.16	73.80
322.200.030	200	1.44	82.00

Liefertermin auf Anfrage

goPIR 020

PIR (Polyisocyanurat) Dämmplatte mit sehr guter Dämmleistung



Anwendung:

Wärmedämmung unter Estrich, Wärmedämmung Flachdach.

Eigenschaften:

Alukaschierte PIR Dämmplatte. Dampfdiffusionsdicht.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,020 W/(m*K)

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 120 kPa

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr)

Brandverhalten: E (nach EN 13501-1)

Format: 1200 x 600 mm, Kantenausbildung stumpf

Farbton: Gelb

Verbrauch: 1 m²/m²

Hinweis:

Nicht geeignet für Wärmedämmverbund-Systeme. Wärmedämmung vor Feuchtigkeit, offener Flamme und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
322.030.016	30	11.52	20.40
322.040.016	40	8.64	23.60
322.050.016	50	7.20	26.30
322.060.016	60	5.76	28.90
322.070.016	70	5.04	32.50
322.080.016	80	4.32	34.40
322.100.016	100	3.60	41.00
322.120.016	120	2.88	49.20
322.140.016	140	2.16	57.40
322.160.016	160	2.16	65.60
322.180.016	180	1.44	73.80
322.200.016	200	1.44	82.00

Liefertermin auf Anfrage

goPIR 022

PIR (Polyisocyanurat) Dämmplatte mit guter Dämmleistung



Anwendung:

Wärmedämmung unter Estrich, Wärmedämmung Flachdach.

Eigenschaften:

Alukaschierte PIR Dämmplatte. Dampfdiffusionsdicht.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,022 W/(m*K)

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 150 kPa

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr)

Brandverhalten: E (nach EN 13501-1)

Format: 1200 x 600 mm, Kantenausbildung stumpf

Farbton: Gelb

Verbrauch: 1 m²/m²

Hinweis:

Nicht geeignet für Wärmedämmverbund-Systeme. Wärmedämmung vor Feuchtigkeit, offener Flamme und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
321.020.030	20	14.40	15.00
321.030.030	30	11.52	17.50
321.040.030	40	8.64	20.10
321.050.030	50	7.20	22.70
321.060.030	60	5.76	25.10
321.070.030	70	4.32	28.80
321.080.030	80	4.32	30.80
321.100.030	100	3.60	35.00
321.120.030	120	2.88	42.00
321.140.030	140	2.16	49.00
321.160.030	160	2.16	56.00
321.180.030*	180	2.16	63.00
321.200.030*	200	1.44	70.00

* Nur mit Falz
Liefertermin auf Anfrage

goPIR 022

PIR (Polyisocyanurat) Dämmplatte mit guter Dämmleistung



Anwendung:

Wärmedämmung unter Estrich, Wärmedämmung Flachdach.

Eigenschaften:

Alukaschierte PIR Dämmplatte. Dampfdiffusionsdicht.

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,022 W/(m*K)

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 150 kPa

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr)

Brandverhalten: E (nach EN 13501-1)

Format: 1200 x 600 mm, Kantenausbildung stumpf

Farbton: Gelb

Verbrauch: 1 m²/m²

Hinweis:


Nicht geeignet für Wärmedämmverbund-Systeme. Wärmedämmung vor Feuchtigkeit, offener Flamme und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
321.030.016	30	11.52	17.50
321.040.016	40	8.64	20.10
321.050.016	50	7.20	22.70
321.060.016	60	5.76	25.10
321.070.016	70	5.04	28.80
321.080.016	80	4.32	30.80
321.100.016	100	3.60	35.00
321.120.016	120	2.88	42.00
321.140.016	140	2.16	49.00
321.160.016	160	2.16	56.00
321.180.016*	180	1.44	63.00
321.200.016*	200	1.44	70.00

* Nur mit Falz
Liefertermin auf Anfrage

goPE RDS

Elastischer Randdämmstreifen aus Polyethylenschaum ohne PE Folie



Anwendung:

Trittschallentkopplung zwischen Mauerwerk und Estrich, nach SIA Norm 251.

Eigenschaften:

Geschlossenzelliger, extrudierter Polyethylenschaum ohne FCKW und ohne HFCKW. Gesundheitlich unbedenklich, frei von Silikonen und Weichmachern.

Brandverhalten: B2 nach DIN 4102

Länge: 50 m

Dicke: 8 mm

Inhalt 120 mm: 10 Rollen/Sack

150 mm: 8 Rollen/Sack

200 mm: 6 Rollen/Sack

Hinweis:

Bricht nicht in den Ecken.

Artikel Nr.	Höhe [mm]	Inhalt [m/Sack]	Preis [CHF/m]
331.120.018	120	500	0.40
331.150.018	150	400	0.50
331.200.018	200	300	0.68

goRoll RDS mit Folienlasche

Elastische Randdämmstreifen aus Polyethylenschaum mit selbstklebender PE-Folienlasche



Anwendung:

Trittschallentkopplung zwischen Mauerwerk und Estrich, nach SIA Norm 251.

Eigenschaften:

Geschlossenzelliger, extrudierter Polyethylenschaum ohne FCKW und ohne HFCKW. Gesundheitlich unbedenklich, frei von Silikonen und Weichmachern. Für die Verlegung direkt auf der Wärmedämmung bzw. Abdeckfolie.

Brandverhalten: B2 nach DIN 4102

Länge: 25 m

Dicke: 8 mm

Inhalt 120 mm: 8 Rollen/Sack

150 mm: 8 Rollen/Sack

200 mm: 6 Rollen/Sack

Hinweis:

Nicht geeignet für Fliessestrich.

Artikel Nr.	Höhe [mm]	Inhalt [m/Sack]	Preis [CHF/m]
332.120.082	120	200	0.95
332.150.082	150	200	1.05
332.200.082*	200	150	1.20

* Auf Anfrage

goRoll RDS mit Folienwinkel

Elastische Randdämmstreifen aus Polyethylenschaum mit selbstklebendem PE-Folienwinkel



Anwendung:

Trittschallentkopplung zwischen Mauerwerk und Estrich / Fliessestrich, nach SIA Norm 251.

Eigenschaften:

Geschlossenzelliger, extrudierter Polyethylenschaum ohne FCKW und ohne HFCKW. Gesundheitlich unbedenklich, frei von Silikonen und Weichmachern. Für die Verlegung direkt auf der Wärmedämmung bzw. Abdeckfolie.

Brandverhalten: B2 nach DIN 4102
 Länge: 25 m
 Dicke: 8 mm
 Inhalt: 12 Rollen/Sack


Hinweis:

Speziell geeignet für Fliessestrich.

Artikel Nr.	Höhe [mm]	Inhalt [m/Sack]	Preis [CHF/m]
332.100.082	100	300	1.55

goRoll RDS mit Standfuss

Blauer Randdämmstreifen mit selbstklebendem Winkelfuss



Anwendung:

Trittschallentkopplung zwischen Mauerwerk und Estrich, nach SIA Norm 251.

Eigenschaften:

Geschlossenzelliger, extrudierter Polyethylenschaum ohne FCKW und ohne HFCKW. Gesundheitlich unbedenklich, frei von Silikonen und Weichmachern. Für die Verlegung direkt auf der Wärmedämmung bzw. Abdeckfolie.

Brandverhalten: B2 nach DIN 4102
 Länge: 25 m
 Dicke: 8 mm
 Inhalt: 4 Rollen/Sack

Hinweis:

Solange Vorrat.

Artikel Nr.	Höhe [mm]	Inhalt [m/Sack]	Preis [CHF/m]
334.100.018	100	100	1.40

Dilatationsfugenprofil

Bewegungsprofil zur Herstellung von Bewegungsfugen in der ganzen Estrichschicht nach SIA -Norm 251



Anwendung:

Trittschallentkopplung zwischen Mauerwerk und Estrich, nach SIA Norm 251.

Eigenschaften:

Geschlossenzelliger, extrudierter Polyethylenschaum ohne FCKW und ohne HFCKW. Gesundheitlich unbedenklich, frei von Silikonen und Weichmachern. Für die Verlegung direkt auf der Wärmedämmung bzw. Abdeckfolie.

Brandverhalten: B2 nach DIN 4102
 Länge: 180 mm
 Dicke: 8 mm

Artikel Nr.	Höhe [mm]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/m]
341.060.018	60	36	9.45

Mehabit Ausgleichsschüttung

Zugelassene Dämm- und Ausgleichsschüttung



Anwendung:

Höhenausgleich auf Beton- oder Holzbalkendecken mit hoher Druckbelastbarkeit, als Unterkonstruktion unter Trocken-, Nass- und Gussasphalt-Estrichen. Stabile Auffüllung und Überdeckung von Zwischenräumen und Rohrleitungsbündeln.

Eigenschaften:

Geringes Gewicht und damit kaum Auswirkungen auf die Statik. Schüttdichte ca. 140 kg/m³
 Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,060 W/(m*K)
 Brandverhalten: B2
 Kornfestigkeit: 2,5 kN (DIN 4226-3)
 Bauaufsichtliche Zulassung: DIBt [Z-23.11-1185]
 Gewicht: 15 kg/Sack

Hinweis:

Auf glatten Untergründen (z.B. Folie) Mindesthöhe von ca. 10 mm.

Artikel Nr.	Inhalt [Liter/Sack]	Inhalt [Liter/Palette]	Preis [CHF/Sack]
342.004.075	100	2200	58.90

goAlufix Selbstklebeband



Anwendung:

Zur Verklebung der Stossfugen von alukaschierten Dämmplatten oder Dämmrollen.

Eigenschaften:

Länge: 50 m
Breite: 5 cm

Artikel Nr.	Breite [cm]	Inhalt [m/Rolle]	Preis [CHF/Rolle]
449.009.026	5	50	23.80

gonon PP-Selbstklebeband



Anwendung:


Zur Verklebung von Stossfugen von Dämmplatten und Dämmrollen.

Eigenschaften:

Länge: 66 m

Artikel Nr.	Breite [mm]	Inhalt [Rollen/Karton]	Preis [CHF/Rolle]
343.006.057	50	36	5.20
343.007.057	75	24	7.30

gonon PE-Folie transluzent



Anwendung:

Trennlage zwischen Unterlagsboden und Dämmung.

Eigenschaften:

Aus rezykliertem PE

Länge: 50 m

Breite: 2 m, gefaltet auf 1 m

Hinweis:

Nicht UV-beständig.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Rolle]	Preis [CHF/m ²]
347.009.024	0.15	100	1.00
347.010.024	0.20	100	1.20

Preise und Lieferzeit für Abnahme ganzer Paletten auf Anfrage. Bei palettenweiser Abnahme auch in anderen Abmessungen erhältlich.

goEVA 35 flam

Elastomerbitumen-Dampfbremsschweissbahn



Anwendung:

Flachdach, Abdichtung, 1. Lage.

Eigenschaften:

Wird ausschliesslich als Zwischenlage bei Abdichtungen im Schweissverfahren eingesetzt

Breite: 1 m

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Rolle]	Preis [CHF/m ²]
443.003.015	3.5	8	9.40
443.003.013	3.5	10	9.40

Preise und Lieferzeit für Abnahme ganzer Paletten auf Anfrage.

Abdichtungsbahn TEC-ESK

Abdichtungsbahn. Elastomerbitumenbahn. Gemäss SIA 271



Anwendung:

Estrich- und Mauersperrbahn.

Eigenschaften:

Im Nahtbereich selbstklebend. Aluminium-Polyester-Kombination mit Glasvlies 60 g/m².

sd-Wert: > 1500 mm

Breite: 1,25 m

Länge: 32 m

Dicke: 0,9 mm

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Rolle]	Preis [CHF/m ²]
345.007.015	0,9	40	6.45

Preise und Lieferzeit für Abnahme ganzer Paletten auf Anfrage.

Sopralen EGV3 Flam/Top

Elastomerbitumen-Bahn



Anwendung:

Flachdach, Abdichtung, 1. Lage.

Eigenschaften:

Wird ausschliesslich als Zwischenlage bei Abdichtungen im Schweissverfahren eingesetzt.

Breite: 1 m
Länge: 10 m
Dicke: 3 mm

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Rolle]	Preis [CHF/m ²]
461.018.013	3	10	9.15

Preise und Lieferzeit für Abnahme ganzer Paletten auf Anfrage.

Bauder Bitumen-Emulsion

Bitumen-Voranstrich Lösemittelfrei, schnelltrocknend



Anwendung:

Bitumen-Voranstrich zur Verbesserung der Haftung von Bitumenbahnen. Wird durch Rollen, Spritzen oder Streichen vollflächig auf den Untergrund aufgebracht. Der Untergrund muss ausreichend trocken und frostfrei sein, ausserdem fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Trennmittel, Staub, etc.).

Eigenschaften:

Flüssiges, Lösemittelfreies Bitumen. Trockenzeit ca. 60 Min. abhängig von Luft- und Untergrundtemperatur.
Verbrauch: ca. 150 g/m²

Hinweis:


Mindestverarbeitungstemperatur +5 °C (Oberfläche des Untergrundes und des Voranstriches).

Artikel Nr.	Inhalt [Liter]	Inhalt [Liter/Palette]	Preis [CHF/Liter]
456.020.015	30	480	6.25

Preise und Lieferzeit für Abnahme ganzer Paletten auf Anfrage.

Anschlussstreifen 20 cm

Abdichtungsbahn. Elastomerbitumenbahn. Gemäss SIA 271



Anwendung:

Selbstklebender Abdichtungsstreifen gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

Eigenschaften:

Breite: 20 cm

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m/Rolle]	Preis [CHF/m]
346.008.015	1	15	4.40

Preise und Lieferzeit für Abnahme ganzer Paletten auf Anfrage.



Wand

gonon goPlan G blau

EPS Wärmedämmplatte nach DIN EN 13163



Anwendung:

Aussen als Dämmplatte im Spritzwasserbereich (Sockel) und im Erdreich (Perimeter). Befestigung geklebt.

Eigenschaften:

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,033 W/(m*K)
Oberfläche:	Glatt, verputzbar
Format:	1000 x 500 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Hellblau
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Hinweis:

Nicht zulässig im Bereich von drückendem Wasser (W2-E).

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
145.020.999	20	10.50	5.50
145.030.999	30	7.00	8.30
145.040.999	40	5.00	11.00
145.050.999	50	4.00	12.50
145.060.999	60	3.50	15.00
145.080.999	80	2.50	20.00
145.100.999	100	2.00	25.00
145.120.999	120	1.50	30.00
145.140.999	140	1.50	35.00
145.160.999	160	1.50	40.00
145.180.999	180	1.00	47.70
145.200.999	200	1.00	53.00
145.220.999	220	1.00	61.60
145.240.999	240	1.00	67.20
145.260.999	260	1.00	72.80
145.280.999	280	1.00	78.40
145.300.999	300	0.50	84.00

Andere Dicken und Sonderformate möglich

gonon goEPS grau F15 031

EPS Wärmedämmplatte nach DIN EN 13163



Anwendung:

Aussen als Dämmplatte im Wärmedämmverbund-System. Befestigung geklebt oder geklebt gedübelt. Verdübelung gemäss Dübelrichtlinie erforderlich.

Eigenschaften:

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,031 W/(m*K)
Brandverhaltensgruppe:	RF3 (cr)
Brandverhalten:	E (nach EN 13501-1)
Format:	1000 x 500 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Grau
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Hinweis:

Bei Gebäuden mittlerer Höhe sind die Brandschutzmassnahmen verbindlich einzuhalten.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
143.020.999	20	10.50	4.40
143.030.999	30	7.00	6.60
143.040.999	40	5.00	8.80
143.050.999	50	4.00	11.00
143.060.999	60	3.50	13.20
143.070.999	70	3.00	16.20
143.080.999	80	2.50	17.60
143.090.999	90	2.00	20.60
143.100.999	100	2.00	22.00
143.120.999	120	1.50	26.40
143.140.999	140	1.50	30.80
143.160.999	160	1.50	35.20
143.180.999	180	1.00	39.60
143.200.999	200	1.00	44.00
143.220.999	220	1.00	48.40
143.240.999	240	1.00	52.80
143.260.999	260	1.00	57.20
143.280.999	280	1.00	61.60
143.300.999	300	0.50	66.00

Andere Dicken und Sonderformate möglich

gonon goEPS grau F20 030

EPS Wärmedämmplatte nach DIN EN 13163



Anwendung:

Aussen als Dämmplatte im Wärmedämmverbund-System. Befestigung geklebt oder geklebt gedübelt. Verdübelung gemäss Dübelrichtlinie erforderlich.

Eigenschaften:

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,030 W/(m*K)
Brandverhaltensgruppe:	RF3 (cr)
Brandverhalten:	E (nach EN 13501-1)
Format:	1000 x 500 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Grau
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Hinweis:

Bei Gebäuden mittlerer Höhe sind die Brandschutzmassnahmen verbindlich einzuhalten.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
144.020.999	20	10.50	5.00
144.030.999	30	7.00	7.50
144.040.999	40	5.00	10.00
144.050.999	50	4.00	12.50
144.060.999	60	3.50	15.00
144.070.999	70	3.00	18.50
144.080.999	80	2.50	20.00
144.090.999	90	2.00	23.50
144.100.999	100	2.00	25.00
144.120.999	120	1.50	30.00
144.140.999	140	1.50	35.00
144.160.999	160	1.50	40.00
144.180.999	180	1.00	45.00
144.200.999	200	1.00	50.00
144.220.999	220	1.00	55.00
144.240.999	240	1.00	60.00
144.260.999	260	1.00	65.00
144.280.999	280	1.00	70.00
144.300.999	300	0.50	75.00

Andere Dicken und Sonderformate möglich

gonon goEPS F15 038

EPS Wärmedämmplatte nach DIN EN 13163



Anwendung:

Aussen und Innen als Dämmplatte. Befestigung geklebt oder geklebt gedübelt.

Eigenschaften:

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,038 W/(m*K)
Brandverhaltensgruppe:	RF3 (cr)
Brandverhalten:	E (nach EN 13501-1)
Format:	1000 x 500 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Weiss
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Hinweis:

Bei Gebäuden mittlerer Höhe sind die Brandschutzmassnahmen verbindlich einzuhalten.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
141.010.999	10	21.00	1.50
141.015.999	15	14.00	2.30
141.020.999	20	10.50	2.60
141.030.999	30	7.00	3.90
141.040.999	40	5.00	5.20
141.050.999	50	4.00	6.50
141.060.999	60	3.50	7.90
141.080.999	80	2.50	10.50
141.100.999	100	2.00	13.10
141.120.999	120	1.50	15.70
141.140.999	140	1.50	18.30
141.160.999	160	1.50	21.00
141.180.999	180	1.00	23.60
141.200.999	200	1.00	26.20


Andere Dicken und Sonderformate möglich



Fassade

gonon goOpen

EPS Wärmedämmplatte nach DIN EN 13163. Mehrschichtige homogene EPS Fassadendämmplatte mit einer einzigartigen offenporigen Struktur für eine optimale Feuchtigkeitsregulierung



Anwendung:

Geeignet für den Einsatz im Wärmedämm-Verbundsystem von Gebäuden mit geringer Höhe (11 m) ohne Brandriegelplanung. Befestigung geklebt oder geklebt gedübelt. Verdübelung gemäss Dübelrichtlinie erforderlich.

Eigenschaften:

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,031 W/(m*K)
Brandverhaltensgruppe:	RF3 (cr)
Brandverhalten:	E (nach EN 13501-1)
Format:	1000 x 500 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Grauer Kern, hellgrüne Deckschicht
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Hinweis:


Bei Gebäuden mittlerer Höhe sind die Brandschutzmassnahmen verbindlich einzuhalten.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
109.060.999*	60	3.50	10.00
109.080.999*	80	2.50	13.00
109.100.999	100	2.00	16.00
109.120.999	120	1.50	19.00
109.140.999	140	1.50	21.75
109.160.999	160	1.50	24.50
109.180.999	180	1.00	27.25
109.200.999	200	1.00	30.25
109.220.999	220	1.00	33.25
109.240.999	240	1.00	36.25
109.260.999	260	1.00	39.25

*homogene graue Dämmplatte ohne grüne Deckschicht
Andere Dicken und Sonderformate möglich

gonon HiProtect®

EPS Wärmedämmplatte nach DIN EN 13163 mit VKF Anerkennung Nr. 32917. Mehrschichtige homogene und brandschutzanerkannte EPS Fassadendämmplatte mit einer zusätzlichen, einzigartigen off-porigen Struktur für eine optimale Feuchtigkeitsregulierung



Anwendung:

Geeignet für den Einsatz im Wärmedämm-Verbundsystem von Gebäuden mittlerer Höhe (30 m) ohne Brandriegelplanung. Befestigung geklebt oder geklebt gedübelt. Verdübelung gemäss Dübelrichtlinie erforderlich.

Eigenschaften:

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,032 W/(m*K)
Brandverhaltensgruppe:	RF2 (cr)
Brandverhalten:	E (nach EN 13501-1)
Format:	1000 x 500 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Grauer Kern, weissgraue Deckschicht
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Hinweis:

Bei Gebäuden mittlerer Höhe (bis 30 m) ist keine Brandriegelplanung notwendig. Beherbergungsbetriebe sind Brandschutztechnisch gesondert zu betrachten.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
120.040.999*	40	5.00	60.00
120.060.999*	60	3.50	49.00
120.080.999*	80	2.50	45.00
120.100.999	100	2.00	22.00
120.120.999	120	1.50	26.00
120.140.999	140	1.50	30.00
120.160.999	160	1.50	34.00
120.180.999	180	1.00	38.00
120.200.999	200	1.00	42.00
120.220.999	220	1.00	46.00
120.240.999	240	1.00	50.00
120.260.999	260	1.00	54.50

*homogene graue Dämmplatte ohne weisse Deckschicht
Andere Dicken und Sonderformate möglich

gonon goIntegral Top 030 Mono

EPS Wärmedämmplatte nach DIN EN 13163



Anwendung:

Aussen als Dämmplatte im Wärmedämmverbund-System. Befestigung geklebt oder geklebt gedübelt. Verdübelung gemäss Dübelrichtlinie erforderlich.

Eigenschaften:

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,030 W/(m*K)
Brandverhaltensgruppe:	RF3 (cr)
Brandverhalten:	E (nach EN 13501-1)
Format:	1000 x 500 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Grauer Kern, weisse Deckschicht
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Hinweis:

Bei Gebäuden mittlerer Höhe sind die Brandschutzmassnahmen verbindlich einzuhalten.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
105.040.999	40	6.00	6.20
105.050.999	50	5.00	9.30
105.060.999	60	4.00	9.30
105.080.999	80	3.00	12.40
105.100.999	100	2.00	15.00
105.120.999	120	1.50	18.00
105.140.999	140	1.50	21.00
105.160.999	160	1.50	24.00
105.180.999	180	1.00	27.00
105.200.999	200	1.00	30.00
105.220.999	220	1.00	33.00
105.240.999	240	1.00	36.00
105.260.999	260	1.00	39.00

Andere Dicken und Sonderformate möglich

gonon HiCompact® Plus

Wärmedämmplatte aus PIR Hartschaum mit beidseitiger EPS Kaschierung. VKF Anerkennung Nr. 30656



Anwendung:

Aussen, als Dämmplatte für WDV-System von Gebäuden geringer bis mittlerer Höhe (30 m). Befestigung geklebt oder geklebt gedübelt. Verdübelung gemäss Dübelrichtlinie erforderlich.

Eigenschaften:

PIR-Kernschicht, EPS-Deckschicht	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,023 - 0.026 W/(m*K) nach DIN 18533
VKF Anerkennung:	Nr. 30656
Brandverhaltensgruppe:	RF2 (cr)
Brandverhalten:	E (nach EN 13501-1)
Format:	980 x 580 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Gelber Kern, Deckschicht weiss
Verbrauch:	1 m ² /m ²


Hinweis:

Bei Gebäuden mittlerer Höhe sind umlaufende Brandriegel nicht nötig. Verarbeitung gemäss Verarbeitungsrichtlinie Systemhalter. Beschädigte oder durchfeuchtete Dämmplatten dürfen nicht verbaut werden.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
121.060.999	60	2.84	47.00
121.080.999	80	2.27	53.90
121.100.999	100	1.71	59.90
121.120.999	120	1.71	66.50
121.140.999	140	1.14	76.60
121.160.999	160	1.14	86.50
121.180.999	180	1.14	96.50
121.200.999	200	1.14	106.60

gonon HiCompact® Ultra

Aus einem hochverdichteten PIR-Dämmstoff und einer 10 mm Putzträgerschicht aus blauem EPS 20 kg/m³. VKF Anerkennung Nr. 30656



VKF zugelassener PIR Brandriegel.

Anwendung:

Aussen als PIR Hartschaumdämmplatte im Wärmedämmverbund-System. Befestigung geklebt oder geklebt gedübelt. Verdübelung gemäss Dübelrichtlinie erforderlich.

Eigenschaften:

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,025 W/(m*K)
Brandverhaltensgruppe:	RF2 (cr)
Brandverhalten:	E (nach EN 13501-1)
Format:	1000 x 400 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Gelber Kern, blaue Deckschicht
Verbrauch:	1 m²/m²


Hinweis:

Verklebung und Einsatz gemäss Brandschutzmassnahmen sind verbindlich einzuhalten. Beherbergungsbetriebe sind Brandschutztechnisch gesondert zu betrachten.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m²/Paket]	Preis [CHF/m²]
123.220.999	220	0.80	115.00
123.240.999	240	0.80	125.00
123.260.999	260	0.80	135.00
123.280.999	280	0.80	143.00
123.300.999	300	0.40	150.00

gonon goCH-PIR-Brandriegel UB 3.2

VKF zugelassener PIR Brandriegel. VKF Anerkennung Nr. 30656



Anwendung:

Aussen als Brandriegel-Dämmplatte im Wärmedämmverbund-System Vollflächig geklebt und gedübelt. Verdübelung gemäss Dübelrichtlinie erforderlich.

Eigenschaften:

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,025 - 0.026 W/(m*K)
Brandverhaltensgruppe:	RF2 (cr)
Brandverhalten:	E (nach EN 13501-1)
Format:	1000 x 200 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Gelber Kern, blaue Deckschicht
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Hinweis:

Verklebung und Einsatz gemäss Brandschutzmassnahmen sind verbindlich einzuhalten. Beherbergungsbetriebe sind Brandschutztechnisch gesondert zu betrachten.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ¹ /Paket]	Preis [CHF/m ¹]
122.100.999	100	8.00	12.10
122.120.999	120	8.00	14.60
122.140.999	140	6.00	17.00
122.160.999	160	6.00	18.10
122.180.999	180	4.00	20.30
122.200.999	200	4.00	22.50
122.220.999	220	4.00	24.90
122.240.999	240	4.00	27.10
122.260.999	260	4.00	28.10
122.280.999	280	4.00	30.30
122.300.999	300	4.00	32.30
122.320.999	320	2.00	34.60



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Gonon Isolation AG, nachfolgend kurz Lieferant genannt

Preise:

Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten und erfordern keine Vorankündigung, sofern sie durch Preiserhöhungen von Zulieferanten, Rohstoffen, Transportkosten oder Wechselkursänderungen verursacht sind. Bei Teuerungen gelten die zum Zeitpunkt des Liefertermins gültigen Zuschläge.

Liefertermine:

Angegebene Termine und Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind aber stets unverbindlich. Nicht ausgeführte oder verspätete Lieferungen berechtigen den Käufer weder zum Rücktritt von seiner Bestellung noch zu irgendwelchen Ansprüchen, namentlich auf Schadenersatz und Verrechnung von Wartezeiten. Teillieferungen sind zulässig.

Lieferort:

Die Angabe einer vollständigen Lieferadresse ist zwingend. Der Warenempfänger ist für die Befahrbarkeit mit schwerem Lastzug bis zur Abladestelle verantwortlich.

Lieferung:

Die Lieferung erfolgt nach dem Ermessen des Lieferanten franko Lager oder zugängliche Baustelle Mittelland Schweiz (siehe sep. Liste - Ortschaften mit Erschwerniszuschlag S2). Die Entladung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Warenempfängers. Schäden die bei dieser Arbeit entstehen, werden nicht vergütet. Hilfsperson des Warenempfängers. Falls am vereinbarten Lieferort und Lieferzeitpunkt seitens des Empfängers nicht für eine ordnungsgemässe Übernahme und Ablad gesorgt wird, werden folgende Abladepauschalen verrechnet: bis 40 m³ CHF 200.-, ab 40m³ CHF 400.-. Für Bestellungen ab einem Nettowarenwert unter CHF 2500.- wird ein Transportkostenanteil von CHF 150.- verrechnet. Bei einer Lieferung der Kleinmenge auf einen Fixtermin erhöht sich der Transportkostenanteil um CHF 95.-. Nach Möglichkeit werden Terminlieferungen immer eingehalten, sind jedoch immer unverbindlich. Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Die Verkehrsabgaben (LSVA/Stauzuschlag) werden anteilmässig mit 0,95% des Netto-Warenwertes bei Materiallieferungen sowie bei Abholungen ab unseren Lager verrechnet. Bei Standardprodukten werden ausschliesslich ganze Verpackungseinheiten geliefert. Für Lieferungen in Berggebiete wird generell ein Zuschlag von CHF 150.- verrechnet. Die Lieferung erfolgt innerhalb 3 Tage oder nach Absprache (siehe sep. Liste - Ortschaften mit Erschwerniszuschlag B2). Bei Lieferungen in Gebiete mit Breiten-, Höhen- und Gewichtsbeschränkungen sowie Anhängerfahrverbote werden die Zusatzkosten für Umladen, Wartezeiten oder Zufahrtsbewilligungen verrechnet. Unsere Fahrzeuge verfügen über keine Hebebühne und keinen Kran. Für Lieferungen mit Fix-Terminen behalten wir uns aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens und der gestiegenen Stauzeiten eine Liefergenauigkeit von +/- 1 Stunde vor. Für Express-Lieferungen welche am Vortag nach 11 Uhr mit Fixterminen bestellt werden und im Rahmen unserer logistischen Möglichkeiten durchgeführt werden können, wird ein Express-Zuschlag von CHF 80.- verrechnet.

Retouren:

Zu viel oder falsch bestellte Ware wird nur nach vorheriger Absprache mit dem Lieferanten zurückgenommen. Die Ware muss sich in einwandfreiem, verkaufsfähigem Zustand und in der Originalverpackung befinden. Produkte welche die Gonon Isolation AG auf Bestellung hergestellt oder eingekauft hat, werden nicht zurückgenommen. Wird beim Eingang der retournierten Ware deren Unverkäuflichkeit festgestellt, erfolgt keine Gutschrift. In diesem Fall verrechnet der Lieferant die Rücknahme- und die entstandenen Entsorgungskosten.

Die Rücknahmekosten werden berechnet auf der Basis von:

- Hin- und Rückfahrt
- Be- und Entladeaufwand
- Kontroll- und Umpackaufwand
- Entsorgung
- Administrationsgebühr

Generell kostet eine Warenrücknahme mit unseren Transportpartner mindestens CHF 235.-

Generell kostet eine Warenrücknahme mit Anlieferung durch Kunde mindestens CHF 85.-
Warenrücknahme mit einem Warenwert unter CHF 235.- respektive 85.- werden nicht angenommen.

Transport und Lagerung:

Gonon Dämmstoffe und Handelsprodukte der Gonon Isolation AG sind vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Dämmstoffplatten sind auf einer sauberen, ebenen Fläche zu lagern. Für das Abdecken von Wärmedämmstoffen sind dunkle oder durchsichtige Folien zu vermeiden. Sämtliche Rollenware ist trocken und stehend auf einer ebenen Unterlage zu lagern. Übermässiger Wärmeeinfluss, > 30 °C, ist zu vermeiden.

Reklamationen:

Allfällige Mängel oder sonstige Unstimmigkeiten hat der Käufer nach Warenempfang unverzüglich dem Lieferanten schriftlich zu rügen. Bei berechtigten Beanstandungen ist es dem Lieferanten freigestellt, kostenlos Ersatz oder Warengutschrift zum Netto-Warenwert zu leisten. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden (z.B. Kostenersatz für Arbeiten oder Materialien anderer Baubeteiligten) oder sonstige Folgeschäden (insbesondere für Vermögensschäden, entgangener Gewinn wegen Betriebsausfall, etc.) übernimmt der Lieferant nur im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen.

Gewährleistung - Haftung:

Die Garantie beginnt ab Baustellenabnahme der betroffenen Arbeitsgattungen, spätestens aber 6 Monate nach Auslieferung der Produkte durch den Lieferanten. Der Käufer hat die qualitative und quantitative Korrektheit der Materiallieferung sofort nach Erhalt zu prüfen und allfällige Mängel oder sonstige Unstimmigkeiten unverzüglich dem Lieferanten schriftlich zu rügen. Für offene Mängel dauert die Garantiefrist (=Rügefrist) 2 Jahre, für verdeckte Mängel dauert die Garantiefrist (=Rügefrist) 5 Jahre, vorausgesetzt, dass der Käufer dem Lieferanten den Mangel sofort nach der Entdeckung rügt und auch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind. Sämtliche Ansprüche verjähren spätestens innert 5 Jahre ab Baustellenabnahme der betroffenen Arbeitsgattungen, spätestens aber 66 Monate nach Auslieferung der Produkte durch den Lieferanten.

Zahlungsbedingungen:

Unsere Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tage nach Rechnungsdatum. Der Lieferant ist befugt, unberechtigte Skontoabzüge nachzufordern. Wird die Zahlungsfrist überschritten, schuldet der Käufer dem Lieferanten ohne förmliche In-Verzug-Setzung vom Tage der Fälligkeit an 6% Verzugszins. Informationen über die Zahlungsabwicklung können weitergeleitet und ausgewertet werden. Die gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Im Falle der Veräusserung tritt der Käufer alle gegenüber seinem Kunden entstandenen Ansprüche (inkl. Entgelt für Arbeitsleistungen), in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware gemäss Rechnungsbetrag, an uns ab.

Geltungsbereich:

Die vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten bei Auftragserteilung, bzw. bei Offertstellung als übernommen und im Verhältnis zwischen dem Käufer und dem Lieferanten als akzeptiert.

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Ausschliesslicher Gerichtsstand: CH-8226 Schleitheim SH

Anwendbares Recht: Schweizerisches Obligationenrecht (OR), unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf.

Sleitheim, 1. Februar 2025

EIN EWIGER KREISLAUF.

Unser EPS wird zu 100% wieder in den Kreislauf rückgeführt.

