

PRIX COURANT 2025

Version 16 mai 2025



C'EST DANS
L'AIR ...

Table des matières par application

Périmétrique



gonon goPlan G bleu	6
RAVATHERM™ XPS 250 PB	7
RAVATHERM™ XPS X 300 SL	8
RAVATHERM™ XPS X Ultra 300 SL	9
RAVATHERM™ XPS 300 SL	10
RAVATHERM™ XPS 500 SL	11
RAVATHERM™ XPS 700 SL	12
SOPRA XPS WF I	13
SOPRA XPS SL	14
SOPRA XPS 500	15
SOPRA XPS 700	16
Styrodur® 2800 C	17
Styrodur® 3000 CS	18
Styrodur® 4000 CS	19
Styrodur® 5000 CS	20
Colle pour panneaux go	21
Ultipro Bitume revêtement 2K	22
Enduit d'apprêt bitumineux Burkolit CH	23

Sol



gonon goEPS F20 036	25
gonon goEPS F30 033	26
gonon goPST	27
gonon goSonic LR Roll	28
gonon goPaletti EPS-T Type 1	29
gonon goRoll EPS-T Type 2	30
gonon goRoll EPS-T Type 3	31
gonon goPaletti EPS-T Type 4	32
gonon goPaletti EPS-T Lambda Type 4	33
gonon goPaletti EPS 150 Type 4	34
goGlasroll Type 4	35
Isoroll crêpé	36
Isocalor	37
PS 81 Isolation thermique et phonique	38
LURO 814	39
Bandes de rives	40
Bandes de rives avec languette autocollante	41
goPIR 018	42
goPIR 020	43
goPIR 020	44
goPIR 022	45
goPIR 022	46
goPE RDS	47
goRoll RDS avec languette de film	48
goRoll RDS avec angle de feuille	49
goRoll RDS en équerre autocollante	50
Profil pour joint de dilatation	51
Masse de nivellement Mehabit	52

goAlufix autocollante gonon	53
gonon PP-bande adhésives	54
gonon feuille PE translucide	55
goEVA 35 flam	56
Rouleau d'étanchéité TEC-ESK	57
Sopralen EGV3 Flam/Top	58
Bauder Emulsion de bitume	59
Bandes de raccord 20 cm	60

Paroi



gonon goPlan G bleu	62
gonon goEPS gris F15 031	63
gonon goEPS gris F20 030	64
gonon goEPS F15 038	65

Façade



gonon goOpen	67
gonon HiProtect®	68
gonon goIntegral Top 030 Mono	69
gonon HiCompact® Plus	70
gonon HiCompact® Ultra	71
gonon goCH-PIR-Barrière coupe-feu UB 3.2	72

Table des matières par matériau

EPS

gonon goPlan G bleu	6
gonon goEPS F20 036	25
gonon goEPS F30 033	26
gonon goPST	27
gonon goSonic LR Roll	28
gonon goPaletti EPS-T Type 1	29
gonon goRoll EPS-T Type 2	30
gonon goRoll EPS-T Type 3	31
gonon goPaletti EPS-T Type 4	32
gonon goPaletti EPS-T Lambda Type 4	33
gonon goPaletti EPS 150 Type 4	34
gonon goPlan G bleu	60
gonon goEPS gris F15 031	61
gonon goEPS gris F20 030	62
gonon goEPS F15 038	63
gonon goOpen	65
gonon HiProtect®	66
gonon goIntegral Top 030 Mono	67

XPS

RAVATHERM™ XPS 250 PB	7
RAVATHERM™ XPS X 300 SL	8
RAVATHERM™ XPS X Ultra 300 SL	9
RAVATHERM™ XPS 300 SL	10
RAVATHERM™ XPS 500 SL	11
RAVATHERM™ XPS 700 SL	12
SOPRA XPS WF I	13
SOPRA XPS SL	14
SOPRA XPS 500	15
SOPRA XPS 700	16
Styrodur® 2800 C	17
Styrodur® 3000 CS	18
Styrodur® 4000 CS	19
Styrodur® 5000 CS	20

PIR

goPIR 018	42
goPIR 020	43
goPIR 020	44
goPIR 022	45
goPIR 022	46
gonon HiCompact® Plus	70
gonon HiCompact® Ultra	71
gonon goCH-PIR-Barrière coupe-feu UB 3.2	72

laine de verre

goGlasroll Type 4	34
Isoroll crêpé	35
Isocalor	36
PS 81 Isolation thermique et phonique	37
LURO 814	38
Bandes de rives	39
Bandes de rives languette autocollante	40

Accessoires

Colle pour panneaux go	21
Ultipro Bitume revêtement 2K	22
Enduit d'apprêt bitumineux Burkolit CH	23
goPE RDS	47
goRoll RDS	48
goRoll RDS avec angle de film	49
goRoll RDS en équerre autocollante	50
Profil pour joint de dilatation	51
Masse de nivellement Mehabit	52
goAlufix autocollante gonon	53
gonon PP-bandes adhésives	54
gonon feuille PE translucide	55
goEVA 35 flam	56
Rouleau d'étanchéité TEC-ESK	57
Sopralen EGV3 Flam/Top	58
Bauder Emulsion de bitume	59
Bandes de raccord 20 cm	60

Table des matières par lambda λ_D

λ_D : 0.018 - 0.022 W/mK

goPIR 018	42
goPIR 020	43
goPIR 020	44
goPIR 022	45
goPIR 022	46

λ_D : 0.023 - 0.027 W/mK

RAVATHERM™ XPS X Ultra 300 SL	9
gonon HiCompact® Plus	67
gonon HiCompact® Ultra	68
gonon goCH-PIR-Barrière coupe-feu UB 3.2	69

λ_D : 0.030 - 0.031 W/mK

RAVATHERM™ XPS X 300 SL	8
gonon goSonic LR Roll	28
gonon goPaletti EPS-T Lambda Type 4	33
gonon goEPS gris F15 031	61
gonon goEPS gris F20 030	62
gonon goOpen	65
gonon goIntegral Top 030 Mono	67

λ_D : 0.032 - 0.033 W/mK

gonon goPlan G bleu	6
RAVATHERM™ XPS 250 PB 10 - 80 mm	7
RAVATHERM™ XPS 300 SL 30 - 80 mm	10
SOPRA XPS WF I 20 - 60 mm	13
SOPRA XPS SL 20 - 60 mm	14
SOPRA XPS 500 50 - 60 mm	15
SOPRA XPS 700 60 mm	16
Styrodur® 2800 C 20 - 40 mm	17
Styrodur® 3000 CS	18
gonon goEPS F30 033	26
gonon goPST	27
gonon goPaletti EPS 150 Type 4	33
goGlasroll Type 4	34
Isoroll crêpé	35
Isocalor	36
PS 81 Isolation thermique et phonique	37
gonon goPlan G bleu	59
gonon HiProtect®	65

λ_D : 0.034 - 0.035 W/mK

RAVATHERM™ XPS 250 PB 100 - 200 mm	7
RAVATHERM™ XPS 300 SL 100 - 200 mm	10
RAVATHERM™ XPS 500 SL	11
RAVATHERM™ XPS 700 SL	12
SOPRA XPS WF I 80 - 200 mm	13
SOPRA XPS SL 80 - 200 mm	14
SOPRA XPS 500 80 - 200 mm	15
SOPRA XPS 700 80 - 200 mm	16
Styrodur® 2800 C 50 - 100 mm	17
Styrodur® 4000 CS	19
Styrodur® 5000 CS	20
LURO 814	38

λ_D : 0.036 - 0.039 W/mK

RAVATHERM™ XPS 250 PB 220 - 240 mm	7
SOPRA XPS WF I 220 - 300 mm	13
SOPRA XPS SL 220 - 300 mm	14
SOPRA XPS 500 220 - 300 mm	15
SOPRA XPS 700 220 - 300 mm	16
Styrodur® 2800 C 120 - 160 mm	17
gonon goEPS F20 036	25
gonon goPaletti EPS-T Type 1	28
gonon goRoll EPS-T Type 2	29
gonon goRoll EPS-T Type 3	30
gonon goPaletti EPS-T Type 4	31
gonon goEPS F15 038	62



Périmétrique

gonon goPlan G bleu

Panneau isolant PSE Soubassement selon DIN EN 13163



Application :

A l'extérieur, comme panneau isolant dans les zones de projection d'eau (socle) et dans le sol (périmètre).

Caractéristiques :

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :	0,033 W/(m*K)
Surface :	Lisse, peut être crépi
Format:	1000 x 500 mm, Formation des bords en bout
Teinte :	Bleu clair
Consommation :	1 m ² /m ²

Remarque :


Non autorisé dans les zones d'eau sous pression (W2-E)

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
145.020.999	20	10.50	5.50
145.030.999	30	7.00	8.30
145.040.999	40	5.00	11.00
145.050.999	50	4.00	12.50
145.060.999	60	3.50	15.00
145.080.999	80	2.50	20.00
145.100.999	100	2.00	25.00
145.120.999	120	1.50	30.00
145.140.999	140	1.50	35.00
145.160.999	160	1.50	40.00
145.180.999	180	1.00	47.70
145.200.999	200	1.00	53.00
145.220.999	220	1.00	61.60
145.240.999	240	1.00	67.20
145.260.999	260	1.00	72.80
145.280.999	280	1.00	78.40
145.300.999	300	0.50	84.00

D'autres épaisseurs et formats spéciaux possibles

RAVATHERM™ XPS 250 PB

Panneau en mousse rigide de polystyrène extrudé XPS



Application :

Isolation thermique extérieure des murs contre le sol, zone périmétrique

Caractéristiques :

Haute résistance à la pression, bonne propriété d'isolation, résistance à l'eau, à l'humidité et au vieillissement. Peut être découpé à la scie ou au fil incandescent.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,033 – 0,037 W/(m*K)

Contrainte de compression à 10% d'écrasement : ≥ 250 kPa

Format : 1250 x 600 mm

Surface : Rugueuse. Bords droits.

Teinte : Jaune

Consommation : 1 m²/m²

Remarque :

Ne convient pas pour l'ITE transition terre-façade comme support d'enduit. Protéger les panneaux d'isolation thermique d'une exposition directe et prolongée au soleil.


No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
311.010.012*	10	30.00	10.00
311.020.012*	20	15.00	9.00
311.030.012	30	9.00	9.60
311.040.012	40	6.75	12.80
311.050.012	50	6.00	16.00
311.060.012	60	4.50	19.20
311.080.012	80	3.75	25.60
311.100.012	100	3.00	32.00
311.120.012	120	2.25	38.40
311.140.012	140	2.25	44.80
311.160.012	160	1.50	51.20
311.180.012	180	1.50	60.30
311.200.012	200	1.50	67.00
311.220.012**	220	1.50	83.60
311.240.012**	240	0.75	91.20

* RAVATHERM™ XPS 200 PB

** RAVATHERM™ XPS 300 WB

RAVATHERM™ XPS X 300 SL

Panneau en mousse rigide de polystyrène extrudé XPS



Application :

Isolation thermique extérieure des toits plats et des murs contre le sol, zone périmétrique.

Caractéristiques :

Haute résistance à la pression, propriétés d'isolation améliorées, résistance à l'eau, à l'humidité et au vieillissement. Peut être coupé à la scie ou au fil incandescent.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,031 – 0,033 W/(m*K)

Contrainte de compression à 10% d'écrasement : ≥ 300 kPa

Format: 1250 x 600 mm

Surface : Lisse. Bords avec battue.

Teinte : Grau

Consommation : 1 m²/m²

Remarque :


Ne convient pas pour l'ITE transition terre-façade comme support d'enduit. Les panneaux d'isolation thermique doivent être protégés d'une exposition directe et prolongée au soleil.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
420.060.012	60	5.25	21.60
420.080.012	80	3.75	28.80
420.100.012	100	3.00	36.00
420.120.012	120	2.25	43.20
420.140.012	140	2.25	50.40
420.160.012	160	1.50	57.60
420.180.012	180	1.50	67.50
420.200.012	200	1.50	75.00

Vendu par palettes entières
Délai de livraison sur demande

RAVATHERM™ XPS X Ultra 300 SL

Panneau en mousse rigide de polystyrène extrudé XPS



Application :

Isolation thermique extérieure des toits plats et des murs contre le sol, zone périmétrique.

Caractéristiques :

Haute résistance à la pression, propriétés isolantes accrues, résistance à l'eau, à l'humidité et au vieillissement. Peut être découpé à la scie ou au fil incandescent.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,027 - 0,028 W/(m*K)

Contrainte de compression à 10% d'écrasement : ≥ 300 kPa

Format : 1250 x 600 mm

Surface : Lisse. Bords avec battue.

Teinte : Gris

Consommation : 1 m²/m²

Remarque :


Ne convient pas pour l'ITE transition terre-façade comme support d'enduit. Les panneaux d'isolation thermique doivent être protégés d'une exposition directe et prolongée au soleil.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
308.080.012	80	3.75	42.40
308.100.012	100	3.00	53.00
308.120.012	120	2.25	63.60
308.140.012	140	2.25	74.20
308.160.012	160	1.50	84.80
308.180.012	180	1.50	99.00
308.200.012	200	1.50	110.00

Vendu par palettes entières
Délai de livraison sur demande

RAVATHERM™ XPS 300 SL

Panneau en mousse rigide de polystyrène extrudé XPS



Application :

Isolation thermique extérieure des murs contre le sol, zone périmétrique

Caractéristiques :

Haute résistance à la pression, bonne propriété d'isolation, résistance à l'eau, à l'humidité et au vieillissement. Peut être découpé à la scie ou au fil incandescent.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,033 – 0,037 W/(m*K)

Contrainte de compression à 10% d'écrasement : ≥ 300 kPa

Format : 1250 x 600 mm

Surface : Lisse. Bords avec battue.

Teinte : Bleu

Consommation : 1 m²/m²

Remarque :


Ne convient pas pour l'ITE transition terre-façade comme support d'enduit. Les panneaux d'isolation thermique doivent être protégés d'une exposition directe et prolongée au soleil.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
310.030.012	30	10.50	9.30
310.040.012	40	7.50	12.40
310.050.012	50	6.00	15.50
310.060.012	60	5.25	18.60
310.080.012	80	3.75	24.80
310.100.012	100	3.00	31.00
310.120.012	120	2.25	37.20
310.140.012	140	2.25	43.40
310.160.012	160	1.50	49.60
310.180.012	180	1.50	58.50
310.200.012	200	1.50	65.00

Délai de livraison sur demande

RAVATHERM™ XPS 500 SL

Panneau en mousse rigide de polystyrène extrudé XPS



Application :

Isolation intérieure du plafond ou de la dalle de sol (côté supérieur) sous chape sans exigences d'insonorisation, résistance extrême à la pression.

Caractéristiques :

Résistance extrême à la pression, bonnes propriétés d'isolation, résistance à l'eau, à l'humidité et au vieillissement. Peut être découpé à la scie ou au fil incandescent.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,034 - 0,035 W/(m*K)

Contrainte de compression à 10% d'écrasement : ≥ 500 kPa

Format : 1250 x 600 mm

Surface : Lisse. Bords avec battue.

Teinte : Bleu

Consommation : 1 m²/m²

Remarque :


Ne convient pas pour l'ITE transition terre-façade comme support d'enduit. Les panneaux d'isolation thermique doivent être protégés d'une exposition directe et prolongée au soleil.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
313.040.012	40	7.50	16.40
313.050.012	50	6.00	20.50
313.060.012	60	5.25	24.60
313.080.012	80	3.75	32.80
313.100.012	100	3.00	41.00
313.120.012	120	2.25	49.20
313.140.012	140	2.25	60.20
313.160.012	160	1.50	68.80
313.180.012	180	1.50	84.60
313.200.012	200	1.50	94.00

Délai de livraison sur demande

RAVATHERM™ XPS 700 SL

Panneau en mousse rigide de polystyrène extrudé XPS



Application :

Isolation intérieure du plafond ou de la dalle de sol (côté supérieur) sous chape sans exigences d'insonorisation, résistance extrême à la pression.

Caractéristiques :

Résistance extrême à la pression, bonnes propriétés d'isolation, résistance à l'eau, à l'humidité et au vieillissement. Peut être découpé à la scie ou au fil incandescent.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,034 - 0,035 W/(m*K)

Contrainte de compression à 10% d'écrasement : ≥ 700 kPa

Format : 1250 x 600 mm

Surface : Lisse. Bords avec battue.

Teinte : Bleu

Consommation : 1 m²/m²

Remarque :

Ne convient pas pour l'ITE transition terre-façade comme support d'enduit. Les panneaux d'isolation thermique doivent être protégés d'une exposition directe et prolongée au soleil.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
314.040.012	40	7.50	16.40
314.050.012	50	6.00	20.50
314.060.012	60	5.25	24.60
314.080.012	80	3.75	32.80
314.100.012	100	3.00	41.00
314.120.012	120	2.25	49.20

Délai de livraison sur demande

SOPRA XPS WF I

Panneau en mousse rigide de polystyrène extrudé XPS



Application :

Isolation thermique extérieure des murs contre le sol, zone périmétrique.

Caractéristiques :

Haute résistance à la pression, bonne propriété d'isolation, résistance à l'eau, à l'humidité et au vieillissement. Peut être découpé à la scie ou au fil incandescent.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,033 - 0,036 W/(m*K)

Contrainte de compression à 10% d'écrasement : ≥ 300 kPa

Format : 1250 x 600 mm

Surface : Grossière, gaufrée. Bords droits.

Teinte : Jaune

Consommation : 1 m²/m²

Remarque :

Ne convient pas pour l'ITE transition terre-façade comme support d'enduit. Les panneaux d'isolation thermique doivent être protégés d'une exposition directe et prolongée au soleil.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
311.020.013	20	15.75	9.00
311.030.013	30	10.50	9.60
311.040.013	40	7.50	12.80
311.050.013	50	6.00	16.00
311.060.013	60	5.25	19.20
311.080.013	80	3.75	25.60
311.100.013	100	3.00	32.00
311.120.013	120	2.25	38.40
311.140.013	140	2.25	44.80
311.160.013	160	1.50	51.20
311.180.013	180	1.50	60.30
311.200.013	200	1.50	67.00
311.220.013	220	1.50	83.60
311.240.013	240	0.75	91.20
311.260.013	260	0.75	98.80
311.280.013	280	0.75	106.40
311.300.013	300	0.75	114.00

Délai de livraison sur demande

SOPRA XPS SL

Panneau en mousse rigide de polystyrène extrudé XPS



Application :

Isolation thermique extérieure des murs contre le sol, zone périmétrique.

Caractéristiques :

Haute résistance à la pression, bonne propriété d'isolation, résistance à l'eau, à l'humidité et au vieillissement. Peut être découpé à la scie ou au fil incandescent.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,033 - 0,036 W/(m*K)

Contrainte de compression à 10% d'écrasement : ≥ 300 kPa

Format : 1250 x 600 mm

Surface : Grossière, gaufrée. Bords avec battue.

Teinte : Jaune

Consommation : 1 m²/m²

Remarque :

Ne convient pas pour l'ITE transition terre-façade comme support d'enduit. Les panneaux d'isolation thermique doivent être protégés d'une exposition directe et prolongée au soleil.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
312.030.013	30	10.50	9.30
312.040.013	40	7.50	12.40
312.050.013	50	6.00	15.50
312.060.013	60	5.25	18.60
312.080.013	80	3.75	24.80
312.100.013	100	3.00	31.00
312.120.013	120	2.25	37.20
312.140.013	140	2.25	43.40
312.160.013	160	1.50	49.60
312.180.013	180	1.50	58.50
312.200.013	200	1.50	65.00
312.220.013	220	1.50	81.40
312.240.013	240	0.75	88.80
312.260.013	260	0.75	96.20
312.280.013	280	0.75	103.60
312.300.013	300	0.75	111.00

Délai de livraison sur demande

SOPRA XPS 500

Panneau en mousse rigide de polystyrène extrudé XPS



Application :

Isolation intérieure du plafond ou de la dalle de sol (côté supérieur) sous chape sans exigences d'isolation acoustique, résistance accrue à la pression.

Caractéristiques :

Résistance accrue à la pression, bonnes propriétés d'isolation, résistance à l'eau, à l'humidité et au vieillissement. Peut être découpé à la scie ou au fil incandescent.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,033 – 0,036 W/(m*K)

Contrainte de compression à 10% d'écrasement : ≥ 500 kPa

Format: 1250 x 600 mm

Surface : Lisse. Bords avec battue.

Teinte : Jaune

Consommation : 1 m²/m²

Remarque :

Ne convient pas pour l'ITE transition terre-façade comme support d'enduit. Les panneaux d'isolation thermique doivent être protégés d'une exposition directe et prolongée au soleil.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
313.050.013	50	6.00	20.50
313.060.013	60	5.25	24.60
313.080.013	80	3.75	32.80
313.100.013	100	3.00	41.00
313.120.013	120	2.25	49.20
313.140.013	140	2.25	60.20
313.160.013	160	1.50	68.80
313.180.013	180	1.50	84.60
313.200.013	200	1.50	94.00
313.220.013	220	1.50	103.40
313.240.013	240	0.75	112.80
313.260.013	260	0.75	122.20
313.280.013	280	0.75	131.60
313.300.013	300	0.75	141.00

Délai de livraison sur demande

SOPRA XPS 700

Panneau en mousse rigide de polystyrène extrudé XPS



Application :

Isolation intérieure du plafond ou de la dalle de sol (côté supérieur) sous chape sans exigences d'insonorisation, résistance extrême à la pression.

Caractéristiques :

Résistance extrême à la pression, bonnes propriétés d'isolation, résistance à l'eau, à l'humidité et au vieillissement. Peut être découpé à la scie ou au fil incandescent.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,033 – 0,036 W/(m*K)

Contrainte de compression à 10% d'écrasement : ≥ 700 kPa

Format : 1250 x 600 mm

Surface : Lisse. Bords avec battue.

Teinte : Jaune

Consommation : 1 m²/m²

Remarque :

Ne convient pas pour WDVS transition terre-façade comme support d'enduit. Protéger les panneaux d'isolation thermique d'une exposition directe et prolongée au soleil..

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
314.060.013	60	5.25	37.20
314.080.013	80	3.75	49.60
314.100.013	100	3.00	62.00
314.120.013	120	2.25	76.80
314.140.013	140	2.25	89.60
314.160.013	160	1.50	102.40
314.180.013	180	1.50	115.20
314.200.013	200	1.50	128.00
314.220.013	220	1.50	145.20
314.240.013	240	0.75	158.40
314.260.013	260	0.75	171.60
314.280.013	280	0.75	184.80
314.300.013	300	0.75	198.00

Délai de livraison sur demande

Styrodur® 2800 C

Panneau en mousse rigide de polystyrène extrudé selon la norme DIN 4108-10, DAA-dx, DEO-dx, DUK-dW



Application :

Isolation thermique extérieure des murs contre le sol, zone périmétrique, ainsi que l'aménagement intérieur.

Caractéristiques :

Haute résistance à la pression, bonne propriété d'isolation, résistance à l'eau, à l'humidité et au vieillissement. Peut être découpé à la scie ou au fil incandescent. Pas de poussière dangereuse pour la santé lors du traitement mécanique.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :	0,033 - 0,036 W/(m*K)
Contrainte de compression à 10% d'écrasement :	$\geq 200 - 300$ kPa
Format :	1250 x 600 mm
Surface :	Lisse, avec une surface lisse. Bords droits.
Teinte :	Vert
Consommation :	1 m ² /m ²

Remarque :

Ne convient pas pour l'ITE transition terre-façade comme support d'enduit. Les panneaux d'isolation thermique doivent être protégés d'une exposition directe et prolongée au soleil.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
311.020.010	20	15.00	9.00
311.030.010	30	10.50	9.60
311.040.010	40	7.50	12.80
311.050.010	50	6.00	16.00
311.060.010	60	5.25	19.20
311.080.010	80	3.75	25.60
311.100.010	100	3.00	32.00
311.120.010	120	3.00	38.40
311.140.010	140	2.25	44.80
311.160.010	160	2.25	51.20

Délai de livraison sur demande

Styrodur® 3000 CS

Panneau en mousse rigide de polystyrène extrudé selon DIN 4108-10, DAA-dx, DEO-dx, DUK-dx



Application :

Isolation intérieure du plafond ou de la dalle de sol (côté supérieur) sous chape sans exigences d'insonorisation, résistance accrue à la pression. Isolation extérieure du toit ou du plafond, à l'abri des intempéries. Isolation thermique extérieure sous la dalle de sol contre le sol. Isolation thermique extérieure des murs contre le sol, zone périmétrique.

Caractéristiques :

Résistance accrue à la pression, bonnes propriétés d'isolation, résistance à l'eau, à l'humidité et au vieillissement. Peut être découpé à la scie ou au fil incandescent. Pas de poussière dangereuse pour la santé lors du traitement mécanique.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :	0,033 W/(m*K)
Contrainte de compression à 10% d'écrasement :	≥ 300 kPa
Format :	1265 x 615 mm (Mesure utile: 1250 x 600 mm)
Surface :	Lisse. Bords avec feuillure périphérique.
Teinte :	Vert
Consommation :	1 m ² /m ²

Remarque :

Ne convient pas pour l'ITE transition terre-façade comme support d'enduit. Les panneaux d'isolation thermique doivent être protégés d'une exposition directe et prolongée au soleil.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
312.030.010	30	10.50	9.30
312.040.010	40	7.50	12.40
312.050.010	50	6.00	15.50
312.060.010	60	5.25	18.60
312.080.010	80	3.75	24.80
312.100.010	100	3.00	31.00
312.120.010	120	3.00	37.20
312.140.010	140	2.25	43.40
312.160.010	160	2.25	49.60
312.180.010	180	1.50	58.50
312.200.010	200	1.50	65.00

Délai de livraison sur demande

Styrodur® 4000 CS

Panneau en mousse rigide de polystyrène extrudé selon DIN 4108-10, DAA-dx, DEO-dx, DUK-dx



Application :

Isolation intérieure du plafond ou de la dalle de sol (côté supérieur) sous chape sans exigences d'isolation acoustique, très grande résistance à la pression. Isolation extérieure du toit ou du plafond, à l'abri des intempéries. Isolation thermique extérieure sous la dalle de sol contre le sol. Isolation thermique extérieure des murs contre le sol, zone périmétrique.

Caractéristiques :

Très haute résistance à la pression, bonne propriété d'isolation, résistance à l'eau, à l'humidité et au vieillissement. Peut être découpé à la scie ou au fil incandescent. Pas de poussière dangereuse pour la santé lors du traitement mécanique.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :	0,035 W/(m*K)
Contrainte de compression à 10% d'écrasement :	≥ 500 kPa
Format :	1265 x 615 mm (Mesure utile: 1250 x 600 mm)
Surface :	Lisse. Bords avec feuillure périphérique.
Teinte :	Vert
Consommation :	1 m ² /m ²

Remarque :

Protéger les panneaux d'isolation thermique d'une exposition directe et prolongée au soleil.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
313.060.010	60	5.25	24.60
313.080.010	80	3.75	32.80
313.100.010	100	3.00	41.00
313.120.010	120	3.00	49.20
313.140.010	140	2.25	60.20
313.160.010	160	2.25	68.80
313.180.010	200	1.50	94.00
313.200.010	240	1.50	112.80

Délai de livraison sur demande

Styrodur® 5000 CS

Panneau en mousse rigide de polystyrène extrudé selon DIN 4108-10, DAA-dx, DEO-dx, DUK-dx



Application :

Isolation intérieure du plafond ou de la dalle de sol (côté supérieur) sous chape sans exigences d'isolation acoustique, résistance à la compression extrêmement élevée. Isolation extérieure du toit ou du plafond, à l'abri des intempéries. Isolation thermique extérieure sous la dalle de sol contre le sol. Isolation thermique extérieure des murs contre le sol, zone périmétrique.

Caractéristiques :

Résistance à la pression extrêmement élevée, bonnes propriétés d'isolation, résistance à l'eau, à l'humidité et au vieillissement. Peut être découpé à la scie ou au fil incandescent. Pas de poussière dangereuse pour la santé lors du traitement mécanique.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :	0,035 W/(m*K)
Contrainte de compression à 10% d'écrasement :	≥ 700 kPa
Format :	1265 x 615 mm (Mesure utile: 1250 x 600 mm)
Surface :	Lisse. Bords avec feuillure périphérique.
Teinte :	Vert
Consommation :	1 m ² /m ²

Remarque :


Protéger les panneaux d'isolation thermique d'une exposition directe et prolongée au soleil

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
314.060.010	60	5.25	37.20
314.080.010	80	3.75	49.60
314.100.010	100	3.00	62.00
314.120.010	120	3.00	76.80
314.160.010	140	2.25	102.40
314.200.010	160	1.50	128.00

Délai de livraison sur demande

Colle pour panneaux go

PU Mousse de remplissage



Application :

Collage de panneaux isolants dans les zones de, périmètres, plafonds de caves, façades, greniers, etc.

Caractéristiques :

Mousse de remplissage PU à un composant, sans CFC, B1- difficilement inflammable. Pleine capacité de charge après 24 heures.

Temps de durcissement :

2 à 5 heures (en fonction de la température et de l'humidité)

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :

0,029 W/(m*K) à 20 °C

Teinte :

Jaune

Contenu :

750 ml/Boîte

Remarque :

À partir de +5 °C de température ambiante

No. article	Contenu [Pce]	Contenu [Pce/carton]	Prix [CHF/Pce]
319.011.022	1	12	20.90

Livraison exclusivement avec le matériel d'isolation.

Ultipro Bitume revêtement 2K

Revêtement bitumineux épais à deux composants selon DIN 18533



Application :

Pour l'étanchement de constructions et d'éléments de construction, à l'extérieur et à l'intérieur pour le collage de panneaux isolants en mousse dure (isolation périmétrique).

Caractéristiques :

Convient pour les classes d'exposition à l'eau W1-E, W2.1-E, W3-E et W4-E, revêtement épais pâteux. Sans solvant, pas de pollution de l'environnement et de l'applicateur par les vapeurs de solvants. Pas de risque d'incendie ou d'explosion. Pas de vapeurs nocives.

Temps de séchage : 48 Heures

Consommation : 2.5 L/m² - 5,0 L/m²

Remarque :

Ne pas stocker en permanence au-dessus de +30 °C.

No. article	Contenu [litres]	Contenu [litres/palette]	Prix [CHF/litre]
457.014.022	30	540	4.30

Livraison exclusivement en emballages complets.

Enduit d'apprêt bitumineux Burko-lit CH

Enduit d'apprêt bitumineux à base de solvants, à séchage rapide



Application :

Enduit d'apprêt bitumineux pour améliorer l'adhérence des lés de bitume. S'applique au rouleau, au pistolet ou au pinceau sur toute la surface du support. Le support doit être suffisamment sec et à l'abri du gel, en outre solide, porteur et exempt de substances séparatrices (agents de séparation, poussière, etc.).

Caractéristiques :

Bitume liquide contenant des solvants.

Temps de séchage : jusqu'à ce qu'il soit sec. env. 3 heures selon le temps et le support

Consommation : ca. 300 g/m²

Remarque :

Température minimale d'application +5 °C, surface du support et de la sous-couche). Ne convient pas pour l'intérieur.

No. article	Contenu [litres]	Contenu [litres/palette]	Prix [CHF/litre]
456.012.015	30	480	6.25

Livraison exclusivement en emballages complets.



Sol

gonon goEPS F20 036

Panneau isolant EPS, selon SIA 251



Application :

Couche d'isolation thermique en polystyrène expansé, avec des composants recyclés, utilisation universelle, point fort sous chape.

Caractéristiques :

Très bonne propriété d'isolation, recyclable à 100 %, résistant à l'eau, à l'humidité et au vieillissement.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,036 W/(m*K)

Densité : ca. 20 kg/m³

Contrainte de compression à 10 % d'écrasement : ≥ 100 kPa

Format : 500 x 1000 mm, Formation des bords en bout

Consommation : 1 m²/m²

Remarque :

Faible poids, manipulation facile.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
242.010.999	10	21.00	1.70
242.015.999	15	14.00	2.60
242.020.999	20	10.50	3.00
242.025.999	25	8.00	3.80
242.030.999	30	7.00	4.60
242.040.999	40	5.00	6.10
242.050.999	50	4.00	7.60
242.060.999	60	3.50	9.10
242.070.999*	70	3.00	11.60
242.080.999	80	2.50	12.20
242.090.999*	90	2.00	14.70
242.100.999	100	2.00	15.20
242.120.999	120	1.50	18.20
242.140.999	140	1.50	21.30
242.160.999	160	1.50	24.30
242.180.999*	180	1.00	28.40
242.200.999*	200	1.00	30.40
242.220.999*	220	1.00	34.40
242.240.999*	240	1.00	37.50
242.260.999*	260	1.00	40.50
242.280.999*	280	1.00	43.50

* Délai de livraison sur demande

D'autre épaisseurs et formats spéciaux possibles

gonon goEPS F30 033

Panneau isolant EPS, selon SIA 251



Application :

Couche d'isolation thermique en polystyrène expansé, avec des composants recyclés, utilisation universelle, point fort sous chape.

Caractéristiques :

Très bonne propriété d'isolation, recyclable à 100 %, résistant à l'eau, à l'humidité et au vieillissement.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,033 W/(m*K)

Densité : ca. 30 kg/m³

Contrainte de compression à 10 % d'écrasement : ≥ 150 kPa

Format : 500 x 1000 mm, Formation des bords en bout

Consommation : 1 m²/m²

Remarque :

Faible poids, manipulation facile.


No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
245.010.999*	10	21.00	2.60
245.015.999*	15	14.00	3.80
245.020.999	20	10.50	4.70
245.025.999	25	8.00	5.90
245.030.999	30	7.00	7.10
245.040.999	40	5.00	9.40
245.050.999	50	4.00	11.80
245.060.999	60	3.50	14.10
245.070.999*	70	3.00	16.50
245.080.999	80	2.50	18.80
245.090.999*	90	2.00	21.20
245.100.999	100	2.00	23.50
245.120.999	120	1.50	28.20
245.140.999	140	1.50	32.90
245.160.999	160	1.50	37.60
245.180.999*	180	1.00	42.30
245.200.999*	200	1.00	47.00
245.220.999*	220	1.00	51.70
245.240.999*	240	1.00	56.40
245.260.999*	260	1.00	61.10
245.280.999*	280	1.00	65.80

* Délai de livraison sur demande

D'autre épaisseurs et formats spéciaux possibles

gonon goPST

Panneau d'isolation contre les bruits d'impact EPS, selon SIA 251



Application :

Couche d'isolation thermique en polystyrène expansé, avec des composants recyclés, utilisation universelle, point fort sous chape.

Caractéristiques :

Très bonne propriété d'isolation, recyclable à 100 %, résistant à l'eau, à l'humidité et au vieillissement.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,038 W/(m*K)

Densité : ca. 13 kg/m³

Format : 500 x 1000 mm, Formation des bords en bout

Consommation : 1 m²/m²


Remarque :

Faible poids, manipulation facile.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
231.022.010	22/20	11.00	3.30

gonon goSonic LR Roll

Il est prouvé que le Gonon goSonic LR répond aux exigences accrues de l'ordonnance sur la protection contre le bruit selon les normes SIA 181 et 251



Application :

Pour améliorer l'isolation contre les bruits aériens et les bruits d'impact en PSE, convient pour la fixation de tuyaux par clips.

Caractéristiques :

PSE produit en continu avec film PE, trame de pose imprimée et chevauchement autocollant. Isolant thermique, recyclable à 100%, résistant à l'eau, à l'humidité et au vieillissement.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,031 W/(m*K)

Densité : ca. 15 kg/m³

Largeur : 1000 mm

Remarque :

Faible poids, manipulation facile.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /rouleau]	Prix [CHF/m ²]
250.022.999	22/20	8.00	10.90

gonon goPaletti EPS-T Type 1

Rouleau d'isolation contre les bruits aériens et d'impact EPS, selon SIA 251



Application :

Pour améliorer l'isolation contre les bruits aériens et les bruits d'impact en PSE. Convient sous les chapes.

Caractéristiques :

PSE produit en continu avec film PE, trame de pose imprimée et chevauchement autocollant. Isolant thermique, recyclable à 100%, résistant à l'eau, à l'humidité et au vieillissement.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,038 W/(m*K)

Densité : ca. 13 kg/m³

Largeur : 1000 mm


Remarque :

Faible poids, manipulation facile.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /rouleau]	Prix [CHF/m ²]
223.011.999	11/10	8.00	4.30
223.017.999	17/15	8.00	5.40
223.022.999	22/20	8.00	6.00
223.032.999	32/30	8.00	8.30
223.043.999	43/40	6.00	10.30

gonon goRoll EPS-T Type 2

Rouleau d'isolation contre les bruits aériens et d'impact EPS, selon SIA 251



Application :

Pour améliorer l'isolation contre les bruits aériens et les bruits d'impact en PSE. Convient sous les chapes.

Caractéristiques :

PSE produit en continu avec feuille d'aluminium/PE, trame de pose imprimée et recouvrement autocollant. Isolant thermique, 100% recyclable, résistant à l'eau, à l'humidité et au vieillissement.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,038 W/(m*K)

Densité : ca. 13 kg/m³

Largeur : 1000 mm

Remarque :

Faible poids, manipulation facile.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /rouleau]	Prix [CHF/m ²]
227.011.999	11/10	8.00	5.40
227.017.999	17/15	8.00	6.40
227.022.999	22/20	8.00	7.10
227.032.999	32/30	8.00	9.30
227.043.999	43/40	6.00	11.30

gonon goRoll EPS-T Type 3

Rouleau d'isolation contre les bruits aériens et d'impact EPS, selon SIA 251



Application :

Pour améliorer l'isolation contre les bruits aériens et les bruits d'impact en PSE. Convient pour la fixation de tubes par clips.

Caractéristiques :

PSE produit en continu avec treillis d'ancrage intégré feuille d'aluminium/PE, trame de pose imprimée et chevauchement autocollant. Isolant thermique, recyclable à 100 %, résistant à l'eau, à l'humidité et au vieillissement.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,038 W/(m*K)
 Densité : ca. 13 kg/m³
 Largeur : 1000 mm

Remarque :

Faible poids, manipulation facile.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /rouleau]	Prix [CHF/m ²]
229.011.999*	11/10	8.00	6.10
229.017.999*	17/15	8.00	7.10
229.022.999	22/20	8.00	7.80
229.032.999	32/30	8.00	9.90
229.043.999	43/40	6.00	11.90

* Délai de livraison sur demande

gonon goPaletti EPS-T Type 4

Rouleau d'isolation contre les bruits aériens et d'impact EPS, selon SIA 251



Application :

Pour améliorer l'isolation contre les bruits aériens et les bruits d'impact en PSE. Convient pour la fixation de tubes par clips.

Caractéristiques :

PSE produit en continu avec treillis d'ancrage intégré feuille PP/PE, trame de pose imprimée et chevauchement autocollant. Isolant thermique, recyclable à 100 %, résistant à l'eau, à l'humidité et au vieillissement.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,038 W/(m*K)
 Densité : ca. 13 kg/m³
 Largeur : 1000 mm

Remarque :

Faible poids, manipulation facile.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /rouleau]	Prix [CHF/m ²]
230.011.999	11/10	8.00	5.70
230.017.999	17/15	8.00	6.60
230.022.999	22/20	8.00	7.50
230.032.999	32/30	8.00	9.60
230.043.999	43/40	6.00	11.50

Délai de livraison sur demande

gonon goPaletti EPS-T Lambda Type 4

Rouleau d'isolation contre les bruits aériens et d'impact EPS, selon SIA 251



Application :

Pour améliorer l'isolation contre les bruits aériens et les bruits d'impact en PSE. Convient pour la fixation de tubes par clips.

Caractéristiques :

PSE produit en continu avec treillis d'ancrage intégré feuille PP/PE, trame de pose imprimée et chevauchement autocollant. Propriétés d'isolation optimales, recyclable à 100 %, résistant à l'eau, à l'humidité et au vieillissement.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,031 W/(m*K)

Densité : ca. 25 kg/m³

Largeur : 1000 mm

Remarque :

Faible poids, manipulation facile.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /rouleau]	Prix [CHF/m ²]
237.022.999	22/20	8.00	8.80
237.032.999*	32/30	8.00	11.00
237.043.999*	43/40	6.00	13.30

* Délai de livraison sur demande

gonon goPaletti EPS 150 Type 4

Rouleau d'isolation EPS, pour charge élevée, selon SIA 251



Application :

Convient pour la fixation de tubes par clips.

Caractéristiques :

PSE produit en continu avec treillis d'ancrage intégré feuille PP/PE, trame de pose imprimée et chevauchement autocollant. Très bonne propriété d'isolation, recyclable à 100 %, résistant à l'eau, à l'humidité et au vieillissement.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,033 W/(m*K)

Densité : ca. 25 kg/m³

Largeur : 1000 mm

Remarque :


Faible poids, manipulation facile.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /rouleau]	Prix [CHF/m ²]
219.020.999	20	8.00	8.70
219.030.999*	30	8.00	11.90

* Délai de livraison sur demande

goGlasroll Type 4

Rouleau d'isolation aux bruits d'impact en laine de verre, selon SIA 251



Application :

Isolation contre les bruits aériens et les bruits d'impact en laine de verre, Convient pour la fixation de tubes par clips.

Caractéristiques :

Film PE avec tissu d'ancrage PP/PE intégré, avec trame, chevauchement autocollant.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,032 W/(m*K)

Densité : ca. 80 kg/m³

Largeur : 1000 mm

Remarque :


Ne résiste pas à l'humidité.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /rouleau]	Prix [CHF/m ²]
233.012.030	12/10	11.25	14.70
233.015.030*	15/12	11.25	16.40
233.020.030	20/17	7.50	18.55
233.030.030	30/27	5.25	25.70

* Délai de livraison sur demande

Isoroll crêpé

Rouleau d'isolation aux bruits d'impact en laine de verre, pour charge élevée, selon SIA 251



Application :

Isolation contre les bruits aériens et les bruits d'impact en fibres de laine de verre verticales. Convient pour la fixation de tubes par clips.

Caractéristiques :

Film PE avec tissu d'ancrage PP/PE intégré, avec trame, chevauchement autocollant.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :	0,033 W/(m*K)
Densité :	ca. 80 kg/m ³
Largeur :	1000 mm
Rigidité dynamique :	22 mm: 12 MN/m ³ 32 mm: 9 MN/m ³

Remarque :

Ne résiste pas à l'humidité.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /rouleau]	Prix [CHF/m ²]
235.022.034	22	7.50	20.15
235.032.034	32	5.25	28.60

Délai de livraison sur demande

Isocalor

Panneaux d'isolation contre les bruits d'impact en laine de verre, selon SIA 251



Application :

Isolation contre les bruits d'impact en panneaux de laine de verre, doublés d'aluminium pour fixation par tubes et clips.

Caractéristiques :

Tissu d'ancrage recouvert d'aluminium.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :

0,035 W/(m*K)

Densité :

ca. 80 kg/m³

Format:

1250 x 600 mm

Rigidité dynamique :

22 mm: 12 MN/m³

32 mm: 9 MN/m³

42 mm: 6 MN/m³

Remarque :

Ne résiste pas à l'humidité.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
373.022.030	22	10.50	14.90
373.032.030	32	6.75	20.45
373.043.030	43	5.25	24.20

Délai de livraison sur demande

PS 81 Isolation thermique et phonique

Panneaux d'isolation contre les bruits d'impact en laine de verre, selon SIA 251



Application :

Isolation contre les bruits d'impact en panneaux de laine de verre.

Caractéristiques :

Sans tissu d'ancrage recouvert d'aluminium, ne convient pas pour la fixation par clips de tuyaux.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :	0,032 W/(m*K)
Densité :	ca. 80 kg/m ³
Format:	1250 x 600 mm
Rigidité dynamique :	12 mm: 16 MN/m ³
	15 mm: 12 MN/m ³
	20 mm: 9 MN/m ³
	25 mm: 7 MN/m ³
	30 mm: 6 MN/m ³

Remarque :

Ne résiste pas à l'humidité.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
372.012.030	12/10	20.25	6.35
372.015.030	15/12	15.00	7.50
372.020.030	20/17	11.25	9.70
372.025.030	25/22	9.00	12.10
372.030.030	30/27	7.50	14.00

Délai de livraison sur demande

LURO 814

Panneaux d'isolation contre les bruits d'impact en laine de verre, selon SIA 251



Application :

Isolation contre les bruits d'impact en panneaux de laine de verre.

Caractéristiques :

Sans tissu d'ancrage recouvert d'aluminium, ne convient pas pour la fixation par clips de tuyaux.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :	0,035 W/(m*K)
Densité :	ca. 80 kg/m ³
Format:	1250 x 600 mm
Rigidité dynamique :	9 MN/m ³

Remarque :

Ne résiste pas à l'humidité.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
371.020.019	20	11.25	10.30
371.030.019	30	7.50	15.30
371.040.019	40	6.00	20.30
371.050.019	50	4.50	24.90
371.060.019	60	3.75	29.80
371.080.019	80	3.00	39.45

Délai de livraison sur demande

Bandes de rives

Bande d'isolation périphérique roulée en laine de verre, revêtue d'un voile de verre sur une face



Application :

Pour la pose directe sur l'isolation thermique ou la feuille de protection. Coupure des bruits d'impact entre la maçonnerie et la chape selon la norme SIA 251.

Caractéristiques :

Longueur :	25 m
Épaisseur :	10 mm
Contenu 120 mm:	10 rouleaux/sac
Contenu 150 mm:	8 rouleaux/sac
Contenu 180 mm:	6 rouleaux/sac

Remarque :

Présente un risque pour la santé en raison des fibres qui se forment lors de la transformation. Très sensible à l'humidité.

No. article	Hauteur [mm]	Contenu [m/sac]	Prix [CHF/m]
335.120.030	120	250	1.45
335.150.030	150	200	1.80
335.180.030	180	150	1.90

Bandes de rives avec languette autocollante

Bande d'isolation périphérique roulée en laine de verre avec un revêtement PE sur une face et avec une languette autocollante



Application :

Pour la pose directe sur l'isolation thermique ou la feuille de protection. Coupure des bruits d'impact entre la maçonnerie et la chape selon la norme SIA 251.

Caractéristiques :

Longueur : 25 m
Épaisseur : 10 mm
Contenu : 8 rouleaux/sac

Remarque :

Présente un risque pour la santé en raison des fibres qui se forment lors de la transformation. Très sensible à l'humidité.

No. article	Hauteur [mm]	Contenu [m/sac]	Prix [CHF/m]
336.150.030	150	200	2.95

goPIR 018

Panneau isolant PIR (polyisocyanurate) avec une capacité d'isolation maximale



Application :

Isolation thermique sous chape, isolation thermique sous toiture plate.

Caractéristiques :

Panneau isolant PIR revêtu d'aluminium. Etanche à la diffusion de vapeur.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,018 W/(m*K)

Contrainte de compression à 10 % d'écrasement : ≥ 120 kPa

Groupe de réaction au feu : RF3 (cr)

Réaction au feu : E (nach EN 13501-1)

Format : 1200 x 600 mm, Formation des bords en bout

Teinte : Jaune

Consommation : 1 m²/m²

Remarque :

Ne convient pas aux systèmes composites d'isolation thermique. Protéger l'isolation thermique de l'humidité, des flammes nues et des rayons directs du soleil.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
320.020.030	20	14.40	19.70
320.030.030	30	11.52	24.30
320.040.030	40	8.64	28.80
320.050.030	50	7.20	32.80
320.060.030	60	5.76	38.10
320.070.030	70	4.32	42.80
320.080.030	80	4.32	45.30
320.090.030	90	3.60	48.60
320.100.030	100	3.60	54.00
320.120.030	120	2.88	64.80
320.140.030	140	2.16	75.60
320.160.030*	160	2.16	86.40
320.180.030*	180	2.16	97.20

* Délai de livraison sur demande

goPIR 020

Panneau isolant PIR (polyisocyanurate) avec de très bonnes performances d'isolation



Application :

Isolation thermique sous chape, isolation thermique sous toiture plate.

Caractéristiques :

Panneau isolant PIR revêtu d'aluminium. Etanche à la diffusion de vapeur.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,020 W/(m*K)

Contrainte de compression à 10 % d'écrasement : ≥ 120 kPa

Groupe de réaction au feu : RF3 (cr)

Réaction au feu : E (nach EN 13501-1)

Format : 1200 x 600 mm, Formation des bords en bout

Teinte : Jaune

Consommation : 1 m²/m²

Remarque :

Ne convient pas aux systèmes composites d'isolation thermique. Protéger l'isolation thermique de l'humidité, des flammes nues et des rayons directs du soleil.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
322.020.030	20	14.40	17.10
322.030.030	30	11.52	20.40
322.040.030	40	8.64	23.60
322.050.030	50	7.20	26.30
322.060.030	60	5.76	28.90
322.070.030	70	4.32	32.50
322.080.030	80	4.32	34.40
322.100.030	100	3.60	41.00
322.120.030	120	2.88	49.20
322.140.030	140	2.16	57.40
322.160.030	160	2.16	65.60
322.180.030	180	2.16	73.80
322.200.030	200	1.44	82.00

Délai de livraison sur demande

goPIR 020

Panneau isolant PIR (polyisocyanurate) avec de très bonnes performances d'isolation



Application :

Isolation thermique sous chape, isolation thermique sous toiture plate.

Caractéristiques :

Panneau isolant PIR revêtu d'aluminium. Etanche à la diffusion de vapeur.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,020 W/(m*K)

Contrainte de compression à 10 % d'écrasement : ≥ 120 kPa

Groupe de réaction au feu : RF3 (cr)

Réaction au feu : E (nach EN 13501-1)

Format : 1200 x 600 mm, Formation des bords en bout

Teinte : Jaune

Consommation : 1 m²/m²

Remarque :

Ne convient pas aux systèmes composites d'isolation thermique. Protéger l'isolation thermique de l'humidité, des flammes nues et des rayons directs du soleil.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
322.030.016	30	11.52	20.40
322.040.016	40	8.64	23.60
322.050.016	50	7.20	26.30
322.060.016	60	5.76	28.90
322.070.016	70	5.04	32.50
322.080.016	80	4.32	34.40
322.100.016	100	3.60	41.00
322.120.016	120	2.88	49.20
322.140.016	140	2.16	57.40
322.160.016	160	2.16	65.60
322.180.016	180	1.44	73.80
322.200.016	200	1.44	82.00

Délai de livraison sur demande

goPIR 022

Panneau isolant PIR (polyisocyanurate) avec de bonnes performances d'isolation



Application :

Isolation thermique sous chape, isolation thermique sous toiture plate.

Caractéristiques :

Panneau isolant PIR revêtu d'aluminium. Etanche à la diffusion de vapeur.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,022 W/(m*K)

Contrainte de compression à 10 % d'écrasement : ≥ 150 kPa

Groupe de réaction au feu : RF3 (cr)

Réaction au feu : E (nach EN 13501-1)

Format: 1200 x 600 mm, Formation des bords en bout

Teinte : Jaune

Consommation : 1 m²/m²

Remarque :

Ne convient pas aux systèmes composites d'isolation thermique. Protéger l'isolation thermique de l'humidité, des flammes nues et des rayons directs du soleil.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
321.020.030	20	14.40	15.00
321.030.030	30	11.52	17.50
321.040.030	40	8.64	20.10
321.050.030	50	7.20	22.70
321.060.030	60	5.76	25.10
321.070.030	70	4.32	28.80
321.080.030	80	4.32	30.80
321.100.030	100	3.60	35.00
321.120.030	120	2.88	42.00
321.140.030	140	2.16	49.00
321.160.030	160	2.16	56.00
321.180.030*	180	2.16	63.00
321.200.030*	200	1.44	70.00

* Uniquement avec battues
Délai de livraison sur demande

goPIR 022

Panneau isolant PIR (polyisocyanurate) avec de bonnes performances d'isolation



Application :

Isolation thermique sous chape, isolation thermique sous toiture plate.

Caractéristiques :

Panneau isolant PIR revêtu d'aluminium. Etanche à la diffusion de vapeur.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,022 W/(m*K)

Contrainte de compression à 10 % d'écrasement : ≥ 150 kPa

Groupe de réaction au feu : RF3 (cr)

Réaction au feu : E (nach EN 13501-1)

Format: 1200 x 600 mm, Formation des bords en bout

Teinte : Jaune

Consommation : 1 m²/m²

Remarque :


Ne convient pas aux systèmes composites d'isolation thermique. Protéger l'isolation thermique de l'humidité, des flammes nues et des rayons directs du soleil.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
321.030.016	30	11.52	17.50
321.040.016	40	8.64	20.10
321.050.016	50	7.20	22.70
321.060.016	60	5.76	25.10
321.070.016	70	5.04	28.80
321.080.016	80	4.32	30.80
321.100.016	100	3.60	35.00
321.120.016	120	2.88	42.00
321.140.016	140	2.16	49.00
321.160.016	160	2.16	56.00
321.180.016*	180	1.44	63.00
321.200.016*	200	1.44	70.00

* Uniquement avec battues
Délai de livraison sur demande

goPE RDS

Bande d'isolation périphérique élastique en mousse de polyéthylène sans film PE



Application :

Coupure des bruits d'impact entre la maçonnerie et la chape, selon la norme SIA 251.

Caractéristiques :

Mousse de polyéthylène extrudée à cellules fermées, sans CFC et sans HCFC. Sans danger pour la santé, sans silicone ni plastifiant.

Réaction au feu : B2 selon DIN 4102

Longueur: 50 m

Épaisseur: 8 mm

Contenu 120 mm : 10 rouleaux/sac

150 mm : 8 rouleaux/sac

200 mm : 6 rouleaux/sac

Remarque :

Ne se déchirent pas dans les coins.

No. article	Hauteur [mm]	Contenu [m/sac]	Prix [CHF/m]
331.120.018	120	500	0.40
331.150.018	150	400	0.50
331.200.018	200	300	0.68

goRoll RDS avec languette de film

Bande d'isolation périphérique élastique en mousse de polyéthylène avec languette de film PE autocollante



Application :

Coupure des bruits d'impact entre la maçonnerie et la chape, selon la norme SIA 251.

Caractéristiques :

Mousse de polyéthylène extrudée à cellules fermées, sans CFC et sans HCFC. Sans danger pour la santé, sans silicone ni plastifiant. Pour la pose directe sur l'isolation thermique ou la feuille de protection.

Réaction au feu : B2 nach DIN 4102

Longueur: 25 m

Épaisseur: 8 mm

Contenu 120 mm : 8 rouleaux/sac

150 mm : 8 rouleaux/sac

200 mm : 6 rouleaux/sac

Remarque :

Ne convient pas pour la chape en carrelage.

No. article	Hauteur [mm]	Contenu [m/sac]	Prix [CHF/m]
332.120.082	120	200	0.95
332.150.082	150	200	1.05
332.200.082*	200	150	1.20

* Sur demande

goRoll RDS avec angle de feuille

Bandes de rive élastiques en mousse de polyéthylène avec angle en film PE autocollant



Application :

Coupure des bruits d'impact entre la maçonnerie et la chape / chape flottante, selon la norme SIA 251.

Caractéristiques :

Mousse de polyéthylène extrudée à cellules fermées, sans CFC et sans HCFC. Sans danger pour la santé, sans silicone ni plastifiant. Pour la pose directe sur l'isolation thermique ou la feuille de protection.

Réaction au feu : B2 nach DIN 4102

Longueur : 25 m

Épaisseur : 8 mm

Contenu : 12 rouleaux/sac


Remarque :

Spécialement adapté à la chape en carrelage.

No. article	Hauteur [mm]	Contenu [m/sac]	Prix [CHF/m]
332.100.082	100	300	1.55

goRoll RDS en équerre autocollante

Bande d'isolation périphérique bleue avec pied angulaire auto-collant



Application :

Coupure des bruits d'impact entre la maçonnerie et la chape, selon la norme SIA 251.

Caractéristiques :

Mousse de polyéthylène extrudée à cellules fermées, sans CFC et sans HCFC. Sans danger pour la santé, sans silicone ni plastifiant. Pour la pose directe sur l'isolation thermique ou la feuille de protection.

Réaction au feu : B2 selon DIN 4102

Longueur: 25 m

Épaisseur: 8 mm

Contenu : 4 rouleaux/sac

Remarque :

Jusqu'à épuisement du stock.

No. article	Hauteur [mm]	Contenu [m/sac]	Prix [CHF/m]
334.100.018	100	100	1.40

Profil pour joint de dilatation

Profilé de mouvement pour la réalisation de joints de mouvement dans toute la couche de chape selon la norme SIA 251



Application :

Coupure des bruits d'impact entre la maçonnerie et la chape, selon la norme SIA 251.

Caractéristiques :

Mousse de polyéthylène extrudée à cellules fermées, sans CFC et sans HCFC. Sans danger pour la santé, sans silicone ni plastifiant. Pour la pose directe sur l'isolation thermique ou la feuille de protection.

Réaction au feu : B2 nach DIN 4102

Longueur : 180 mm

Épaisseur : 8 mm

No. article	Hauteur [mm]	Contenu [m/carton]	Prix [CHF/m]
341.060.018	60	36	9.45

Masse de nivellement Mehabit

Granules d'isolation et d'égalisation approuvés



Application :

Compensation des hauteurs sur les planchers en béton ou en poutres de bois avec une grande résistance à la compression, comme sous-construction sous les chapes sèches, humides et en asphalte coulé. Remplissage et recouvrement stables d'espaces intermédiaires et de faisceaux de conduites.

Caractéristiques :


Faible poids et donc peu d'impact sur la statique. Densité en vrac d'environ 140 kg/m³
 Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,060 W/(m*K)
 Réaction au feu : B2
 Résistance des grains : 2,5 kN (DIN 4226-3)
 Agrément technique du bâtiment : DIBt [Z-23.11-1185]
 Poids : 15 kg/Sack

Remarque :

Sur les supports lisses (p. ex. film), hauteur minimale d'environ 10 mm.

No. article		Contenu [Litres/sac]	Prix [CHF/sac]
342.004.075	100	2200	58.90

goAlufix autocollante gonon



Application :

Pour le collage des joints de panneaux ou de rouleaux isolants recouverts d'aluminium.

Caractéristiques :

Longueur : 50 m
Largeur : 5 cm

No. article	Largeur [cm]	Contenu [m/rouleau]	Prix [CHF/rouleau]
449.009.026	5	50	23.80

gonon PP-bande adhésives



Application :

Pour le collage des joints de panneaux et de rouleaux isolants.

Caractéristiques :

Longueur : 66 m

No. article	Largeur [mm]	Contenu [rouleau/carton]	Prix [CHF/rouleau]
343.006.057	50	36	5.20
343.007.057	75	24	7.30

gonon feuille PE translucide



Application :

Couche de séparation entre la chape et l'isolation.

Caractéristiques :

En PE recyclé

Longueur du rouleau: 50 m

Largeur par rouleau: 2 m, plié sur 1 m

Remarque :

Non résistant aux UV.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /rouleau]	Prix [CHF/m ²]
347.009.024	0.15	100	1.00
347.010.024	0.20	100	1.20

Prix et délai par palettes complètes, sur demande. Autres dimensions possibles pour commande par palettes entières.

goEVA 35 flam

Lé de bitume élastomère pour le soudage à la vapeur



Application :

Toiture plate, étanchéité, 1ère couche.

Caractéristiques :

Utilisé exclusivement comme couche intermédiaire pour les étanchéités par soudage

Largeur : 1 m

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /rouleau]	Prix [CHF/m ²]
443.003.015	3.5	8	9.40
443.003.013	3.5	10	9.40

Prix et délai par palettes complètes, sur demande.

Rouleau d'étanchéité TEC-ESK

Membrane d'étanchéité. Lé de bitume élastomère. Selon SIA 271



Application :

Membrane d'étanchéité pour chape et mur.

Caractéristiques :

Auto-adhésif au niveau du recouvrement. Combinaison d'aluminium et de polyester avec voile de verre 60 g/m².

sd-Wert: > 1500 mm

Largeur : 1,25 m

Longueur : 32 m

Epaisseur : 0,9 mm

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m²/rouleau]	Prix [CHF/m²]
345.007.015	0,9	40	6.45

Prix et délai par palettes complètes, sur demande.

Sopralen EGV3 Flam/Top

Lé de bitume élastomère



Application :

Toiture plate, étanchéité, 1ère couche.

Caractéristiques :

Utilisé exclusivement comme couche intermédiaire pour les étanchéités par soudage.

Largeur : 1 m
Longueur : 10 m
Épaisseur : 3 mm

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /rouleau]	Prix [CHF/m ²]
461.018.013	3	10	9.15

Prix et délai par palettes complètes, sur demande.

Bauder Emulsion de bitume

Enduit d'apprêt bitumineux sans solvant, séchage rapide



Application :

Enduit d'apprêt bitumineux pour améliorer l'adhérence des lés de bitume. S'applique au rouleau, au pistolet ou au pinceau sur toute la surface du support. Le support doit être suffisamment sec et à l'abri du gel, en outre solide, porteur et exempt de substances séparatrices (agents de séparation, poussière, etc.).

Caractéristiques :

Bitume liquide, sans solvant. Temps de séchage env. 60 min. en fonction de la température de l'air et du support.
Consommation : ca. 150 g/m²

Remarque :


Température minimale d'application +5 °C (surface du support et de la sous-couche).

No. article	Contenu [litres]	Contenu [litres/palette]	Prix [CHF/litre]
456.020.015	30	480	6.25

Prix et délai par palettes complètes, sur demande.

Bandes de raccord 20 cm

Membrane d'étanchéité. Lé de bitume élastomère. Selon SIA 271



Application :

Bande d'étanchéité autocollante contre l'humidité montante.

Caractéristiques :

Largeur par rouleau : 20 cm

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m/rouleau]	Prix [CHF/m]
346.008.015	1	15	4.40

Prix et délai par palettes complètes, sur demande.



Paroi

gonon goPlan G bleu

Panneau d'isolation thermique EPS selon la norme DIN EN 13163



Application :

A l'extérieur comme panneau isolant dans la zone de projection d'eau (socle) et dans la terre (périmètre).
Fixation collée.

Caractéristiques :

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :	0,033 W/(m*K)
Surface :	Lisse, peut être crépi
Format :	1000 x 500 mm, Formation des bords en bout
Teinte :	Bleu clair
Consommation :	1 m ² /m ²

Remarque :

Non autorisé dans les zones d'eau sous pression (W2-E).

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
145.020.999	20	10.50	5.50
145.030.999	30	7.00	8.30
145.040.999	40	5.00	11.00
145.050.999	50	4.00	12.50
145.060.999	60	3.50	15.00
145.080.999	80	2.50	20.00
145.100.999	100	2.00	25.00
145.120.999	120	1.50	30.00
145.140.999	140	1.50	35.00
145.160.999	160	1.50	40.00
145.180.999	180	1.00	47.70
145.200.999	200	1.00	53.00
145.220.999	220	1.00	61.60
145.240.999	240	1.00	67.20
145.260.999	260	1.00	72.80
145.280.999	280	1.00	78.40
145.300.999	300	0.50	84.00

D'autres épaisseurs et formats spéciaux possibles

gonon goEPS gris F15 031

Panneau d'isolation thermique EPS selon la norme DIN EN 13163



Application :

Extérieur comme panneau isolant dans le système composite d'isolation thermique. Fixation collée ou collée chevillée. Chevillage nécessaire selon la directive sur les chevilles.

Caractéristiques :

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :	0,031 W/(m*K)
Groupe de réaction au feu :	RF3 (cr)
Réaction au feu :	E (nach EN 13501-1)
Format :	1000 x 500 mm, Formation des bords en bout
Teinte :	Gris
Consommation :	1 m ² /m ²

Remarque :

Pour les bâtiments de hauteur moyenne, les mesures de protection incendie doivent être obligatoirement respectées.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
143.020.999	20	10.50	4.40
143.030.999	30	7.00	6.60
143.040.999	40	5.00	8.80
143.050.999	50	4.00	11.00
143.060.999	60	3.50	13.20
143.070.999	70	3.00	16.20
143.080.999	80	2.50	17.60
143.090.999	90	2.00	20.60
143.100.999	100	2.00	22.00
143.120.999	120	1.50	26.40
143.140.999	140	1.50	30.80
143.160.999	160	1.50	35.20
143.180.999	180	1.00	39.60
143.200.999	200	1.00	44.00
143.220.999	220	1.00	48.40
143.240.999	240	1.00	52.80
143.260.999	260	1.00	57.20
143.280.999	280	1.00	61.60
143.300.999	300	0.50	66.00

D'autre épaisseurs et formats spéciaux possibles

gonon goEPS gris F20 030

Panneau d'isolation thermique EPS selon la norme DIN EN 13163



Application :

Extérieur comme panneau isolant dans le système composite d'isolation thermique. Fixation collée ou collée chevillée. Chevillage nécessaire selon la directive sur les chevilles.

Caractéristiques :

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :	0,030 W/(m*K)
Groupe de réaction au feu :	RF3 (cr)
Réaction au feu :	E (nach EN 13501-1)
Format :	1000 x 500 mm, Formation des bords en bout
Teinte :	Gris
Consommation :	1 m ² /m ²

Remarque :

Pour les bâtiments de hauteur moyenne, les mesures de protection incendie doivent être obligatoirement respectées.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
144.020.999	20	10.50	5.00
144.030.999	30	7.00	7.50
144.040.999	40	5.00	10.00
144.050.999	50	4.00	12.50
144.060.999	60	3.50	15.00
144.070.999	70	3.00	18.50
144.080.999	80	2.50	20.00
144.090.999	90	2.00	23.50
144.100.999	100	2.00	25.00
144.120.999	120	1.50	30.00
144.140.999	140	1.50	35.00
144.160.999	160	1.50	40.00
144.180.999	180	1.00	45.00
144.200.999	200	1.00	50.00
144.220.999	220	1.00	55.00
144.240.999	240	1.00	60.00
144.260.999	260	1.00	65.00
144.280.999	280	1.00	70.00
144.300.999	300	0.50	75.00

D'autre épaisseurs et formats spéciaux possibles

gonon goEPS F15 038

Panneau d'isolation thermique EPS selon la norme DIN EN 13163



Application :

Extérieur et intérieur comme panneau isolant. Fixation collée ou collée chevillée.

Caractéristiques :

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :	0,038 W/(m*K)
Groupe de réaction au feu :	RF3 (cr)
Réaction au feu :	E (nach EN 13501-1)
Format :	1000 x 500 mm, Formation des bords en bout
Teinte :	Blanc
Consommation :	1 m ² /m ²

Remarque :

Pour les bâtiments de hauteur moyenne, les mesures de protection incendie doivent être obligatoirement respectées.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
141.010.999	10	21.00	1.50
141.015.999	15	14.00	2.30
141.020.999	20	10.50	2.60
141.030.999	30	7.00	3.90
141.040.999	40	5.00	5.20
141.050.999	50	4.00	6.50
141.060.999	60	3.50	7.90
141.080.999	80	2.50	10.50
141.100.999	100	2.00	13.10
141.120.999	120	1.50	15.70
141.140.999	140	1.50	18.30
141.160.999	160	1.50	21.00
141.180.999	180	1.00	23.60
141.200.999	200	1.00	26.20


D'autres épaisseurs et formats spéciaux possibles



Façade

gonon goOpen

Panneau d'isolation thermique EPS selon la norme DIN EN 13163.
Panneau isolant de façade EPS homogène multicouche avec une structure unique à pores ouverts pour une régulation optimale de l'humidité



Application :

Convient pour l'utilisation dans le système composite d'isolation thermique de bâtiments de faible hauteur (11 m) sans planification de coupe-feu. Fixation collée ou collée chevillée. Chevillage nécessaire selon la directive sur les chevilles.

Caractéristiques :

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :	0,031 W/(m*K)
Groupe de réaction au feu :	RF3 (cr)
Réaction au feu :	E (nach EN 13501-1)
Format :	1000 x 500 mm, Formation des bords en bout
Teinte :	Noyau gris, couche supérieure vert clair
Consommation :	1 m ² /m ²

Remarque :


Pour les bâtiments de hauteur moyenne, les mesures de protection incendie doivent être obligatoirement respectées.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
109.060.999*	60	3.50	10.00
109.080.999*	80	2.50	13.00
109.100.999	100	2.00	16.00
109.120.999	120	1.50	19.00
109.140.999	140	1.50	21.75
109.160.999	160	1.50	24.50
109.180.999	180	1.00	27.25
109.200.999	200	1.00	30.25
109.220.999	220	1.00	33.25
109.240.999	240	1.00	36.25
109.260.999	260	1.00	39.25

*panneau isolant gris homogène sans couche de finition verte
D'autres épaisseurs et formats spéciaux possibles

gonon HiProtect®

Panneau d'isolation thermique EPS selon DIN EN 13163 avec reconnaissance AEAI n° 32917. Panneau isolant de façade EPS multicouche homogène et reconnu pour sa résistance au feu, avec une structure supplémentaire unique à pores ouverts pour une régulation optimale de l'humidité



Application :

Convient pour l'utilisation dans le système composite d'isolation thermique de bâtiments de hauteur moyenne (30 m) sans planification de coupe-feu. Fixation collée ou collée chevillée. Chevillage nécessaire selon la directive sur les chevilles.

Caractéristiques :

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :	0,032 W/(m*K)
Groupe de réaction au feu :	RF2 (cr)
Réaction au feu :	E (nach EN 13501-1)
Format:	1000 x 500 mm, Formation des bords en bout
Teinte :	Noyau gris, couche supérieure blanche et grise
Consommation :	1 m ² /m ²

Remarque :

Pour les bâtiments de hauteur moyenne (jusqu'à 30 m), il n'est pas nécessaire de planifier des coupe-feu. Les établissements d'hébergement doivent être considérés séparément du point de vue de la protection incendie.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
120.040.999*	40	5.00	60.00
120.060.999*	60	3.50	49.00
120.080.999*	80	2.50	45.00
120.100.999	100	2.00	22.00
120.120.999	120	1.50	26.00
120.140.999	140	1.50	30.00
120.160.999	160	1.50	34.00
120.180.999	180	1.00	38.00
120.200.999	200	1.00	42.00
120.220.999	220	1.00	46.00
120.240.999	240	1.00	50.00
120.260.999	260	1.00	54.50

*panneau isolant gris homogène sans couche de finition blanche
D'autres épaisseurs et formats spéciaux possibles

gonon goIntegral Top 030 Mono

Panneau d'isolation thermique EPS selon la norme DIN EN 13163



Application :

Extérieur comme panneau isolant dans le système composite d'isolation thermique. Fixation collée ou collée chevillée. Chevillage nécessaire selon la directive sur les chevilles.

Caractéristiques :

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :	0,030 W/(m*K)
Groupe de réaction au feu :	RF3 (cr)
Réaction au feu :	E (nach EN 13501-1)
Format :	1000 x 500 mm, Formation des bords en bout
Teinte :	Noyau gris, couche supérieure blanche
Consommation :	1 m ² /m ²

Remarque :

Pour les bâtiments de hauteur moyenne, les mesures de protection incendie doivent être obligatoirement respectées.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
105.040.999	40	6.00	6.20
105.050.999	50	5.00	9.30
105.060.999	60	4.00	9.30
105.080.999	80	3.00	12.40
105.100.999	100	2.00	15.00
105.120.999	120	1.50	18.00
105.140.999	140	1.50	21.00
105.160.999	160	1.50	24.00
105.180.999	180	1.00	27.00
105.200.999	200	1.00	30.00
105.220.999	220	1.00	33.00
105.240.999	240	1.00	36.00
105.260.999	260	1.00	39.00

D'autre épaisseurs et formats spéciaux possibles

gonon HiCompact® Plus

Panneau d'isolation thermique en mousse dure PIR avec revêtement EPS sur les deux faces. Reconnaissance AEAI n° 30656



Application :

Extérieur, comme panneau isolant pour système d'ITE de bâtiments de hauteur faible à moyenne (30 m). Fixation collée ou collée chevillée. Chevillage nécessaire selon la directive sur les chevilles.

Caractéristiques :

Couche centrale PIR, couche supérieure EPS
Valeur nominale Conductivité thermique λ_D :
Reconnaissance de l'AEAI :
Groupe de réaction au feu :
Réaction au feu :
Format :
Teinte :
Consommation :

0,023 - 0.026 W/(m*K) nach DIN 18533
Nr. 30656
RF2 (cr)
E (nach EN 13501-1)
980 x 580 mm, Formation des bords en bout
Noyau jaune, couche supérieure blanche
1 m²/m²


Remarque :

Pour les bâtiments de hauteur moyenne, les pare-feu périphériques ne sont pas nécessaires. Mise en œuvre selon les directives du support de système. Les panneaux isolants endommagés ou humides ne doivent pas être mis en œuvre.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
121.060.999	60	2.84	47.00
121.080.999	80	2.27	53.90
121.100.999	100	1.71	59.90
121.120.999	120	1.71	66.50
121.140.999	140	1.14	76.60
121.160.999	160	1.14	86.50
121.180.999	180	1.14	96.50
121.200.999	200	1.14	106.60

gonon HiCompact® Ultra

Composé d'un noyau dur à haute densité en mousse PIR et d'une couche de 10mm en EPS 20 kg/m³ bleu, prête à recevoir un crépis.
Reconnaissance AEAI n° 30656



Barrière coupe-feu PIR homologuée par l'AEAI.

Application :

Extérieur comme panneau isolant en mousse dure PIR dans le système d'isolation thermique composite. Fixation collée ou collée chevillée. Chevillage nécessaire selon la directive sur les chevilles.

Caractéristiques :

Valeur nominale Conductivité Thermique λ_D :	0,025 W/(m*K)
Groupe de réaction au feu :	RF2 (cr)
Réaction au feu :	E (nach EN 13501-1)
Format :	1000 x 400 mm, Formation des bords en bout
Teinte :	Noyau jaune, couche supérieure bleue
Consommation :	1 m ² /m ²


Remarque :

Le collage et l'utilisation selon les mesures de protection incendie doivent être obligatoirement respectés. Les établissements d'hébergement doivent être considérés séparément du point de vue de la protection incendie.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ² /paquet]	Prix [CHF/m ²]
123.220.999	220	0.80	115.00
123.240.999	240	0.80	125.00
123.260.999	260	0.80	135.00
123.280.999	280	0.80	143.00
123.300.999	300	0.40	150.00

gonon goCH-PIR-Barrière coupe-feu UB 3.2

Barrière coupe-feu PIR homologuée par l'AEAI. Reconnaissance AEA n° 30656



Application :

Extérieur comme panneau isolant coupe-feu dans le système d'isolation thermique composite Collé et chevillé en pleine surface. Chevillage nécessaire selon la directive sur les chevilles.

Caractéristiques :

Valeur nominale Conductivité Thermique λ_D :	0,025 - 0.026 W/(m*K)
Groupe de réaction au feu :	RF2 (cr)
Réaction au feu :	E (nach EN 13501-1)
Format :	1000 x 200 mm, Formation des bords en bout
Teinte :	Noyau jaune, couche supérieure bleue
Consommation :	1 m ² /m ²

Remarque :

Le collage et l'utilisation selon les mesures de protection incendie doivent être obligatoirement respectés. Les établissements d'hébergement doivent être considérés séparément du point de vue de la protection incendie.

No. article	Epaisseur [mm]	Contenu [m ¹ /paquet]	Prix [CHF/m ¹]
122.100.999	100	8.00	12.10
122.120.999	120	8.00	14.60
122.140.999	140	6.00	17.00
122.160.999	160	6.00	18.10
122.180.999	180	4.00	20.30
122.200.999	200	4.00	22.50
122.220.999	220	4.00	24.90
122.240.999	240	4.00	27.10
122.260.999	260	4.00	28.10
122.280.999	280	4.00	30.30
122.300.999	300	4.00	32.30
122.320.999	320	2.00	34.60



Conditions générales de vente et de livraison

Conditions générales de vente et de livraison de Gonon Isolation SA, dénommé ci-après fournisseur

Prix:

Les prix s'entendent en francs suisse et hors TVA. Toute modification de prix demeure expressément réservée et peut intervenir sans préavis pour autant qu'elle soit provoquée par une augmentation des sous-traitants, des matières premières, des coûts de transport ou de modification des cours de change. En cas de renchérissement, les suppléments applicables sont ceux en vigueur au moment de la date de livraison.

Délais de livraison:

Les délais de livraison sont déterminés en fonction d'une appréciation scrupuleuse, mais ne sont pas contractuels. Des livraisons non exécutées ou retardées n'autorisent pas l'acheteur à se départir de sa commande ni à quelque prétention que ce soit, notamment à des dommages et intérêts ou à l'imputation du temps d'attente. Des livraisons partielles sont autorisées.

Lieu de livraison:

L'indication d'une adresse de livraison complète est obligatoire. Le destinataire est responsable de l'accessibilité avec des véhicules lourds jusqu'au lieu de déchargement.

Livraison:

La livraison s'effectue à la discrétion du fournisseur franco dépôt ou chantier accessible sur le Plateau Suisse (voir liste séparée - localités avec supplément de difficulté S2). Le déchargement a lieu aux frais et risques du destinataire de la marchandise. Des dégâts résultant de ce travail ne sont pas indemnisés. Si le chauffeur aide au chargement et au déchargement ou s'en occupe seul, ce dernier est responsable en tant qu'assistant du destinataire de la marchandise. Si le destinataire devait ne pas être en mesure de réaliser le déchargement au lieu et au moment convenu, les forfaits suivants seront facturés: CHF 200.- jusqu'à 40m³, CHF 400.- dès 40m³. Les commandes inférieures à CHF 2500.- net seront majorées d'un montant de CHF 150.- par lieu de livraison et par commande. En cas de livraison de la petite quantité à une date fixe, le supplément pour frais de transport - petite quantité augmente de CHF 95.-. Nous nous efforçons de respecter les délais de livraison mais ceux-ci sont à titre indicatif, de ce fait aucune réclamation ne peut être prise en compte. Les taxes de circulation (RPLP / suppl.ASTAG) seront facturées au prorata à hauteur de 0.95% de la valeur nette de la marchandise en cas de livraison de matériel, de même que pour les prises en charge à notre dépôt. Pour les produits standards, les livraisons se font par unités de conditionnement entières. Un supplément de CHF 150.- sera demandé pour les frais de transport dans les régions de montagnes et les vallées latérales. La livraison s'effectue sous 3 jours ouvrables ou après arrangement (voir liste sep. - localités avec supplément de difficulté B2). Les livraisons dans les régions avec des restrictions de largeur, de hauteur, de poids ou interdictions de remorques seront majorées pour le transbordement, le temps d'attente ou pour les autorisations d'accès. Nos véhicules ne sont pas équipés de plateformes élévatrices ou de grues. Pour des livraisons à heures fixes et au vu des conditions de circulation de plus en plus difficiles, nous comptons avec une marge de livraison de +/- 1 heure. Pour des livraisons en urgence, nous parvenant la veille après 11h00 avec des délais de livraisons fixes et en fonction de nos possibilités logistiques, une plus-value pour livraison express de CHF 80.- sera mise en compte.

Retours:

Des retours de marchandises sont en principe exceptionnels et ne sont possibles qu'avec l'accord du fournisseur. La marchandise doit être rendue dans un parfait état et dans son emballage d'origine apte à être revendu. Les produits que Gonon Isolation SA aurait spécifiquement produits sur demande ou achetés ne seront pas repris. Aucune note de crédit ne sera délivrée si à réception de la marchandises son état irréprochable n'est pas constaté. Les coûts de transport et d'élimination éventuels sont à la charge de l'acheteur.

Les frais de reprise sont calculés sur les bases suivantes:

- transport aller-retour
- coûts de chargement et déchargement
- coûts de contrôle et réemballage
- élimination
- frais administratifs

D'une façon générale, les frais de reprise de la marchandise avec nos transporteurs s'élèvent au minimum

à CHF 235.-

D'une façon générale, les frais de reprise avec retour de la marchandise par le client s'élèvent au minimum à CHF 85.-

Les frais de reprise de la marchandise avec une valeur inférieure à CHF 235.- respectivement 85.- ne sont pas considérés.

Transport et entreposage:

Les matériaux d'isolation Gonon et les produits de revente Gonon doivent être protégés du rayonnement direct et de l'humidité. Les panneaux isolants doivent être stockés sur une surface plane et propre. Les films sombres ou transparents sont à éviter pour la protection des matériaux d'isolation thermique. Les isolations en rouleaux doivent être entreposées au sec et verticalement sur une surface plane. L'exposition à une forte chaleur (> 30 °C) doit être évitée.

Réclamations:

L'acheteur doit annoncer par écrit au fournisseur immédiatement après la réception de la marchandise tout défaut ou discordance en tout genre. En cas de réclamation justifiée, le fournisseur peut, selon son choix, remplacer gratuitement la marchandise ou remettre une note de crédit de la valeur nette de la marchandise. Le fournisseur n'est responsable des dommages consécutifs aux défauts (par exemple remboursement de frais pour des travaux ou des matériaux d'autres partenaires au chantier) ou dommages indirects de quelque nature (notamment pour dommages pécuniaires, gain manqué dû à l'arrêt de l'exploitation, etc.) que dans les limites des dispositions légales.

Garantie - Responsabilité:

La garantie débute dès la fin des travaux, mais au plus tard 6 mois après la livraison des matériaux. L'entrepreneur a le devoir, à réception de la marchandise, d'en contrôler la quantité et la qualité et d'en aviser au besoin immédiatement le fournisseur par écrit. La durée de garantie pour défauts est de 2 ans et de 5 ans pour défauts cachés, à condition que l'entrepreneur le signale immédiatement après la constatation avec la mention des revendications. Toutes les revendications seront prescrites après un délai de 5 ans suivant la fin des travaux, au plus tard 66 mois suivant la livraison des matériaux par le fournisseur.

Conditions de paiement:

Nos factures sont payables net à 30 jours à compter de la date de facturation. Le fournisseur est autorisé à exiger les déductions d'escomptes non justifiées. Lorsque le délai de paiement est dépassé, l'acheteur doit au fournisseur un intérêt de retard de 6 % dès le jour de l'échéance, même en l'absence de mise en demeure formelle. Les marchandises livrées ainsi que les livraisons antérieures restent la propriété du fournisseur jusqu'au paiement total des créances. Le client autorise le fournisseur d'inscrire son droit de propriété dans le registre officiel et d'y effectuer toutes les formalités y relatives.

Champ d'application:

Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont considérées comme adoptées lors du passage de la commande, respectivement de l'établissement de l'offre et acceptées dans les rapports entre l'acheteur et le fournisseur.

Lieu d'exécution et for:

For exclusif: CH - 8226 Schleithheim

Droit applicable: Code des obligations, à l'exclusion de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

Schleithheim, 1 Février 2025

UN ÉTERNEL CIRCUIT.

Notre PSE est réintroduit à 100% dans le circuit.

