

PREISLISTE SYSTEM WALL

Version 23. März 2026



Inhaltsverzeichnis

Grundierung / Voranstrich		Zubehör	
goPrimer Uni	4	goGewebe 4x4	36
goPrimer Silikat	5	goGewebe 6x6	37
goConnect Miral	6	goGewebe 6x6 Optimo	38
goConnect Dispersion	7	goArmierungspfeil	39
		goGewebeeckwinkel	40
		goTwist Dübel	41
		goTwist Setzwerkzeug	42
		goDübel Stopfen grau	43
		goThermo Dübel UEZ	44
		goThermo EPS Rondel	45
		goDübel Kombischeibe	46
		goFugendichtband Slow	47
		goFüllschaum B2	48
		goWDVS B1 Klebe-Dämm-Schaum	49
		goPistolcleaner	50
		goPutzabschlussprofil	51
		goTropfkantenprofil LTR	52
		goAttikapprofil	53
		goÜbergangsprofil Blech	54
		goPutztrennprofil	55
		goAbschlussprofil TEX-UNI	56
		goGleitlagerprofil	57
		goBewegungsprofil E	58
		goBewegungsprofil V	59
		goSockel Startprofil E Pro HL	60
		goSchraubdübel PH-K	61
		goSockelprofil E	62
		goEckverbinder Sockelprofil	63
		goAnputzleiste Roma	64
		goAnputzleiste Perfekt Plus	65
		goAnputzleiste Perfekt FlexPro	66
		goAnputzleiste Perfekt	67
Klebe- und Armierungsmörtel			
goBitumen 1K	9		
goBitumen 2K	10		
goFlex	11		
goFlex Zement	12		
goSockel SKP	13		
goCombi Klebe & Armierungsmörtel	14		
goGrey Klebe & Armierungsmörtel	15		
goCombi L Klebe & Armierungsmörtel	16		
goArmierungsspachtel	17		
goProtect ASP	18		
Dämmung			
gonon goPlan G blau	20		
gonon goOpen	21		
gonon HiProtect®	22		
gonon goIntegral Top 030 Mono	23		
gonon HiCompact® Plus	24		
gonon HiCompact® Ultra	25		
gonon goCH-PIR-Brandriegel UB 3.2	26		
Deckputz / Oberputz		Dienstleistung	
goMineral	28	goFarbtonfächer	69
goLicon Silikonharzputz	29	goMuster	70
goOpen Putz	30	goNassMuster	71
		goDevisierung	72
		HiProtect® Recycling-Abfallsäcke	73
		goBatch Mixer	74
Farbe			
goLicon Paint Siliconharzfarbe	32		
goLikat Paint Silikatfarbe	33		
goRevlect Paint	34		
		AVLB	
		Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	76

Grundierung / Voranstrich

goPrimer Uni

Wässrige, siloxanvergütete Universalgrundierung auf Acrylatbasis



Anwendung:

- Aussen
- Auf mineralischen und organischen Untergründen
- Auf abgewitterten, tragfähigen Altbeschichtungen
- Zur Verfestigung von kreidenden, jedoch tragfähigen Altanstrichen und sandenden Putzen
- Zur Reduzierung der Saugfähigkeit von neuen oder abgewitterten Aussenputzen und ähnlichen Baustoffen

Eigenschaften:

- Oberflächenverfestigend
- Siloxanvergütet
- Hoch wasserabweisend
- Hohes Eindringvermögen
- Saugfähigkeitsregulierend
- Haftvermittelnd
- Wasserverdünnbar

Verbrauch:

ca. Verbrauch 0,10–0,40 l/m²

Artikel Nr.	Inhalt [Liter/Kanister]	Inhalt [Liter/Palette]	Preis [CHF/Liter]
807.001.999.999	10	600	10.90

goPrimer Silikat

Wässriger, silikatischer Tiefengrund



Anwendung:

- Aussen und innen
- Auf mineralischen Untergründen
- Als Grundierung vor nachfolgenden Dispersionssilikatbeschichtungen

Eigenschaften:

- Silikatischer Tiefengrund
- Wasserverdünnbar
- Saugfähigkeitsregulierend
- Oberflächenverfestigend
- Haftvermittelnd
- Gutes Eindringvermögen

Verbrauch:

ca. Verbrauch 0,15–0,60 l/m²

Artikel Nr.	Inhalt [Liter/Kanister]	Inhalt [Liter/Palette]	Preis [CHF/Liter]
807.002.999.999	5	450	9.80

goConnect Miral

Gefüllter, pigmentierter, silikatischer Voranstrich



Anwendung:

- Aussen
- Auf mineralischen Untergründen
- Für Oberputze, Siliconharz-, Silikat- oder mineralischer Oberputz

Eigenschaften:

- Auf Silikatbasis
- Organischer Anteil < 5%
- Haftvermittelnd
- Saugfähigkeitsregulierend
- CO₂- und wasserdampfdurchlässig
- Pigmentiert

Verbrauch:

Anwendungsart ca. Verbrauch
 Pro Anstrich 0,30 - 0,40 kg/m²

Artikel Nr.	Inhalt [kg/Eimer]	Inhalt [kg/Palette]	Preis [CHF/m ²]
804.001.999.999	25	600	5.80
804.101.999.999*	25	600	6.80

* getönt

goConnect Dispersion

Gefüllter, pigmentierter, organischer Voranstrich



Anwendung:

- Aussen
- Auf mineralischen Untergründen
- Für organische und Siliconharzputze
- Für vergütete, mineralische Putze
- Für Dispersionssilikatputze
- Für Siliconharzoberputze

Eigenschaften:

- Haftvermittelnd
- Saugfähigkeitsregulierend
- Verlängert die offene Zeit des Oberputzes bei der Verarbeitung
- Alkalibeständig
- Wasserdampf- und CO₂-durchlässig
- Pigmentiert

Verbrauch:

Anwendungsart	ca. Verbrauch
als Zwischenbeschichtung	0,30 kg/m ²

Artikel Nr.	Inhalt [kg/Eimer]	Inhalt [kg/Palette]	Preis [CHF/m ²]
804.002.999.999	23	552	5.50
804.202.999.999*	23	552	6.80

* getönt

Klebe- und Armierungs- mörtel

goBitumen 1K

Einkomponentige Bitumenbeschichtung



Anwendung:

- Aussen
- Zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN 18533 Klasse, W1-E (W1.1-E, W1.2-E) gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtdrückendes Wasser
- Zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN 18533, W4-E gegen Spritzwasser und Bodenfeuchtigkeit im Bereich des Mauersockels sowie gegen kapillares Wasser in und unter Wänden.
- Auf Beton und Stahlbeton nach EN 206
- Auf Fassadenputzen der Mörtelgruppen CS III und CS IV nach EN 998-1
- Auf Ziegelsteinen, Betonblöcken und Betonhohlblocksteinen zuerst einen Putz der Mörtelgruppen CS III oder CS IV nach EN 998-1 auftragen, dann eine Beschichtung anbringen
- Als Kellerbodenisolierung unter Schutzschichte

Eigenschaften:

- Einkomponentig
- Lösungsmittelfrei, polymermodifiziert, mit Polystyrol gefüllt.
- Hohe Elastizität
- Rissüberbrückung
- beständig gegen alle aggressiven Substanzen, die üblicherweise im Boden vorkommen

Verbrauch:

Hängt von der Nutzung und Anwendung ab

Artikel Nr.	Inhalt [Liter/Eimer]	Inhalt [Liter/Palette]	Preis [CHF/Liter]
802.010.999.999	30	360	7.80

goBitumen 2K

2 Einkomponentige Bitumenbeschichtung



Anwendung:

- Aussen
- Zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen gemäss DIN 18533 Klasse, W1-E (W1.1-E, W1.2-E) gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser
- Zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen gemäss DIN 18533, W2.1-E bei mässigen Einwirkungen von drückendem Wasser $\leq 3\text{m}$ Eintauchtiefe
- Zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen gemäss DIN 18533, W4-E gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden
- Als Kleber für Schutz-, Drän- und Dämmplatten im erdberührten Bereich und Sockelplatten bis 30 cm über der Geländeoberkante
- Auf Beton und Stahlbeton gemäss EN 206
- Auf Fassadenputz der Mörtelgruppen CS III und CS IV gemäss EN 998-1
- Auf Mauerziegel, Hütten- und Beton-Hohlblocksteine zunächst einen Putz der Mörtelgruppen CS III oder CS IV gemäss EN 998-1 auftragen und dann beschichten
- Als Kellerbodenisolierung unter Schutzschichten

Eigenschaften:

- Zweikomponentig
- Lösemittelfrei, polystyrolgefüllt, polymermodifiziert
- Hohe Elastizität
- Rissüberbrückend
- Widerstandsfähig gegen alle üblicherweise im Erdreich vorkommenden aggressiven Stoffe
- Radondicht

Verbrauch:

Abhängig von Anwendung und Applikation

Artikel Nr.	Inhalt [Liter/Eimer]	Inhalt [Liter/Palette]	Preis [CHF/Liter]
802.020.999.999	30	360	8.00

goFlex

Organische Spachtelmasse zur Abdichtung und zum Schutz vor Feuchtigkeit



Anwendung:

- Aussen
- Als Klebemörtel
- Als Spachtelmasse
- Als Armierungsmasse
- Als Voranstrich
- Zum Schutz vor Feuchtigkeit
- Als Klebemasse zum Verkleben von Sockelplatten im Sockelbereich und im Erdreich
- Als Armierungsmasse im Spritzwasserbereich und Erdreich
- Als Beschichtung gegen Feuchtigkeit auf Oberputzen im Spritzwasserbereich und Erdreich
- Nicht als Mauerwerksabdichtung
- Nicht als Bauwerksabdichtung gemäss DIN 18533

Eigenschaften:

- Schützt gegen Feuchtigkeit im Sockelbereich und Erdreich
- Gute Haftung auf Bitumenuntergründen
- Vielseitig einsetzbar
- Für die Anwendung im Sockelbereich ausreichend witterungsbeständig
- Rissdehnung: als Armierung mit Gewebe, ca. 2%

Verbrauch:

Anwendungsart	ca. Verbrauch
Abdichtung (Trockenschichtstärke $\geq 3,0$ mm]	1,80 kg/m ²
Armierung (Trockenschichtstärke $\geq 2,0$ mm)	2,30 kg/m ²
Feuchteschutz (Trockenschichtstärke $\geq 0,7$ mm)	3,00 kg/m ²
Verklebung	4,30 kg/m ²

(Verbrauch in kg/m²: Angaben ohne Zement)

Artikel Nr.	Inhalt [kg/Eimer]	Inhalt [kg/Palette]	Preis [CHF/kg]
802.001.999.999	18	432	8.80

goFlex Zement

Spezialzement für goFlex



Anwendung:

- Aussen
- In Verbindung mit goFlex

Eigenschaften:

- Spezialzement für goFlex Typ CEM II B-LL 42,5 R

Artikel Nr.	Inhalt [kg/Sack]	Inhalt [kg/Palette]	Preis [CHF/m ²]
802.002.999.999	25	900	1.40

goSockel SKP

Mineralischer, filzbarer Kombinationsmörtel mit integriertem Feuchteschutz für den Sockelbereich



Anwendung:

- Aussen
- Als Kleber, Armierungsmörtel und/oder Oberputz im Sockelbereich und im erdberührten Bereich
- Als Oberputz nur auf eine Armierungsschicht aus goSockelkleber SW plus und mit Anstrichsystem ohne zusätzlichen Schutz gegen Feuchtigkeit
- Zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen und organischen Untergründen
- Zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen Bauwerksabdichtungen und Bitumendickbeschichtungen
- Als Verbindungsschicht auf mineralischen Bauwerksabdichtungen und Bitumendickbeschichtungen
- Als dreidimensionale zweite Dichtebene unter der Fensterbank, Trockenschichtdicke: $\geq 4\text{mm}$
- Als Bauwerksabdichtung nicht geeignet gemäss DIN 18533

Eigenschaften:

- Integrierter Schutz gegen Feuchtigkeit
- Wasserdicht gemäss Prüfzeugnisnummer: P-1201/633/18 MPA-BS
- Sehr hoch wasserabweisend
- Hoch witterungsbeständig
- Frostbeständig gemäss DIN EN 13687-1
- Tausalzbeständig gemäss DIN EN 13687-1
- Ballwurfsicher gemäss DIN 18032-3:1997-04
- Hohe Klebkraft
- Gutes Standvermögen

Verbrauch:

Anwendungsart	ca. Verbrauch
Verklebung	4,50 - 6,00 kg/m ²
Armierung, Schichtdicke: 5 mm	7,00 kg/m ²
Gefilzte Oberfläche, Schichtdicke ca. 1 mm	1,40 kg/m ²
Aufbau mit integriertem Feuchteschutz, 2-lagig, ca. 7 mm (Unterputz und Oberputz)	10,00 kg/m ²
Pro mm Schichtdicke	1,40 kg/m ²

Artikel Nr.	Inhalt [kg/Sack]	Inhalt [kg/Palette]	Preis [CHF/kg]
801.001.999.999	25	900	2.80

goCombi Klebe & Armierungsmörtel

Mineralischer Kombinationsmörtel zum Kleben, Armieren und Renovieren, faserarmiert, filzbar



Anwendung:

- Aussen und innen
- Renovierungsmörtel für Sanierung und Überarbeitung von mineralischen und nahezu allen organischen Untergründen
- Zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen
- Zur Erstellung dünn- bis mittelschichtigen Armierungsschichten
- Im Sockelbereich mit Anstrichsystem anwendbar
- Einsetzbar als universelle Haftbrücke
- Als strukturierter oder gefilterter Oberputz auf Armierungsschicht goCombi Klebe & Armierungsmörtel mit Anstrichsystem
- Als Klebe- und Armierungsmasse für gonon System Wall

Eigenschaften:

- Integrierter Schutz gegen Feuchtigkeit
- Faserverstärkt
- Hohe Klebkraft und Haftung am Untergrund
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Filzbar und strukturierbar
- Hoch wasserabweisend
- Hoch witterungsbeständig

Verbrauch:

Anwendungsart	ca. Verbrauch
Armierung	5,00 - 8,00 kg/m ²
Verklebung von EPS-Hartschaumplatten	4,50 - 6,00 kg/m ²
Verklebung von Mineralwolleplatten und Weichfaserplatten	6,00 - 7,00 kg/m ²
Kleberauftrag auf die Wand bei EPS Hartschaumplatten und Speedlamellen	6,50 - 8,00 kg/m ²
Zusätzliche Verklebung von Dämmplatten bei Schienenbefestigung	2,00 - 2,50 kg/m ²
Verklebung von Resol-Dämmplatten	4,00 kg/m ²
Egalisierungsmasse für Dübelköpfe und Vertiefungen, sowie als Feinspachtel	1,00 - 1,50 kg/m ²
Strukturierte Oberfläche 2 mm bis 5 mm	2,50 - 6,50 kg/m ²
Gefilzte Oberfläche, 2-lagig, im Mittel 3 mm	3,75 - 4,20 kg/m ²
Pro mm Schichtdicke	1,28 kg/m ²

Artikel Nr.	Inhalt [kg/Sack]	Inhalt [kg/Palette]	Preis [CHF/kg]
801.003.999.999	25	900	1.60
801.004.999.999*	1000	1000	1.60

*BigBag

goGrey Klebe & Armierungsmörtel

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz



Anwendung:

- Aussen und innen
- Zur Überarbeitung von mineralischen Altputzen oder Mauerwerk
- Zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen Untergründen
- Für dünnere Armierungsschichten
- Als Klebe- und Armierungsmasse für Gonon System Wall

Eigenschaften:

- Sehr gut maschinell verarbeitbar
- Hohe Klebkraft und Haftung am Untergrund
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Hoch wasserabweisend
- Witterungsbeständig

Verbrauch:

Anwendungsart	ca. Verbrauch
Armierung	4,50 - 6,00 kg/m ²
Verklebung von EPS-Hartschaumplatten	4,50 - 5,50 kg/m ²
Verklebung von Mineralwolleplatten	6,50 - 7,50 kg/m ²
Kleberauftrag auf die Wand bei EPS Hartschaumplatten und Speedlamellen	5,00 - 6,00 kg/m ²
Zusätzliche Verklebung von Dämmplatten bei Schienenbefestigung	2,50 - 3,00 kg/m ²
Verklebung von Resol-Dämmplatten	4,50 kg/m ²
Pro mm Schichtdicke	1,30 kg/m ²

Artikel Nr.	Inhalt [kg/Sack]	Inhalt [kg/Palette]	Preis [CHF/kg]
801.005.999.999	25	900	1.50
801.006.999.999*	1000	1000	1.50

*BigBag

goCombi L Klebe & Armierungsmörtel

Mineralischer Kleben- und Amierungsmörtel/Unterputz mit Leichtzuschlagstoffen



Anwendung:

- Aussen und innen
- Renovierungsmörtel für Sanierung und Überarbeitung von mineralischen und nahezu allen organischen Untergründen
- Zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen
- Zur Erstellung dünn- bis mittelschichtigen Armierungsschichten
- Im Sockelbereich mit Anstrichsystem anwendbar
- Einsetzbar als universelle Haftbrücke
- Als strukturierter oder gefilterter Oberputz auf Armierungsschicht goCombi Klebe & Armierungsmörtel mit Anstrichsystem
- Als Klebe- und Armierungsmasse für gonon System Wall

Eigenschaften:

- Integrierter Schutz gegen Feuchtigkeit
- Faserverstärkt
- Hohe Klebkraft und Haftung am Untergrund
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Filzbar und strukturierbar
- Hoch wasserabweisend
- Hoch witterungsbeständig

Verbrauch:

Anwendungsart	ca. Verbrauch
Armierung	5,00 - 8,00 kg/m ²
Verklebung von EPS-Hartschaumplatten	4,50 - 6,00 kg/m ²
Verklebung von Mineralwolleplatten und Weichfaserplatten	6,00 - 7,00 kg/m ²
Kleberauftrag auf die Wand bei EPS Hartschaumplatten und Speedlamellen	6,50 - 8,00 kg/m ²
Zusätzliche Verklebung von Dämmplatten bei Schienenbefestigung	2,00 - 2,50 kg/m ²
Verklebung von Resol-Dämmplatten	4,00 kg/m ²
Egalisierungsmasse für Dübelköpfe und Vertiefungen, sowie als Feinspachtel	1,00 - 1,50 kg/m ²
Strukturierte Oberfläche 2 mm bis 5 mm	2,50 - 6,50 kg/m ²
Gefilzte Oberfläche, 2-lagig, im Mittel 3 mm	3,75 - 4,20 kg/m ²
Pro mm Schichtdicke	1,28 kg/m ²

Artikel Nr.	Inhalt [kg/Sack]	Inhalt [kg/Palette]	Preis [CHF/kg]
801.007.999.999	16	672	2.20
801.008.999.999*	600	600	2.20

*BigBag

goArmierungsspachtel

Organische, zementfreie Armierungsmasse/Unterputz mit Führungskorn



Anwendung:

- Aussen
- Auf mineralischen und organischen Untergründen
- Als Armierungsmasse in den Fassadendämmsystemen goPremium System, sowie als Egalisations- und Renovierungsspachtel
- Speziell für die maschinelle Verarbeitung
- Nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften:

- Zementfrei
- Hoch dehnfähig
- Rissicher
- Nahezu geruchsfrei
- Widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen
- Hoch witterungsbeständig
- Kein Voranstrich notwendig
- Hohe Verarbeitungssicherheit
- Gute Verarbeitungseigenschaften
- Sehr gut maschinell verarbeitbar

Verbrauch:

Anwendungsart	ca. Verbrauch
Armierung mit Glasfasergewebe fein	2,00 - 3,50 kg/m ²
Doppelte Armierung nass in nass (Glasfasergewebe fein)	3,60 kg/m ²
Armierung nass in nass (Panzer- und Glasfasergewebe fein)	4,40 kg/m ²
Pro mm Schichtdicke	1,80 kg/m ²

Artikel Nr.	Inhalt [kg/Eimer]	Inhalt [kg/Palette]	Preis [CHF/kg]
802.003.999.999	25	600	3.70

goProtect ASP

Organische, zementfreie Armierungsmasse/Unterputz mit Führungskorn, nichtbrennbar nach EN 13501, basaltfaservergütet



Anwendung:

- Aussen
- Auf mineralischen und organischen Untergründen
- Als Armierungsmasse/Unterputz für WDVS
- Als Armierungsmasse/Unterputz für Putzträger Fassade (hinterlüftet)
- Als Egalisationsspachtelmasse
- Als Renovierungsspachtelmasse
- Nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften:

- Unterputz gemäss EN 15824
- Basaltfaservergütet
- Zementfrei
- Brandverhalten: Klasse A2-s1, d0 gemäss EN 13501-1, nichtbrennbar
- Brandverhalten im System goProtect: Klasse A2-s1, d0 gemäss EN 13501-1, nichtbrennbar
- Mineralische Füllstoffe, basaltvergütet
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Hohe Verarbeitungssicherheit durch zusätzliches Führungskorn
- Hervorragendes Aufziehverhalten
- Verarbeitungsfertig
- Gut maschinell verarbeitbar
- Hoch dehnbar
- Rissicher
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen
- Wasserdampfdurchlässig
- Hoch witterungsbeständig
- Kein Voranstrich notwendig
- Gutes Füllvermögen

Verbrauch:

Anwendungsart

Als Armierungsmasse auf EPS-Hartschaumplatten

Als Armierungsmasse auf Mineralwolle-Dämmplatten

Als Egalisierung (Feinspachtelung)

ca. Verbrauch

3,50 - 4,50 kg/m²

4,50 - 6,50 kg/m²

1,50 - 2,00 kg/m²

Artikel Nr.	Inhalt [kg/Eimer]	Inhalt [kg/Palette]	Preis [CHF/kg]
802.004.999.999	25	600	5.00

Dämmung

gonon goPlan G blau

EPS Sockeldämmplatte nach DIN EN 13163



Anwendung:

Aussen als Dämmplatte im Spritzwasserbereich (Sockel) und im Erdreich (Perimeter). Befestigung geklebt.


Eigenschaften:

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,033 W/(m*K)
Oberfläche:	Glatt, verputzbar
Format:	1000 x 500 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Hellblau
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
145.020.999.999	20	10.50	6.60
145.030.999.999	30	7.00	10.00
145.040.999.999	40	5.00	13.20
145.050.999.999	50	4.00	15.00
145.060.999.999	60	3.50	18.00
145.080.999.999	80	2.50	24.00
145.100.999.999	100	2.00	30.00
145.120.999.999	120	1.50	36.00
145.140.999.999	140	1.50	42.00
145.160.999.999	160	1.50	48.00
145.180.999.999	180	1.00	57.20
145.200.999.999	200	1.00	63.60
145.220.999.999	220	1.00	73.90
145.240.999.999	240	1.00	80.60
145.260.999.999	260	1.00	87.40
145.280.999.999	280	1.00	94.10
145.300.999.999	300	0.50	100.80

gonon goOpen

EPS Wärmedämmplatte nach DIN EN 13163. Mehrschichtige homogene EPS Fassadendämmplatte mit einer einzigartigen offenporigen Struktur für eine optimale Feuchtigkeitsregulierung



Anwendung:

Geeignet für den Einsatz im Wärmedämm-Verbundsystem von Gebäuden mit geringer Höhe (11 m) ohne Brandriegelplanung. Befestigung geklebt oder geklebt gedübelt. Verdübelung gemäss Dübelrichtlinie erforderlich.

Eigenschaften:

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,031 W/(m*K)
Brandverhaltensgruppe:	RF3 (cr)
Brandverhalten:	E (nach EN 13501-1)
Format:	1000 x 500 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Grauer Kern, hellgrüne Deckschicht
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Hinweis:


Bei Gebäuden mittlerer Höhe sind die Brandschutzmassnahmen verbindlich einzuhalten.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
109.060.999.999*	60	3.50	12.00
109.080.999.999*	80	2.50	15.60
109.100.999.999	100	2.00	19.20
109.120.999.999	120	1.50	22.80
109.140.999.999	140	1.50	26.10
109.160.999.999	160	1.50	29.40
109.180.999.999	180	1.00	32.70
109.200.999.999	200	1.00	36.30
109.220.999.999	220	1.00	39.90
109.240.999.999	240	1.00	43.50
109.260.999.999	260	1.00	47.10

*homogene graue Dämmplatte ohne grüne Deckschicht
Andere Dicken und Sonderformate möglich

gonon HiProtect®

EPS Wärmedämmplatte nach DIN EN 13163 mit VKF Anerkennung Nr. 32917. Mehrschichtige homogene und brandschutzanerkannte EPS Fassadendämmplatte mit einer zusätzlichen, einzigartigen offporigen Struktur für eine optimale Feuchtigkeitsregulierung



Anwendung:

Geeignet für den Einsatz im Wärmedämm-Verbundsystem von Gebäuden mittlerer Höhe (30 m) ohne Brandriegelplanung. Befestigung geklebt oder geklebt gedübelt. Verdübelung gemäss Dübelrichtlinie erforderlich.

Eigenschaften:

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,032 W/(m*K)
Brandverhaltensgruppe:	RF2 (cr)
Brandverhalten:	E (nach EN 13501-1)
Format:	1000 x 500 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Grauer Kern, weissgraue Deckschicht
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Hinweis:

Bei Gebäuden mittlerer Höhe (bis 30 m) ist keine Brandriegelplanung notwendig. Beherbergungsbetriebe sind Brandschutztechnisch gesondert zu betrachten.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
120.040.999.999*	40	5.00	14.30
120.060.999.999*	60	3.50	17.90
120.080.999.999*	80	2.50	21.40
120.100.999.999	100	2.00	26.20
120.120.999.999	120	1.50	30.90
120.140.999.999	140	1.50	35.70
120.160.999.999	160	1.50	40.50
120.180.999.999	180	1.00	45.20
120.200.999.999	200	1.00	50.00
120.220.999.999	220	1.00	54.70
120.240.999.999	240	1.00	59.50
120.260.999.999	260	1.00	64.90

*homogene graue Dämmplatte ohne weisse Deckschicht
Andere Dicken und Sonderformate möglich

gonon goIntegral Top 030 Mono

EPS Wärmedämmplatte nach DIN EN 13163



Anwendung:

Aussen als Dämmplatte im Wärmedämmverbund-System. Befestigung geklebt oder geklebt gedübelt. Verdübelung gemäss Dübelrichtlinie erforderlich.

Eigenschaften:

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,030 W/(m*K)
Brandverhaltensgruppe:	RF3 (cr)
Brandverhalten:	E (nach EN 13501-1)
Format:	1000 x 500 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Grauer Kern, weisse Deckschicht
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Hinweis:

Bei Gebäuden mittlerer Höhe sind die Brandschutzmassnahmen verbindlich einzuhalten.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
105.040.999.999	40	5.00	7.40
105.050.999.999	50	4.00	9.30
105.060.999.999	60	3.50	11.20
105.080.999.999	80	3.00	14.90
105.100.999.999	100	2.00	18.00
105.120.999.999	120	1.50	21.60
105.140.999.999	140	1.50	25.20
105.160.999.999	160	1.50	28.80
105.180.999.999	180	1.00	32.40
105.200.999.999	200	1.00	36.00
105.220.999.999	220	1.00	39.60
105.240.999.999	240	1.00	43.20
105.260.999.999	260	1.00	46.80

Andere Dicken und Sonderformate möglich

gonon HiCompact® Plus

Wärmedämmplatte aus PIR Hartschaum mit beidseitiger EPS Kaschierung. VKF Anerkennung Nr. 30656



Anwendung:

Aussen, als Dämmplatte für WDV-System von Gebäuden geringer bis mittlerer Höhe (30 m). Befestigung geklebt oder geklebt gedübelt. Verdübelung gemäss Dübelrichtlinie erforderlich.

Eigenschaften:

PIR-Kernschicht, EPS-Deckschicht	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,023 - 0.026 W/(m*K) nach DIN 18533
VKF Anerkennung:	Nr. 30656
Brandverhaltensgruppe:	RF2 (cr)
Brandverhalten:	E (nach EN 13501-1)
Format:	980 x 580 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Gelber Kern, Deckschicht weiss
Verbrauch:	1 m ² /m ²


Hinweis:

Bei Gebäuden mittlerer Höhe sind umlaufende Brandriegel nicht nötig. Verarbeitung gemäss Verarbeitungsrichtlinie Systemhalter. Beschädigte oder durchfeuchtete Dämmplatten dürfen nicht verbaut werden.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
121.060.999.999	60	2.84	55.00
121.080.999.999	80	2.27	63.10
121.100.999.999	100	1.71	70.10
121.120.999.999	120	1.71	77.80
121.140.999.999	140	1.14	89.60
121.160.999.999	160	1.14	101.20
121.180.999.999	180	1.14	112.90
121.200.999.999	200	1.14	124.70

gonon HiCompact® Ultra

Aus einem hochverdichteten PIR-Dämmstoff und einer 10 mm Putzträgerschicht aus blauem EPS 20 kg/m³. VKF Anerkennung Nr. 30656



VKF zugelassener PIR Brandriegel.

Anwendung:

Aussen als PIR Hartschaumdämmplatte im Wärmedämmverbund-System. Befestigung geklebt oder geklebt gedübelt. Verdübelung gemäss Dübelrichtlinie erforderlich.

Eigenschaften:

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,025 W/(m*K)
Brandverhaltensgruppe:	RF2 (cr)
Brandverhalten:	E (nach EN 13501-1)
Format:	1000 x 400 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Gelber Kern, blaue Deckschicht
Verbrauch:	1 m ² /m ²


Hinweis:

Verklebung und Einsatz gemäss Brandschutzmassnahmen sind verbindlich einzuhalten. Beherbergungsbetriebe sind Brandschutztechnisch gesondert zu betrachten.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/m ²]
123.220.999.999	220	0.80	134.60
123.240.999.999	240	0.80	146.30
123.260.999.999	260	0.80	158.00
123.280.999.999	280	0.80	167.30
123.300.999.999	300	0.40	175.50

gonon goCH-PIR-Brandriegel UB 3.2

VKF zugelassener PIR Brandriegel. VKF Anerkennung Nr. 30656



Anwendung:

Aussen als Brandriegel-Dämmplatte im Wärmedämmverbund-System Vollflächig geklebt und gedübelt. Verdübelung gemäss Dübelrichtlinie erforderlich.

Eigenschaften:

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,025 - 0,026 W/(m*K)
Brandverhaltensgruppe:	RF2 (cr)
Brandverhalten:	E (nach EN 13501-1)
Format:	1000 x 200 mm, Kantenausbildung stumpf
Farbton:	Gelber Kern, blaue Deckschicht
Verbrauch:	1 m ² /m ²

Hinweis:

Verklebung und Einsatz gemäss Brandschutzmassnahmen sind verbindlich einzuhalten. Beherbergungsbetriebe sind Brandschutztechnisch gesondert zu betrachten.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Inhalt [m ¹ /Paket]	Preis [CHF/m ¹]
122.100.999.999	100	8.00	14.20
122.120.999.999	120	8.00	17.10
122.140.999.999	140	6.00	19.90
122.160.999.999	160	6.00	21.20
122.180.999.999	180	4.00	23.80
122.200.999.999	200	4.00	26.30
122.220.999.999	220	4.00	29.10
122.240.999.999	240	4.00	31.70
122.260.999.999	260	4.00	32.90
122.280.999.999	280	4.00	35.50
122.300.999.999	300	4.00	37.80
122.320.999.999	320	2.00	40.50

Deckputz / Oberputz

goMineral

Mineralischer Oberputz nach EN 998-1 in Kratzputzstruktur



Anwendung:

- Aussen und innen
- Auf mineralischen, trockenen und sauberen Untergründen

Eigenschaften:

- Witterungsbeständig
- Hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- Mit premium Marmorkörnung aus natürlichen Vorkommen

Verbrauch:

Ausführung	ca. Verbrauch
K 1,5	1,90 kg/m ²
K 2,0	2,50 kg/m ²
K 3,0	2,90 kg/m ²

Artikel Nr.	Inhalt [kg/Sack]	Inhalt [kg/Palette]	Preis [CHF/kg]
805.001.010.999*	25 K 1.0	900	2.10
805.002.015.999	25 K 1.5	900	2.10
805.003.020.999	25 K 2.0	900	2.10
805.004.030.999	25 K 3.0	900	2.10

*auf Anfrage möglich, Mengen abhängig

goLicon Silikonharzputz

Organischer Oberputz in Kratzstruktur



Anwendung:

- Aussen
- Auf Mauerwerk, gedämmten und vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden mit Unterputz
- Auf mineralischen und organischen Untergründen
- Nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind
- Auf Mauerwerk, gedämmten und vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden

Eigenschaften:

- Aussenputz gemäss EN 15824
- Siliconharzverstärkt
- Hoher Riss-, Schlag- und Hagelschutz in Verbindung mit gonon goProtect ASP
- Effektiv und sicher in Verarbeitung und Funktion
- Mit verkapseltem Filmschutz
- Verarbeitungsfertig
- Hoch wasserabweisend
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Witterungsbeständig

Verbrauch:

Ausführung K	ca. Verbrauch	Ausführung R	ca. Verbrauch	Ausführung MP	ca. Verbrauch
K 1,0	1,80 kg/m ²	R 2,0	3,00 kg/m ²	Modellierputz	1,50 - 4,00 kg/m ²
K 1,5	2,30 kg/m ²	R 3,0	4,10 kg/m ²		
K 2,0	3,00 kg/m ²				
K 3,0	4,30 kg/m ²				

Artikel Nr.	Inhalt [kg/Eimer]	Inhalt [kg/Palette]	Preis [CHF/kg]
806.001.010.999	25 K 1.0	600	3.50
806.001.210.999*	25 K 1.0	600	4.20
806.001.015.999	25 K 1.5	600	3.50
806.001.215.999*	25 K 1.5	600	4.20
806.001.020.999	25 K 2.0	600	3.50
806.001.220.999*	25 K 2.0	600	4.20
806.001.030.999	25 K 3.0	600	3.50
806.001.330.999*	25 K 3.0	600	4.20
806.011.020.999	25 R 2.0	600	4.50
806.011.220.999*	25 R 2.0	600	5.20
806.011.030.999	25 R 3.0	600	4.50
806.011.330.999*	25 R 3.0	600	5.20
806.015.005.999	25 MP	600	4.00
806.015.105.999*	25 MP	600	4.60

* getönt

goOpen Putz

Siliconharz-Oberputz ohne bioziden Filmschutz in Kratzstruktur



Anwendung:

- Aussen
- Auf Mauerwerk, gedämmten Fassaden mit Unterputz
- Auf mineralischen und organischen Untergründen
- Optimale Anwendung in Verbindung mit einem konstruktiven Fassadenfeuchteschutz
- Nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften:

- Aussenputz gemäss EN 15824
- Echter Siliconharzputz für eine sichere Verarbeitung und langlebige Fassaden
- Ohne bioziden Filmschutz, arbeitet mit natürlichen Wirkprinzipien
- Reduzierte Bioverfügbarkeit und geringe Schmutzanfälligkeit
- A2-s1, d0 gemäss EN 13501-1
- Lösemittel- und weichmacherfrei gemäss VdL-RL01
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Gering wasserdurchlässig
- Mit hochwertiger Marmorkörnung aus natürlichen Vorkommen
- Höchste Sicherheit in Verarbeitung, Werterhalt, Farbton und Stabilität

Verbrauch:

Ausführung K	ca. Verbrauch	Ausführung MP	ca. Verbrauch
K 1,0	1,60 - 2,00 kg/m ²	Modellierputz	1,50 - 4,00 kg/m ²
K 1,5	2,20 - 2,60 kg/m ²		
K 2,0	2,80 - 3,40 kg/m ²		
K 3,0	4,00 - 4,60 kg/m ²		

Artikel Nr.	Inhalt [kg/Eimer]	Inhalt [kg/Palette]	Preis [CHF/kg]
806.002.010.999	25 K 1.0	600	7.30
806.002.110.999*	25 K 1.0	600	8.10
806.002.015.999	25 K 1.5	600	7.30
806.002.115.999*	25 K 1.5	600	8.10
806.002.020.999	25 K 2.0	600	7.30
806.002.220.999*	25 K 2.0	600	8.10
806.002.030.999	25 K 3.0	600	7.30
806.002.330.999*	25 K 3.0	600	8.10
806.016.005.999	25 MP	600	7.70
806.016.105.999*	25 MP	600	8.30

* getönt

Farbe

goLicon Paint Siliconharzfarbe

Fassadenfarbe auf Siliconharzbasis mit erhöhtem verkapseltem Filmschutz



Anwendung:

- Aussen
- Auf mineralischen und organischen Untergründen
- Nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften:

- CO₂- und wasserdampfdurchlässig
- Wasserabweisend
- Geringe Verschmutzungsneigung

Verbrauch:

Anwendungsart	ca. Verbrauch
Pro Anstrich	0,17 - 0,20 l/m ²
Bei 2 Anstrichen	0,34 - 0,40 l/m ²
Dichte	1,4-1,6 g/cm ³

Artikel Nr.	Inhalt [Liter/Eimer]	Inhalt [Liter/Palette]	Preis [CHF/Liter]
808.001.005.999	5	300	18.80
808.001.012.999	12.5	400	17.80
808.001.105.999*	5	300	19.90
808.001.112.999*	12.5	400	18.90

* getönt

goLikat Paint Silikatfarbe

Fassadenfarbe auf Silikat-Kieselbasis ohne bioziden Filmschutz



Anwendung:

- aussen
- auf mineralischen Untergründen
- zur Renovierung von organischen, nicht elastischen Untergründen
- nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften:

- strukturerhaltend
- wasserabweisend
- hoch witterungsbeständig
- besteht aus einer Kombination aus Kieselsol und Kaliwasserglas
- sehr hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig
- höchste Farbtonstabilität im Bereich von Silikatfarben
- ohne bioziden Filmschutz
- lösemittel- und weichmacherfrei

Verbrauch:

Anwendungsart	ca. Verbrauch
Pro Anstrich	0,15 - 0,20 l/m ²
Bei 2 Anstrichen	0,30 - 0,40 l/m ²
Dichte	1,4 - 1,6 g/m ³

Artikel Nr.	Inhalt [Liter/Eimer]	Inhalt [Liter/Palette]	Preis [CHF/Liter]
808.005.005.999	5	300	20.40
808.005.012.999	12,5	400	19.20
808.005.105.999*	5	300	21.60
808.005.112.999*	12,5	400	20.40

* getönt

goRevlect Paint

Fassadenfarbe mit Reflektions-Technology, zur Reduktion solarer Aufheizung bei dunklen Farbtönen



Anwendung:

- Aussen
- Auf mineralischen und organischen Untergründen
- Nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften:

- CO₂- und wasserdampfdurchlässig
- Wasserabweisend
- Geringe Verschmutzungsneigung

Verbrauch:

Anwendungsart	ca. Verbrauch
Pro Anstrich	0,15 - 0,18 l/m ²
Bei 2 Anstrichen	0,30 - 0,36 l/m ²
Dichte	1,4 - 1,5 g/cm ³

Artikel Nr.	Inhalt [Liter/Eimer]	Inhalt [Liter/Palette]	Preis [CHF/Liter]
808.008.105.999*	5	300	23.90
808.008.112.999*	12.5	400	22.70

* getönt

Zubehör

goGewebe 4x4

Alkalibeständiges Armierungsgewebe



Anwendung:

- Aussen und innen
- Als Armierungsgewebe

Eigenschaften:

- Hohe Zugfestigkeit
- Verschiebefest
- Alkalibeständig
- Weichmacherfrei
- Rollenbreite 110 cm

Verbrauch:

Anwendungsart	ca. Verbrauch
Bei 10 cm Überlappung	1,00 m/m ²

Artikel Nr.	Inhalt [m ² /Rolle]	Inhalt [m ² /Palette]	Preis [CHF/m ²]
803.001.404.999	55	1650	2.40

goGewebe 6x6

Alkalibeständiges Armierungsgewebe



Anwendung:

- Aussen und innen
- Als Armierungsgewebe
- Universell einsetzbar

Eigenschaften:

- Optimierte Kraftaufnahme für höchste Sicherheit und Rissvermeidung
- Hohe Zugfestigkeit
- Verschiebefest
- Alkalibeständig
- Weichmacherfrei
- Rollenbreite 110 cm

Verbrauch:

Anwendungsart	ca. Verbrauch
Bei 10 cm Überlappung	1,00 m/m ²

Artikel Nr.	Inhalt [m ² /Rolle]	Inhalt [m ² /Palette]	Preis [CHF/m ²]
803.001.606.999	55	1650	2.60

goGewebe 6x6 Optimo

Alkalibeständiges Armierungsgewebe



Anwendung:

- Aussen und innen
- Als Armierungsgewebe
- Universell einsetzbar

Eigenschaften:

- Optimierte Kraftaufnahme für höchste Sicherheit und Rissvermeidung
- Hohe Zugfestigkeit
- Verschiebefest
- Alkalibeständig
- Weichmacherfrei
- Rollenbreite 100 cm

Verbrauch:

Anwendungsart	ca. Verbrauch
Bei 10 cm Überlappung	1,00 m/m ²

Artikel Nr.	Inhalt [m ² /Rolle]	Inhalt [m ² /Palette]	Preis [CHF/m ²]
803.001.504.987	50	1750	2.10

goArmierungspfeil

Zuschnitt aus Glasfasergewebe



Anwendung:

- Aussen
- Zur Diagonalarmierung von Fassadenöffnungen bei Fassadendämmsystemen


Eigenschaften:

- Alkalibeständig
- Weichmacherfrei

Artikel Nr.	Inhalt [Stück/Karton]	Inhalt [Stück/Palette]	Preis [CHF/Stück]
803.003.999.999	50	2000	1.70

goGewebeeckwinkel

Kantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Anwendung:

- Aussen
- Zum Eckausbildung bei Fassadendämmsystemen

Eigenschaften:

- Aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe

Verbrauch:

ca. Verbrauch: 1,00 m/m

Hinweis:

Schenkellänge 11 x 13 cm (803.008.013.999)

Schenkellänge 11 x 22 cm (803.008.022.999)

Schenkellänge 11 x 35 cm (803.008.035.999)

Artikel Nr.	Länge [m/Stück]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.008.013.999	2.5	125	2.40
803.008.022.999	2.5	125	2.50
803.008.035.999	2.5	125	3.20

goTwist Dübel

Dämmplattenbefestiger mit europäisch technischer Zulassung für vertiefte Montage



Anwendung:

- Aussen
- Mit ETA-Zulassung für alle Baustoffklassen A, B, C, D, E
- Für Beton, Voll- und Lochbaustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton, Porenbeton
- Zum Einsatz in Wärmedämm-Verbundsystemen
- Zur Befestigung von Polystyrol-Hartschaumplatten

Eigenschaften:

- Teller und Dübelhülse aus Kunststoff, Dübelschraube aus verzinktem Stahl
- Vertiefte Montage im Dämmstoff
- Toleranzausgleich 0 - 30 mm
- Chi-Wert 0,002 W/K bzw. 0,001 W/K bzw. 0,000 W/K je nach Montageart
- Nur ein Dübel für Dämmstoffdicken von 100 - 400 mm
- Sauberes Einschneiden durch sich nach unten verjüngenden Schraubteller
- Wendeldurchmesser: 66 mm, Gesamtlänge: 202 mm

Verarbeitung:

- Verankerungstiefe im tragfähigen Untergrund für alle Dübeltypen: ≥ 35 mm, Schliessung der Schraubenöffnung mit goDübel Stopfen grau oder PU-Schaum

Artikel Nr.	Format [mm]	Inhalt [Stück/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.030.002.999	ø 8 / 60	100	2.00

goTwist Setzwerkzeug

Montagetool zum Setzen des goTwist Dübel



Eigenschaften:

- Sechskantstange mit axial verschiebbarem Anschlagring, robust, mit Inbusschlüssel
- Länge: 260, 400 mm
- goDübel Twist MT 260 mm für Dämmstoffdicken von 100 - 260 mm,

Verbrauch:

1 Stück

Artikel Nr.	Länge [mm]	Inhalt [Stück/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.030.001.999	260	1	37.40

goDübel Stopfen grau



Anwendung:

Zum ausfüllen des Schraubloches

Eigenschaften:

- Aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum, aus Mineralwolle
- Farbton: Grau
- ø 15 mm

Verbrauch:

1 Stück/Dübel

Artikel Nr.	Länge [mm]	Inhalt [Stück/Sack]	Preis [CHF/Stück]
803.030.004.999	20	200	0.20

goThermo Dübel UEZ

Dämmplattenbefestiger mit europäisch technischer Zulassung für vertiefte oder oberflächenbündige Montage



Anwendung:

- Aussen
- Für Beton, Voll- und Lochbaustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton, Porenbeton, Nutzungskategorie A, B, C, D, E
- Geeignet zur Befestigung von Brandriegeln
- Nicht für vertiefte Montage bei Sockeldämmplatten geeignet

Eigenschaften:

- Teller und Dübelhülse aus Kunststoff, Dübelschraube aus verzinktem Stahl
- Vertiefte Montage im Dämmstoff zur Vermeidung von Dübelabzeichnungen möglich
- Chi-Wert 0,002 W/K bzw. 0,001 W/K je nach Montageart
- Universalspreizzone für sehr breites Untergrundspektrum
- Hohe charakteristische Lasten
- Automatische Setzkontrolle bei versenkter Montage
- Vertiefte Montage ohne Frässtaub möglich

Artikel Nr.	Länge [mm]	Inhalt [Stück/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.040.115.999	115	100	0.70
803.040.135.999	135	100	0.90
803.040.155.999	155	100	1.10
803.040.175.999	175	100	1.30
803.040.195.999	195	100	1.60
803.040.215.999	215	100	1.70
803.040.235.999	235	100	1.90
803.040.255.999	255	100	2.20
803.040.275.999	275	100	2.60
803.040.295.999	295	100	3.10
803.040.315.999	315	100	3.40

goThermo EPS Rondel

Rondell für vertiefte Montage



Anwendung:

- aussen
- zur Abdeckung der goThermo Dübel II UEZ 8/60

Eigenschaften:

- für eine homogene Dämmstoffoberfläche
- zur Vermeidung von Dübelabzeichnungen

Artikel Nr.	Inhalt [Stück/Karton]	Inhalt [Stück/Palette]	Preis [CHF/Stück]
803.040.002.999	100	8000	0.30

goDübel Kombischeibe

Dübelkombischeibe für die versenkte Montage



Anwendung:

- Aussen
- Für die vertiefte Montage des goThermo Dübel II UEZ 8/60 bei Dämmplatten aus Mineralwolle

Eigenschaften:

- Zusatzteller für den goThermo Dübel II UEZ 8/60
- Tellerdurchmesser 90 mm
- Für eine homogene und glatte Oberfläche
- Kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich

Verbrauch:

Anwendungsart ca. Verbrauch
 objektspezifisch 1,00 St./St.

Artikel Nr.	Inhalt [Stück/Karton]	Inhalt [Stück/Palette]	Preis [CHF/Stück]
803.040.001.999	100	1800	0.90

goFugendichtband Slow

Komprimiertes Dichtband aus imprägniertem Weichschaum



Anwendung:

- Zur Abdichtung von Anschlüssen zwischen Fassadendämmsystemen und angrenzenden Bauteilen
- Durch die langsame Expansion besonders geeignet für die Erstellung komplexer Anschlüsse (z.B. von Fensterbänken)
- Für folgende Fugenbreiten (lichte Breite zuzüglich Bewegungsaufnahme): 2 - 6 mm, 3 - 9 mm

Eigenschaften:

- Schlagregendicht
- Vollimprägniert
- Langsam expandierend
- Selbstklebend

Verbrauch:

ca. Verbrauch: 1,00 m/m

Artikel Nr.	Länge/Rolle [m]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/m]
803.014.006.999	18 (15/2-6)	180	1.70
803.014.009.999	10 (15/3-9)	100	5.70

goFüllschaum B2

Einkomponentiger PU-Füllschaum



Anwendung:

- Aussen
- Zum Ausschäumen von Fugen und Löchern in Dämmplatten bis 5 mm Breite
- Zum Füllen von Löchern und anderen Hohlräumen

Eigenschaften:

- Baustoffklasse B1 gemäss DIN 4102
- FCKW-frei
- Wärmedämmend
- Feuchtigkeitshärtend
- Beständig gegen Wärme, Wasser und verschiedene Chemikalien
- Baustoffklasse B1 gemäss DIN 4102

Verbrauch:

ca. Verbrauch: 1,00 m/m

Artikel Nr.	Inhalt [ml]	Inhalt [Dosen/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.020.001.986	750	12	15.90

goWDVS B1 Klebe-Dämm-Schaum

Einkomponentiger PU-Schaum zur Verklebung von Dämmplatten



Anwendung:

- Aussen
- Sehr gut geeignet auf ebenen Untergründen
- Geeignet zum Verkleben von Sockeldämmplatten
- Zum Verkleben von Wärmedämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum (EPS) gemäss EN 13163
- Sehr gut geeignet für Kleinflächen, Restflächen, Laibungen sowie Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten

Eigenschaften:

- Baustoffklasse B1 gemäss DIN 4102
- Einfaches, kompaktes Equipment
- Überarbeitbar nach ca. zwei Stunden
- Kein Material anrühren, verteilen, etc.
- FCKW-frei
- Gute Haftung auf fast allen Untergründen (ausser PE, PP, PTFE, Silicone)

Verbrauch:

ca. 4-6 m²/Dose

Artikel Nr.	Inhalt [ml]	Inhalt [Dosen/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.020.002.986	750	12	22.90

goPistolcleaner

Spezialreiniger auf Acetonbasis



Anwendung:

- Aussen
- Zum Reinigen von goFüllschaumpistole und Verschmutzungen mit noch nicht ausgehärtetem Polyurethan-Schaum

Hinweis:

- inkl. Sprayventil

Verarbeitung:

- Zum Aufschrauben auf Füllschaumpistole

Artikel Nr.	Inhalt [ml]	Inhalt [Dosen/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.021.001.986	750	12	15.40

goPutzabschlussprofil

Abschlussprofil mit Anschlag und integriertem Glasfasergewebe



Anwendung:

- Aussen und innen
- Zur Herstellung von saubereren Putzabschlüssen

Eigenschaften:

- Aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Länge 2.4 m
- Abzugskante für 3mm und 6mm Schichtaufbau


Verbrauch:

1m

Artikel Nr.	Abzugskante [mm]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.004.003.999	3	60	1.80
803.004.006.999	6	60	1.80

goTropfkantenprofil LTR

Kantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Anwendung:

- Aussen zur Ausbildung von Tropfkanten an Fassaden
- Zur Herstellung von saubereren Putzabschlüssen

Eigenschaften:

- Aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Länge 2,5 m
- Abzugskante für 6mm Schichtaufbau


Verbrauch:

1m

Artikel Nr.	Abzugskante [mm]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.080.250.988	6	40	5.50

goAttikaprofil

Anschlussprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Anwendung:

- Aussen
- Zum Anschluss an Attikaabdeckungen bei Fassadendämmsystemen

Eigenschaften:

- Aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Mit zugehörigem Eckstück


Verbrauch:

ca. Verbrauch: 1,00 m/m

Artikel Nr.	Länge/Stück [m]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.007.230.999	2.5	25	5.80

goÜbergangprofil Blech

Abschlussprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Anwendung:

- Aussen
- Zur Ausbildung eines Übergangs an Blechverwahrungen (z. B. Flachdach, Terrasse) bei Fassadendämmsystemen

Eigenschaften:

- Aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe
- Mit Kunststoffdübeln zur optionalen Befestigung im Dämmstoff


Verbrauch:

ca. Verbrauch: 1,00 m/m

Artikel Nr.	Länge/Stück [m]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.010.250.999	2.5	25	7.10

goPutztrennprofil

Profil zur Trennung von Putzbeschichtungen



Anwendung:

- Zur Trennung aneinander grenzender Putzbeschichtungen
- Zur Eckausbildung
- Für 5 mm Schichtdicke

Eigenschaften:

- Aus Kunststoff mit integriertem Glasfasergewebe
- Variable Winkelausbildung möglich, mit zwei Abzugskanten

Verbrauch:

Ausführung	Verbrauch
250 cm lang	1,0 m

Artikel Nr.	Länge/Stück [m]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.006.250.999	2	50	7.70

goAbschlussprofil TEX-UNI

Das APU Abschlussprofil TEXT-UNI bildet bei der Ausführung einer zweiten Dichtebene einen sauberen Putzabschluss unter der Fensterbank



Anwendung:

Das APU-Abschlussprofil FEBA-TEX-UNI wird in Wärmedämm-Verbundsystemen eingesetzt. Es bildet bei der Ausführung einer zweiten Dichtebene einen sauberen Putzabschluss unter der Fensterbank.

Eigenschaften:

- Jeder Stab verfügt über einen einseitigen Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung.
- Durch Steckverbinder können die Profile im Stossbereich zusammengeführt werden.
- Die weiche, transparente Tropfkante führt das Wasser gezielt ab.
- Mit weicher, transparenter Tropfkante und Gewebe 12,5 cm
- Gewebe: 160 g/m² zugelassen für Wärmedämm-Verbundsysteme 2 x 12,5 cm breit 4 x 4 mm

Hinweis:

Die Abdichtung der 2.Dichtebene muss bauseits erfolgen.


Verbrauch:

1m/m

Artikel Nr.	Länge/Stück [m]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.015.001.999	2.0	30	12.70

goGleitlagerprofil

Das goGleitlagerprofil PUR-FIX wird bei Gebäuden mit verschiedenen Baustoffen eingesetzt



Anwendung:

Das APU-Gleitlagerprofil PUR-FIX wird in Wärmedämm-Verbundsystemen bei Gebäuden mit verschiedenen Baustoffen eingesetzt (z. B. Aufstockung Holz- auf Massivbau).


Eigenschaften:

- Entkopplungslösung, Bewegungen von Druck bis 4 mm und Scherung bis 2 mm werden aufgenommen.
- Das Profil ist mit vorkomprimierten PUR-Dichtband ausgestattet
- Durch den Einsatz des Profils entsteht eine saubere Putztrennung
- Schlagregendicht für eine Fuge von ca. 6 mm
- Gewebe: 160 g/m² zugelassen für Wärmedämm-Verbundsysteme 2 x 12,5 cm breit 4 x 4 mm

Artikel Nr.	Länge/Stück [m]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.015.000.999	2	10	32.30

goBewegungsprofil E

Profil für Gebäudedehnfugen bei ebenen Wandflächen



Anwendung:

- Aussen
- Zur Ausbildung von Gebäudedehnfugen zwischen ebenen Wandflächen in Fassadendämmsystemen
- Für Fugenbreiten von 20 - 30 mm

Eigenschaften:

- Aus Kunststoffprofil
- Mit stabiler gewebeverstärkter Fugenschlaufe
- Mit Abzugskante
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Witterungsbeständig
- UV-beständig


Verbrauch:

Ausführung ca. Verbrauch
 1,00 m/m

Artikel Nr.	Länge/Stück [m]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.022.001.999	2.5	62.5	18.90

goBewegungsprofil V

Profil für Gebäudedehnfugen bei versetzten Wandflächen



Anwendung:

- Aussen
- Zur Ausbildung von Gebäudedehnfugen zwischen ebenen Wandflächen in Fassadendämmsystemen
- Für Fugenbreiten von 20 - 30 mm

Eigenschaften:

- Aus Kunststoff
- Mit stabiler gewebeverstärkter Fugenschlaufe
- Mit Abzugskante
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Witterungsbeständig
- UV-beständig


Verbrauch:

Ausführung ca. Verbrauch
 1,00 m/m

Artikel Nr.	Länge/Stück [m]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.022.002.999	2.5	62.5	18.90

goSockel Startprofil E Pro HL

Sockelprofil zur wärmebrückenreduzierten Sockelausbildung eines WDV-Systems



Anwendung:

In Verbindung mit dem Sockelprofilen (SOP) zur wärmebrückenreduzierten Sockelausbildung eines Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS). Verfügbar in den Ausladungen 60 mm, 100 mm und 160 mm

Eigenschaften:

- Wärmebrückenreduzierte Sockelausbildung
- Maximale Formstabilität, geeignet für schwere Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaser
- Flucht- und Lotgerechte Kanten durch rechteckiger Steckverbinder
- Breites Anwendungsspektrum bei geringer Variantenvielfalt
- In Kombination mit den Sockelprofilen für Dämmstoffdicken von 60 mm bis 320 mm geeignet

Verbrauch:

1m / m

Hinweis: Befestigung mit goSchraubdübel PH-K

Artikel Nr.	Länge/Stück [m]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.015.006.999	2 (60 mm)	20	8.70
803.015.010.999	2 (100 mm)	20	12.40
803.015.016.999	2 (160 mm)	20	15.80

goSchraubdübel PH-K

Schraubdübel zur Montage des goStartprofil



Anwendung:

- Aussen
- Für Beton
- Vollbaustoffe
- Lochbaustoffe
- Haufwerksporigen Leichtbeton
- Porenbeton
- Nutzungskategorie: A, B, C, D, E

Eigenschaften:

- Farbton: weiss
- Durchmesser des Dübelschafts: 8mm
- Europäische Technische Zulassung ETA-04/0023 geeignet für M-Systeme und für das System StoReno.
- Verarbeitung: Beton, Vollbaustoffe, Lochbaustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton:
Bohrlochtiefe $\geq 35\text{mm}$, Verankerungstiefe $\geq 25\text{mm}$,
Porenbeton: Bohrlochtiefe $\geq 75\text{mm}$, Verankerungstiefe $\geq 65\text{mm}$,
jeweils im tragenden Untergrund


Verbrauch:

Länge 65mm

Artikel Nr.	Inhalt [Stück/Karton]	Inhalt [Stück/Palette]	Preis [CHF/Stück]
803.015.060.999	100	2400	0.40

goSockelprofil E

Profil zur Ausbildung stabilen Putzabschlusses beim Übergang zwischen Fassaden- und Sockeldämmung



Anwendung:

Zur Ausbildung eines exakten und stabilen Putzabschlusses beim Übergang zwischen Fassaden- und Sockeldämmung

Eigenschaften:

- Gezielte Ableitung von Wasser
- Exakter und sauberer Putzabschluss
- Flucht- und lotgerechte Kanten durch rechteckigen Steckverbinder
- Bessere Putzverkrallung durch gerillte Oberfläche
- Inklusive Steckverbinder
- Länge: 2 m

Verbrauch:

1m/ m

Hinweis:


Die Sockelprofile sind mit Sollbruchstellen ausgestattet und können somit baustellenseitig durch Abknicken gekürzt werden:

- 120 mm auf 90 mm und 60 mm kürzbar
- 180 mm auf 150 mm, 120 mm und 90 mm kürzbar

Artikel Nr.	Abmessung [mm]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.015.120.999	120	20	11.30
803.015.180.999	180	20	12.50

goEckverbinder Sockelprofil

Mit goEckverbindern lassen sich exakte Eckausbildungen herstellen



Anwendung:

Mit den goEckverbindern Aussenecke (803.015.002.999) und goEckverbinder Innenecke (803.015.003.999) lassen sich saubere und exakte Eckausbildungen sehr einfach und schnell herstellen. Die Steckstifte rechts und links am Eckverbinder werden in die jeweiligen Profile gesteckt und somit miteinander verbunden. Alle Profilkanten schliessen dann bündig miteinander ab.


Inhalt:

100 Stück 10 Beutel im Karton 0,5 kg

Artikel Nr.	Inhalt [Stück/Karton]	Inhalt [Karton/Palette]	Preis [CHF/Stück]
803.015.002.999	10	200	2.60
803.015.003.999	10	200	4.30

goAnputzleiste Roma

Laibungsprofil mit TPE-Schlaufe für die seitliche Montage



Anwendung:

- Aussen
- Zur dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen
- Für Fenster mit Vorbaurollladen, zur seitlichen Montage an Rollladenführungsschienen
- Maximale Einbaulänge: 2,6 m Profil ohne Stösse einbauen

Eigenschaften:

- Mit TPE-Schlaufe zur Aufnahme von Bewegungen
- Selbstklebend
- Aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Mit selbstklebender Schutzlasche zur Befestigung von Abdeckfolien


Verbrauch:

ca. Verbrauch: 1,00 m/m

Artikel Nr.	Länge/Stück [m]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/m ²]
803.013.155.999	1.55	38.75	7.30
803.013.260.999	2.60	65	7.30

goAnputzleiste Perfekt Plus

Laibungsprofil mit Teleskop-Mechanismus mit Schutzlippe



Anwendung:

- Aussen
- Zur dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen (Fenster-, Türrahmen, Rollladenführungsschienen) bei Fassadendämmsystemen
- Geeignet für Fenster (< 10 m²), die sich im Mauerwerk zurückgesetzt, mauerwerksbündig oder vor dem Mauerwerk befinden
- Dämmstoffdicke: ≤ 300 mm
- Nicht geeignet für Fenster, die bündig mit der fertigen Fassade sind oder aus dieser herausragen

Eigenschaften:

- Mit flexiblem Teleskopmechanismus zur Aufnahme dreidimensionaler Bewegungen
- Selbstklebend
- Aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Mit sichtbarer Schutzlippe im Farbton des Profils
- Mit selbstklebender Schutzlasche zur Befestigung von Abdeckfolien
- Dauerhafte Abdichtung von Anschlussfugen bei Wärmedämmverbundsystemen
- Ausbildung exakter Anschlüsse an angrenzende Bauteile


Verbrauch:

ca. Verbrauch: 1,00 m/m

Artikel Nr.	Länge/Stück [m]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/m ²]
803.011.140.999	1.4	35	10.80
803.011.240.999	2.4	60	10.80

goAnputzleiste Perfekt FlexPro

Laibungsprofil mit Teleskop-Mechanismus



Anwendung:

- Aussen
- Zur dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen (Fenster-, Türrahmen) bei Fassadendämmsystemen
- Speziell für Holz-Aluminium-Fenster mit vorgesetzter hinterlüfteter Aluminiumvorsatzschale mit einer Ausladung von 5 - 20 mm
- Geeignet für Fenster < 10 m², die im Mauerwerk zurückgesetzt oder mauerwerksbündig sind
- Maximale Einbaulänge: 2,6 m, Profil ohne Stösse einbauen

Eigenschaften:

- Schlagregendicht
- Mit Teleskopmechanismus und geschlossenzelligem Schaumband zur Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen und zur Anpassung an verschiedene Vorsatzschalengeometrien
- Selbstklebend
- Aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Mit Schattenfuge
- Mit selbstklebender Schutzlasche zur Befestigung von Abdeckfolien


Verbrauch:

ca. Verbrauch: 1,00 m/m

Artikel Nr.	Länge/Stück [m]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.012.240.99	2.4	24	10.50

goAnputzleiste Perfekt

Laibungsprofil mit einem expandierenden PUR-Dichtband



Anwendung:

- Aussen
- Zur dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen (Fenster-, Türrahmen, Rollladenführungsschienen) bei Fassadendämmsystemen
- Geeignet für Fenster (< 15 m²), die sich im Mauerwerk zurückgesetzt oder mauerwerksbündig oder vor dem Mauerwerk befinden
- Dämmstoffdicke: ≤ 400 mm
- Nicht geeignet für Fenster, die bündig mit der fertigen Fassade sind oder aus dieser herausragen

Eigenschaften:

- Aufnahme dreidimensionaler Bewegungen
- Selbstklebend
- Aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Schlagengendicht für Fugen bis 6 mm
- Mit selbstklebender Schutzlasche zur Befestigung von Abdeckfolien
- Dauerhafte Abdichtung von Anschlussfugen bei Wärmedämmverbundsystemen
- Ausbildung exakter Anschlüsse an angrenzende Bauteile

Verbrauch:

ca. Verbrauch: 1,00 m/m

Artikel Nr.	Länge/Stück [m]	Inhalt [m/Karton]	Preis [CHF/Stück]
803.012.241.999	2.4	60	10.70

Dienstleistung

goFarbtonfächer

Der goFarbtonfächer bildet die Basis für die perfekte Lösung zur architektonischen Gestaltung eines Projekts.



Beschreibung:

Begleitend zum neuen goSystem finden Sie hier perfekt aufeinander abgestimmtes Handwerkzeug für professionelle Farbgebung. Egal, ob es um ein Fassadenprojekt oder die Gestaltung von Innenräumen geht: Der goFarbtonfächer bringt Ihnen die nötige Sicherheit bei der Farbauswahl und verhilft Ihnen damit zu einem aussergewöhnlichen Ergebnis.

Die 1000 Farbtöne des neuen goFarbtonfächer in einem Übersichtsfächer inkl. aller wichtigen Daten wie Hellbezugswert, Farbtonzuschlagsklasse, Machbarkeiten und Grenzwerte für den TSR-Wert.

Nahezu alle Farbtöne sind - produktabhängig- an der Fassade realisierbar.

Artikel Nr.	Stück	Preis [CHF/Stück]
800.000.001.999	1	24.00

Farbtonzuschlagsklassen:

Zuschläge (Stand: 1. Januar 2025)

Farbtonzuschläge

Farbtonzuschläge werden für Putze, Wand- und Deckenfarben gemäss Angaben im Farbtonfächer goSystem berechnet. Farbtöne aus anderen Farbsystemen, Farbtöne von Mitbewerbern oder Farbtöne aus Muster werden analog dem Farbtonfächer goSystem berechnet. Fremdfarbtöne werden je nach Farbintensität den Farbtonklassen zugeordnet. Der Grossteil der Farbtöne im Farbtonfächer ist bereits in den in der Preisliste aufgeführten Pastelltönen abgedeckt. Nur bei intensiveren Farbtönen wird ein Pigmentzuschlag auf den aufgeführten Pastelltönen berechnet. Diese Pigmentzuschläge sind im Farbtonfächer Sto-Silikat und Sto-Silikonharzfarben prozentual angegeben.


Farbtonklassen	Farben (Dispersions-, Silikon- und Silikatfarben)	Oberputze
Farbtonklasse I	auf Anfrage	auf Anfrage
Farbtonklasse II	CHF 1.90 pro kg/l	CHF 0.50 pro kg
Farbtonklasse III	CHF 4.90 pro kg/l	CHF 1.00 pro kg
Farbtonklasse IV	CHF 8.50 pro kg/l	CHF 1.20 pro kg

Ausmischzuschlag für Farben, Lacke und Putze, für Aussen- und Innenputz

Für nicht definierte Farbtöne wird ein Zuschlag von CHF 60.- netto erhoben, d.h. zum Beispiel Farbtöne nach Muster (MZ), Zwischenfarbtöne (ZW) und ca.-Farbtöne (SZ).

goMuster

Putzoberflächenmuster dienen der ästhetische Entscheidungsfindung. Die Tafeln geben einen Eindruck von der Haptik und dem visuellen Effekt der verschiedenen Oberflächen.



Anwendung:

Die Muster in verschiedenen Oberflächen und Farben unterstützen das Erscheinungsbild der Fassade zu veranschaulichen.

Eigenschaften:

- Kratzputz, Reibeputz, Spritzputz oder Glattputz
- Auf Anfrage gefertigte Mustertafeln im DIN A3 Format
- Fertigungszeit 5 - 8 Arbeitstage, je nach Musteraufbau

Hinweis:

- Bei der Verwendungen von Gonon Dämmsystemen sind 3 Muster im Format DIN A3 kostenlos erhältlich.
- Gemäss einer ermittelten Aufwandsschätzung besteht die Möglichkeit zur Anfertigung von Sondermustern.
- Die Erstellung individueller Muster erfolgt nach den spezifischen Wünschen des Kunden. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen werden individuelle Farb- und Materialkonzepte mit besonderen Farbtönen und Texturen entwickelt. Die Musterabteilung hat sich darauf spezialisiert, individuelle Echtmuster zu erstellen, die es ermöglichen, Oberflächen in den gewünschten Farbnuancen und Materialien zu erleben.

Artikel Nr.	Stück	Inhalt [m ² /Paket]	Preis [CHF/Stück]
800.001.001.999	1	K 1.0 DIN A3	35.00
800.002.001.999	1	K 1.5 DIN A3	35.00
800.003.001.999	1	K 2.0 DIN A3	35.00
800.004.001.999	1	K 3.0 DIN A3	35.00
800.007.001.999	1	MP DIN A3*	35.00
800.011.001.999	1	R 1.5 DIN A3	35.00
800.012.001.999	1	R 2.0 DIN A3	35.00
800.013.001.999	1	R 3.0 DIN A3	35.00

* gefilzt

goNassMuster

Kleingebinde Farbe zur Bemusterung



Anwendung:

Nassmuster im gewünschten Farbton dienen zur Visualisierung der Fassade und tragen unterstützend zur Entscheidungsfindung durch Planer und Eigentümer bei.

Eigenschaften:

- CO₂- und wasserdampfdurchlässig
- Wasserabweisend
- Geringe Verschmutzungsneigung

Verbrauch:

0,16 - 0,18 ml/m² Pro Anstrich

Hinweis:

goLicon Paint (800.001.002.999)
goLicat Paint (800.001.003.999)

Artikel Nr.	Stück	Inhalt [Liter/Gebinde]	Preis [CHF/Stück]
800.001.002.999	1		35.00
800.001.003.999	1		35.00

goDevisierung

Ermittlung von Flächen und Mengen der Bestandsfassade



Diese Dienstleistung basiert auf einer Dienstleistungsvereinbarung. Grundlagen sind die Planunterlagen und die Gonon-Checkliste

Alle relevanten Bauteile wie Türen, fenster, Balkone, Nischen etc. werden definiert. Die Flächen und Mengen der Bestandsfassade werden errechnet. Anschliessend erstellen unsere Fachspezialisten eine objektspezifische Devisierung nach NPK unter Berücksichtigung aller normativen und technischen Aspekte.

Eigenschaften

Devisierung: Flächen- und Mengenermittlung, Erstellung von Leistungsverzeichnissen

Gebäude	Neubau	Zuschlag Sanierung	Zuschlag Geometrie
Ein-/Zweifamilienhaus <300 m ²	CHF 500.-		CHF 250.- bis 500.-
Mehrfamilienhaus <1000 m ²	CHF 1000.-	CHF 500.-	CHF 250.- bis 500.-
Mehrfamilienhaus >1000 m ²	ab CHF 1500.-	CHF 500.-	auf Anfrage
Überbauung	auf Anfrage		auf Anfrage

HiProtect® Recycling-Abfallsäcke

Volumen: 500 l/Sack



Hinweis:

Entsorgung der HiProtect® Abfälle ausschliesslich über Gonon Kreislauf. Weitere Informationen zum Thema EPS Recycling finden Sie über den Verband EPS Swiss (epsswiss.ch).

Artikel Nr.	Stück	Inhalt [Stück/Karton]	Preis [CHF/Stück]
639.002.081.999	1	20	14.00

goBatch Mixer

Durchlaufmischer incl. Antriebsmotor, Wasserarmatur, Mischwelle und Transportschnecke.



Anwendung:

Universell einsetzbarer Durchlaufmischer zur Verarbeitung von werkseitig vorgemischten Trockenbaustoffen als Sackware wie z. B: Klebe & Armierungsmörtel, Mauermörtel, Putze und Edelputze

Eigenschaften:

Bezeichnung: 230 V / 50 Hz, 2.2 kW
 Mischleistung: 20 l/min
 Gewicht: 90 kg
 Wasseranschluss: Geka ½"
 Wasserdruck: mind. 2.5 bar
 Absicherung: 16 A
 Abmessung: Länge: 1500 mm | Breite: 700 mm | Höhe: 1000 mm

Zubehör:

Wasserschlauch und Luftschlauch, mit Geka Kupplung Länge 20 m
 goBatch Mixer Schlauch
 Artikel Nr.: 895.895.002.999
 Preis [CHF/Stück]: 109.00

Artikel Nr.	Stück	Preis [CHF/Stück]
895.895.001.999	1	2390.00

AVLB

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVLB) der Gonon Isolation AG und der Gonon System AG, nachfolgend kurz Lieferant oder Gonon genannt

1. Allgemeine Verkaufsbedingungen

- 1.1 Diese AVLB sind verbindlich, sofern sie im Angebot, in der Bestellungsannahme oder in anderer Weise während des Vertragsschlusses als anwendbar erklärt werden. Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie vom Lieferanten ausdrücklich und schriftlich akzeptiert wurden. Vereinbarte Änderungen oder Ergänzungen bedürfen für deren Verbindlichkeit der schriftlichen Form. Im Falle von sprachlichen Abweichungen zwischen den Texten gilt die deutschsprachige Fassung.
- 1.2 Bestellungen von Waren müssen zwingend schriftlich erfolgen. Das Risiko einer fehlerhaften Bestel-
lungsübermittlung trägt der Kunde.
- 1.3 Erweist sich eine Bestimmung dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen als nichtig oder nicht vollstreckbar, bleiben sämtliche anderen Bestimmungen davon unberührt.

2. Preise

Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und LSVA. Der Lieferant ist berechtigt, Teuerungs- und andere Zuschläge zu erheben, sofern sich wesentliche Kostenbestandteile (z. B. Rohstoffpreise, Energie-, Lohn- oder Transportkosten) nach Vertragsschluss erheblich erhöhen. Die Anpassung erfolgt auf Basis allgemein anerkannter Indizes (z. B. Landesindex der Konsumentenpreise oder branchenspezifische Preisindizes) oder nachweisbarer Kostensteigerungen.

3. Lieferbedingungen

- 3.1 Die unverbindliche Angabe des Liefertermins erfolgt nach der endgültigen Bestellungsannahme. Für Terminlieferungen werden je Auftrag zusätzliche Kosten in Rechnung gestellt (siehe Preisliste Dienstleistungen). Für getöntes Material muss die Machbarkeit und die Rezeptur des Farbtones vorliegen, um die Lieferfrist einhalten zu können. Aufgrund fehlender Farbtonrezeptur kann sich die Lieferfrist verlängern.

Beispiel Lieferfristen:

- Für Dämmplatten, Sonderanfertigungen usw. (keine Lagerware) – siehe Lieferfrist-Angaben der einzelnen Produkte.
 - Für Abholer: bei bereits rezeptierten Farbtönen wird das Material so schnell als möglich produziert und bereitgestellt. Die Machbarkeit des Farbtons bzw. der Verfügbarkeit des Materials ist vorgängig abzuklären.
 - Für Sonderanfertigungen nach Absprache; die Frist beginnt mit dem Eingang einer allfälligen Akontozahlung zu laufen.
 - Getönte Ware, welche zur Abholung bereitgestellt wird, muss innerhalb von 5 Arbeitstagen abgeholt werden. Ansonsten wird die Ware auf Kosten des Kunden zugestellt.
- 3.2 Lieferterminangaben sind nur bei Lieferungen auf einen vereinbarten, terminierten Zeitpunkt verbindlich. Andere Liefertermine sind in jedem Fall eingehalten, wenn die bestellte Ware innerhalb der vereinbarten Frist ab Werk versandbereit ist. Wir übernehmen keine Haftung für das rechtzeitige Eintreffen der Ware beim Kunden. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen Gonon, die Herstellung und Lieferung um die Dauer der Behinderung inkl. angemessener Vorlaufzeit herauszuschieben oder entschädigungslos vom Vertrag zurückzutreten. Das gilt auch für Verkehrsstörungen, Betriebsstörungen (z. B. durch Maschinenausfall, unverschuldete Mängel an Betriebs-/ Rohstoffen) und Verzögerung durch Zulieferanten. Angegebene Lieferfristen und Liefertermine sind Richtwerte und gelten vorbehaltlich von Verzögerungen durch Warenengpässe, Maschinenstörungen, Verkehrsproblemen, Fällen von höherer Gewalt, usw. Aus dadurch entstandenen Verzögerungen können weder materielle noch finanzielle Ersatzansprüche abgeleitet werden.
 - 3.3 Waren werden ausschliesslich in ganzen Verpackungseinheiten geliefert. Teilmengen davon sind ausgeschlossen. Teillieferungen sind zulässig.
 - 3.4 Erfolgt die Ablieferung nicht termingerecht, kann der Kunde nach dem Verstreichen einer von ihm schriftlich angesetzten Nachfrist von mindestens fünf Tagen vom Vertrag zurücktreten. Ein Geltend

machen von Forderungen auf Grund des Rücktritts ist ausgeschlossen.

- 3.5 Wird die Ware durch den Kunden abgeholt, gehen Nutzen und Gefahr an der Ware mit der Abholung auf den Kunden über. Bei Ware, die versendet bzw. geliefert werden soll (inkl. Franko-Sendungen), gehen Nutzen und Gefahr auf den Kunden über, wenn die Ware zur Versendung bzw. Lieferung abgegeben oder verladen worden ist. Davon ausgenommen sind Zufuhren durch Lastwagen der Gonon AG oder eines von ihrem beauftragten Transportunternehmen. In diesem Fall gehen Nutzen und Gefahr erst mit Abladung der Ware am Lieferort auf den Kunden über.
- 3.6 Für Lieferungen zur Baustelle ist eine für LKW bis 38 t befahrbare Strasse Voraussetzung. Der Ablad der Ware erfolgt am Bestimmungsort «Bordsteinkante bauseitig» durch den Kunden, zu seinen Lasten und auf sein Risiko. Findet der Ablad auf Wunsch des Kunden unter Beihilfe von Gonon oder des Transporteurs, mit oder ohne Hebezeug, statt, übernehmen wir für allfällige Schäden keine Haftung. Dies gilt für Fracht-, Sach- und Personenschäden. Mehrkosten, welche durch nicht zugängliche Baustellen entstehen, werden separat berechnet. Mehrkosten auf Grund kundenseitig gewünschter Teillieferungen werden dem Kunden verrechnet. Ist der Kunde zum Zeitpunkt der Lieferung nicht vor Ort, so gilt die Ware als mängelfrei angenommen. Bestellte und nicht abgerufene Ware lagert Gonon auf Rechnung und Risiko des Kunden. In diesem Fall gehen Nutzen und Gefahr mit Meldung der Lieferbereitschaft seitens Gonon definitiv auf den Kunden über. Die Rechnungsstellung dieser Ware kann unabhängig vom endgültigen Lieferdatum erfolgen. Die Kosten für die Einlagerung der Ware von CHF 35/Palette und Monat werden nach der letzten Auslieferung dem Kunde belastet. Zusätzliche Transporte werden in Rechnung gestellt.
- 3.7 Bestellte und nicht abgerufene Ware lagert Gonon auf Rechnung und Risiko des Kunden. In diesem Fall gehen Nutzen und Gefahr mit Meldung der Lieferbereitschaft seitens Gonon definitiv auf den Kunden über. Die Rechnungsstellung dieser Ware kann unabhängig vom endgültigen Lieferdatum erfolgen. Die Kosten für die Einlagerung der Ware von CHF 35/Palette und Monat werden nach der letzten Auslieferung dem Kunden belastet.
- 3.8 Der Kunde hat die Ware sofort bei Erhalt zu prüfen. Erkennbare Mängel sind auf dem Lieferschein zu vermerken. Ohne Vermerk oder wenn der Kunde zum Zeitpunkt der Lieferung nicht vor Ort ist, gilt die Ware als mängelfrei angenommen. Nicht sofort erkennbare Mängel sind sofort, längstens innert fünf Tagen ab Lieferdatum, schriftlich an Gonon zu melden.
- 3.9 Gonon hat das Recht, Teillieferungen zu tätigen. Allfällige Mehrkosten des Transportes gehen zu Lasten von Gonon. Eine Entschädigung des Kunden für Umtriebe, Mehraufwand usw. ist ausgeschlossen.
- 3.10 Der Kunde verpflichtet sich, die vereinbarte Menge der Ware während der Vertragslaufzeit abzunehmen und zu bezahlen. Falls der Kunde die vereinbarte Menge nicht vollständig abnimmt, bleibt er dennoch zur Zahlung des vollen vereinbarten Preises verpflichtet. Eine nicht abgenommene Menge berechtigt den Kunden weder zu einer Rückerstattung noch zu einer Gutschrift.
- 3.11 Die Transportvorschriften SDR/ADR [insbesondere SDR Rn 10 0011(1)] sind zwingend einzuhalten. Insbesondere gilt:
 - Für das Abholen von klassierten Gonon Produkten (Gefahrgut) muss das Fahrzeug gemäss der «Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse» (SR 741.621) ausgerüstet sein.
 - Der Chauffeur ist entsprechend ausgebildet und im Besitz eines SDR-/ADR-Ausweises/Giftscheines. Da Gonon als Lieferant bei der Nichteinhaltung der Transportvorschriften haftbar ist, werden vorschriftswidrig ausgerüstete Fahrzeuge nicht beladen.
- 3.12 Diese Vorschriften gelten ebenfalls für den Rücktransport von Gonon-Produkten. Handelt es sich um angebrochene oder nicht mehr eindeutig definierbare und gekennzeichnete Produkte, gelten zudem die Vorschriften der «Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen». Chauffeure dürfen keine Waren aufladen, die nicht mit den entsprechenden Deklarationen und Begleitpapieren versehen sind. Sollte der Kunde nicht über die nötigen Papiere verfügen, so kann deren Ausstellung rechtzeitig vor einer Rücksendung bei Gonon veranlasst werden.

4. Unterstützung

Für die Instruktion von abgegrenzten und definierten Flächen, kann ein Anwendungstechniker angefordert werden. Die Stunden-Ansätze sind in der Preisliste Dienstleistungen aufgeführt. Durch die Mitarbeit des Instructors übernimmt Gonon keine Gewährleistung an den ausgeführten Arbeiten.

5. Planung/Projektierung/Beratung/Technische Änderungen

- 5.1 Gonon behält sich das Recht vor, nur Fachfirmen zu beliefern, deren Mitarbeiter über die für die Verarbeitung notwendigen Qualifikationen verfügen. Bei bestimmten, definierten Produkten und Systemen werden regelmässige Schulungen bei Gonon vorausgesetzt.
- 5.2 Verbrauchsmengenangaben, technische Beratungen, Instruktionen, Erarbeiten von Ausführungs- und

Sanierungsvorschlägen, Erstellen von Devistexten, Massauszügen, etc., unabhängig ob gegen Verrechnung oder kostenlos, entbinden den Verantwortlichen (Planer, Unternehmer, Bauleiter usw.) nicht von der Kontrollpflicht. Der Kunde ist abschliessend für die Eignung der bestellten Ware, für die geplanten Details, die vorgesehene Ausführungsart, sowie für die Ausführung verantwortlich. Eine Haftung von Gonon dafür ist ausgeschlossen. Für allfällige im Zusammenhang mit durch Gonon erbrachten Dienstleistungen wie z.B. Devisierung, thermische Berechnungen, Sondermuster, technische Beratung und Instruktionen etc. verursachte Schäden haftet Gonon nur bei grober Fahrlässigkeit oder rechtswidriger Absicht.

- 5.3 Eine Beraterhaftung wird wegbedungen.
- 5.4 Gonon behält sich das Recht vor, dem Auftraggeber (Planer/Bauherren/Unternehmer) die objektspezifisch entstandenen Kosten für Dienstleistungen wie z.B. Devisierung, thermische Berechnungen, Sondermuster etc. nachträglich in Rechnung zu stellen, sofern das Objekt nicht mit den in den Leistungsverzeichnissen definierten Gonon Produkten ausgeführt wird.
- 5.5 Ebenfalls behält sich Gonon das Recht vor, die Kosten für das Erarbeiten von Sanierungskonzepten bei Verarbeitungsschäden in Rechnung zu stellen.
- 5.6 Die Rezepturen der Materialien, der Inhalt der Technischen Merkblätter, die Verarbeitungshinweise und Richtlinien können durch Gonon jederzeit ohne Mitteilung geändert werden. Eine Haftung kann daraus nicht abgeleitet werden.
- 5.7 Die Lagerung, Verwendung und Verarbeitung der Gonon-Materialien hat genau nach den Gonon Richtlinien, den Technischen Merkblättern und den anerkannten baufachmännischen Grundsätzen zu erfolgen. Das Sicherheitsdatenblatt kann jederzeit unter www.gonon.ch heruntergeladen oder bei Gonon in Schleithelm angefordert werden.

6. Lieferort

Die Angabe einer vollständigen Lieferadresse ist zwingend. Der Kunde ist für die Befahrbarkeit mit schwerem Lastzug bis zur Abladestelle verantwortlich.

7. Lieferung

Die Lieferung erfolgt nach dem Ermessen des Lieferanten franko Lager oder zugängliche Baustelle Schweiz (siehe separate Liste - Ortschaften mit Erschwerniszuschlag S2). Die Entladung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden. Schäden die bei dieser Arbeit entstehen, werden nicht vergütet. Hilft der Chauffeur beim Auf- und Ablad oder besorgt er diesen allein, so gilt er, was Haftung betrifft, als Hilfsperson des Bestellers. Falls am vereinbarten Lieferort und Lieferzeitpunkt seitens des Empfängers nicht für eine ordnungsgemässe Übernahme und Ablad gesorgt wird, werden folgende Abladepauschalen verrechnet: bis 40 m³ CHF 200.-, ab 40m³ CHF 400.-. Für Bestellungen ab einem Nettowarenwert unter CHF 2500.- wird ein Transportkostenanteil von CHF 150.- verrechnet. Bei einer Lieferung der Kleinmenge auf einen Fixtermin erhöht sich der Transportkostenanteil um CHF 95.-. Nach Möglichkeit werden Terminlieferungen immer eingehalten, sind jedoch immer unverbindlich. Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Die Verkehrsabgaben (LSVA/Stauzuschlag) werden anteilmässig mit 0,95% des Netto-Warenwertes bei Materiallieferungen sowie bei Abholungen ab unseren Lager verrechnet. Bei Standardprodukten werden ausschliesslich ganze Verpackungseinheiten geliefert. Für Lieferungen in Berggebiete wird generell ein Zuschlag von CHF 150.- verrechnet. Die Lieferung erfolgt innerhalb 3 Tage oder nach Absprache (siehe separate Liste - Ortschaften mit Erschwerniszuschlag B2). Bei Lieferungen in Gebiete mit Breiten-, Höhen- und Gewichtsbeschränkungen sowie Anhängerfahrverbote werden die Zusatzkosten für Umladen, Wartezeiten oder Zufahrtsbewilligungen verrechnet. Unsere Fahrzeuge verfügen mehrheitlich über keine Hebebühnen und Kran. Für Lieferungen mit Fix-Terminen behalten wir uns aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens und der gestiegenen Staustunden eine Liefergenauigkeit von +/- 1 Stunde vor. Für Express-Lieferungen welche am Vortag nach 11 Uhr mit Fixterminen bestellt werden und im Rahmen unserer logistischen Möglichkeiten durchgeführt werden können, wird ein Express-Zuschlag von CHF 80.- verrechnet.

8. Silo-Bedingungen

- 8.1 Gonon vermietet für die Verarbeitung ihrer Produkte Silos gemäss der Preisliste «Dienstleistungen»:
 - Die Silos verbleiben im Eigentum von Gonon.
 - Der Kunde ist für den Standort des Silos, für die Zufahrt bei An- und Abtransport und für die Stellfläche verantwortlich und haftet dafür gegenüber Dritten sowie gegenüber von Gonon.
 - Die Haftung von Gonon erstreckt sich auf die Anlieferung und Abholung, solange das Silo fest mit der Hebevorrichtung des Lastwagens verbunden ist.
 - Die Silos werden in gewartetem und gereinigtem Zustand ausgeliefert und müssen in gereinigtem Zustand zurückgegeben werden.
 - Es ist dem Kunden untersagt, mechanische, elektrische oder elektronische Manipulationen am Silo

oder dessen Steuereinheit vorzunehmen.

- Aufwände infolge nicht vollständiger Entleerung, ungenügender Reinigung, notwendige Reparaturen wegen unsachgemässer Behandlung, fehlender Teile etc. werden in Rechnung gestellt.
- Eine Kostenübernahme für Ausfallzeiten aufgrund von Defekten ist ausgeschlossen.

8.2 Die Mietdauer ist auf einen Arbeitstag pro verarbeitete Tonne beschränkt. Leermeldungen haben sofort zu erfolgen. An- und Abtransport ist im Mietpreis inbegriffen. Den Zeitpunkt der Abholung bestimmt Gonon. Längere Standzeiten, allfälliges Umsetzen, Wartezeiten infolge Zufahrtsschwierigkeiten sowie Sonderfahrten werden verrechnet.

9. Muster

9.1 Musterplatten, Mustertafeln und Ausstellungselemente sind unverbindliche Anschauungsstücke.

9.2 Sofern Farbtonmuster und Muster von Produktstrukturen (Putze), im Druckverfahren hergestellt sind, sind Abweichungen von Farbe und Struktur gegenüber den Mustern drucktechnisch und/oder materialbedingt; sie stellen keinen Mangel dar.

9.3 Bei kleinformatigen Mustern mit appliziertem Material (Putze), dient das Muster lediglich als Anschauungsmaterial. Es ist kein Muster für Produkteigenschaften, z.B. Struktur/Textur, Oberfläche, Farbe. Auch für sonstige Eigenschaften wird aus dem Muster keine Garantie übernommen und kann keine Haftung hergeleitet werden. Massgeblich sind insoweit stets die Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern. Der Eindruck, der sich aus dem Muster ergibt, kann sich insbesondere hinsichtlich des Farbtons von der Bestellung und/oder von einem späteren Einsatz an einem konkreten Objekt unterscheiden. Abweichungen stellen keinen Mangel dar, es sei denn, sie sind erheblich und dem Kunde nicht zumutbar.

10. Anwendungstechnik

Anwendungstechnische Hinweise, Angaben über Produkteigenschaften, Bestellungen von getönten Materialien, Anwendungstechnische Hinweise, Verarbeitungshinweise, Ratschläge und Empfehlungen, die Gonon in Wort und Schrift zur Unterstützung des Kunden oder Verarbeiters (auch Subunternehmen) gibt, erfolgen entsprechend dem jeweiligen Erkenntnisstand von Gonon. Sie sind unverbindlich, sie begründen weder vertragliche Rechte noch Nebenpflichten aus dem Kaufvertrag, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Die Hinweise und Empfehlungen von Gonon entbinden Kunde und Verarbeiter in keinem Fall von der Verpflichtung, sich von der Eignung der Erzeugnisse von Gonon für den jeweiligen Verwendungszweck selbst zu überzeugen.

11. Retouren

11.1 Gonon ist nicht zur Rücknahme von gelieferten Waren und / oder Teilen davon verpflichtet. Die fachgerechte Entsorgung der gelieferten Waren und / oder Teilen davon ist unter Vorbehalt anders lautender Bestimmungen des öffentlichen Rechts Pflicht des Kunden.

11.2 Der Kunde kann gelieferte Materialien nicht retournieren. Zu viel oder falsch bestellte Ware wird nur nach vorheriger Absprache mit Gonon zurückgenommen. Die Ware muss sich in einwandfreiem, verkaufsfähigem Zustand und in der Originalverpackung befinden. Produkte welche Gonon auf Bestellung hergestellt oder eingekauft hat, werden nicht zurückgenommen. Wird beim Eingang der retournierten Ware deren Unverkäuflichkeit festgestellt, erfolgt keine Gutschrift. In diesem Fall verrechnet Gonon die Rücknahme- und die entstandenen Entsorgungskosten.

11.3 Die Rücknahmekosten werden berechnet auf der Basis von:

- Hin- und Rückfahrt
- Be- und Entladeaufwand
- Kontroll- und Umpackaufwand
- Entsorgung
- Administrationsgebühr

11.4 Generell kostet eine Warenrücknahme mit unseren Transportpartner mindestens CHF 235.-. Generell kostet eine Warenrücknahme mit Anlieferung durch Kunde mindestens CHF 85.-.

11.5 Warenrücknahme mit einem Warenwert unter CHF 235.- respektive 85.- werden nicht angenommen

12. Transport und Lagerung

Gonon Dämmstoffe und Handelsprodukte von Gonon sind vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Dämmstoffplatten sind auf einer sauberen, ebenen Fläche zu lagern. Für das Abdecken von Wärmedämmstoffen sind dunkle oder durchsichtige Folien zu vermeiden. Sämtliche Rollenware ist trocken und stehend auf einer ebenen Unterlage zu lagern. Übermässiger Wärmeeinfluss, > 30 °C, ist zu vermeiden.

13. Mängelansprüche/Gewährleistung

- 13.1 Die Gewährleistungsfrist auf der Ware entspricht dem OR Art. 210. Sie beginnt mit dem Abgang der Lieferungen ab Werk. Werden Versand aus Gründen verzögert, die Gonon nicht zu vertreten hat, endet die Gewährleistungsfrist spätestens 18 Monate nach Meldung der Versandbereitschaft.
- 13.2 Jegliche Gewährleistung wird wegbedungen für:
- für die Verarbeitung der Ware
 - für das Arbeitsergebnis
 - für nicht ausdrücklich zugesicherte Eigenschaften
 - für farbliche oder sonstige ästhetische Veränderungen
 - bei Verwendung der Ware zu einem von Gonon nicht explizit freigegebenen Zweck
 - beim Einsatz in, auf oder unter nicht geeigneten Produkten, Untergründen etc.
 - beim Nichteinhalten der Vorgaben in den Technischen Merkblättern, Arbeitsanweisungen usw. von Gonon. Die Zusicherung von weiteren Eigenschaften oder die Freigabe für andere Zwecke hat nur in schriftlicher Form Gültigkeit und bezieht sich ausschliesslich auf einen bestimmten Zweck, bei einem bestimmten Objekt und unter bestimmten Bedingungen. Eine Gewährleistung besteht nicht, sofern
 - die Zusicherung sich auf einen anderen Zweck, ein anderes Objekt oder andere Bedingungen bezog
 - kein komplettes Gonon-System zum Einsatz kam
 - bei abweichender Verarbeitung von Richtlinien, Technischen Merkblättern und Arbeitsanweisungen oder wenn gegen die anerkannten Regeln der Baukunst verstossen wurde.
- 13.3 Mängel an der Ware müssen innerhalb 1-2 Tage gerügt werden. Unterbleibt die sofortige Rüge, erlischt die Gewährleistung. Das Geltend machen von Gewährleistungsansprüchen setzt voraus, dass die Waren sachgemäss behandelt, gelagert und verarbeitet wurden. Der Kunde hat im Fall der Mangelhaftigkeit der Ware ausschliesslich das Recht, eine Nachlieferung innerhalb einer angemessenen Frist zu verlangen. Ein Vertragsrücktritt kann erst nach der zweiten erfolglosen Ersatzlieferung erfolgen. Im Falle eines Mangels am Werk, verursacht durch die Mangelhaftigkeit der Ware, kann die Mängelbehebung zu Lasten von Gonon nur mit expliziter Einwilligung von Gonon erfolgen. Davon ausgenommen sind Massnahmen zur Schadensminderung, sofern diese nachweislich kleineren Kosten verursachen als beim ordentlichen Rügeablauf entstehen würden. Ist eine Nachlieferung nicht möglich (Einbau), erfolgt die Behebung durch den Kunden zum Selbstkostenpreis. Für Folgeschäden (entgangener Gewinn, Folgekosten infolge Bauverzögerungen, grösserer Planungs-/Ausführungsaufwand, etc.) haftet Gonon nicht, ausgenommen sind Fälle von Absicht und grober Fahrlässigkeit, allerdings gilt der Haftungsausschluss für Hilfspersonen von Gonon.
- 13.4 Die Beweislast für gerügte Mängel gegenüber Gonon liegt beim Kunden. Ist die Ursache strittig, kann der Kunde einen fachlich ausgewiesenen, von Gonon akzeptierten Gutachter beiziehen, wobei Gonon den Gutachter nur aus objektiven und nachvollziehbaren Gründen ablehnen darf. Allfällige Mitarbeit von Gonon bei der Beurteilung von Mängeln erfolgt ohne Anerkennung einer Haftung.
- 13.5 Allfällige Mängelrügen entbinden den Kunden nicht, seinen Pflichten gegenüber Gonon nachzukommen. Insbesondere ist der gesamte Kaufpreis zu leisten. Der Kunde darf tatsächliche oder behauptete Forderung aus Gewährleistung nicht mit Forderungen von Gonon verrechnen.

14. Haftung

Wenn in diesen AVLB nicht anders definiert, haftet Gonon gegenüber dem Kunden nur für Absicht und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für Hilfspersonen ist ausgeschlossen.

15. Geltungsbereich

- 15.1 Gonon betreibt im Internet unter www.gonon.ch (nachfolgend «Webseite») ein Kundenportal (nachfolgend «Kundenportal»). Dieser Zusatz zu den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend «AVLB») regelt das Vertragsverhältnis zwischen den Kundinnen und Kunden (nachfolgend «Kunde») und Gonon betreffend der Nutzung des Kundenportals sowie den Kauf von Produkten und Bestellung von Dienstleistungen im Kundenportal.
- 15.2 Örtlich ist das Kundenportal auf das Gebiet der Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein beschränkt. Gonon nimmt nur Bestellungen von Kunden mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein entgegen und liefert Produkte nur an Kunden mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein aus.
- 15.3 Für Bestellungen des Kunden im Kundenportal gelten die AVLB, sofern nichts Spezielleres im vorliegenden Zusatz geregelt ist.

16. Annahme der AVLB inkl. Zusätze

Mit der Annahme der Bestellung eines Produkts im Kundenportal gelten die AVLB inkl. den damit verbundenen Zusätzen als vom Kunden angenommen. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden

wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

17. Anmeldung im Kundenportal und deren Nutzung

- 17.1 Das Kundenportal ist nicht öffentlich abrufbar. Vielmehr werden den bereits bestehenden Kunden die Zugangsdaten geliefert, um ihnen das Einkaufen/Bestellen im Kundenportal zu ermöglichen. Für den erstmaligen Zugang zum Kundenportal erhält der Kunde einen Benutzernamen sowie ein Passwort. Der Kunde kann das ihm zugeteilte Passwort jederzeit abändern. Das Passwort ist geheim zu halten. Gonon geht bei jedem erfolgreichen Login davon aus, dass es sich hierbei um den berechtigten Kunden handelt. Gonon übernimmt keine Verantwortung für Konsequenzen, die aus der missbräuchlichen Verwendung der Zugangsdaten resultieren. Bei Verdacht auf unbewilligte Verwendung des Benutzernamens und des Passworts ist Gonon unverzüglich zu kontaktieren.
- 17.2 Der Kunde versichert, dass die von ihm gemachten Angaben vollständig und richtig sind. Der Kunde verpflichtet sich, Gonon über allfällige Änderungen zu informieren.
- 17.3 Gonon gewährleistet für die Nutzung des Kundenportals keine bestimmte Erreichbarkeit ihrer Webseite.

18. Produkte und Preise

- 18.1 Über das Kundenportal können ausschliesslich Produkte und Dienstleistungen bestellt werden, welche im Kundenportal publiziert sind. Im Kundenportal enthaltene Abbildungen und Beschreibungen dienen einzig der Illustration und sind unverbindlich.
- 18.2 Eine Lieferverpflichtung von Gonon besteht nur solange die Produkte verfügbar sind. Selbst wenn eine Bestellung des Kunden von Gonon bestätigt worden ist, kann ein Produkt ausverkauft und nicht mehr lieferbar sein. In diesem Fall kann Gonon vom Verkauf zurücktreten.
- 18.3 Es gelten die im Kundenportal publizierten Preise.
- 18.4 Sämtliche im Kundenportal publizierten Preise sind ausschliesslich in Schweizer Franken und ohne MwSt. zu verstehen.

19. Bestellung

Der Kunde bestellt Produkte indem er sie im Kundenportal einstellt und hernach den Inhalt des Warenkorb durch Anklicken des Buttons «zur Kasse» an Gonon übermittelt. Die im Kundenportal auf der Webseite dargestellten Produkte und Leistungen stellen keine bindenden Angebote dar. Mit dem Abschluss der Bestellung der Waren gibt der Kunde einen verbindlichen Auftrag zum Abschluss eines Kaufvertrages in Bezug auf die im Warenkorb eingestellten Produkte ab. Die Bestellung wird dem Kunden mit einer Bestätigung an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Mit Versand dieser Bestätigung ist der Kaufvertrag über die vom Kunden bestellten Produkte zustande gekommen. Sind die bestellten Produkte nur noch teilweise verfügbar, ist der Kaufvertrag über die verfügbaren Produkte zustande gekommen.

20. Zahlungskonditionen

Bei Projekten mit Sonderanfertigungen oder mit Bestellung > CHF 50'000 ist eine Akontozahlung von 50% des Bestellbetrags bei Auftragserteilung innerhalb von 5 Tagen fällig. Die restlichen 50% sind bei Lieferung des Materials innerhalb von 30 Tagen fällig. Die endgültige Beststellungsannahme und damit Beginn der Lieferfrist erfolgt erst nach Zahlungseingang des Akontobetrages. (Die Verrechnung ggf. allfälliger Werkzeugkosten zur Herstellung von Sonderelementen ist diesem Passus beinhaltet).

21. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tage nach Rechnungsdatum. Der Lieferant ist befugt, unberechtigte Skontoabzüge nachzufordern. Wird die Zahlungsfrist überschritten, schuldet der Kunde dem Lieferanten ohne förmliche In-Verzug-Setzung vom Tage der Fälligkeit an 6% Verzugszins. Die gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Im Falle der Veräusserung tritt der Kunde alle gegenüber seinem Kunden entstandenen Ansprüche (inkl. Entgelt für Arbeitsleistungen), in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware gemäss Rechnungsbetrag, an uns ab.

22. Datenschutz

Gonon ist berechtigt, Daten, die sie im Rahmen der Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden erhalten hat, unbesehen der Herkunft dieser Daten, im Sinne des Datenschutzgesetzes zu verarbeiten und zu speichern. Der Kunde anerkennt die AVLB und nimmt zur Kenntnis, dass der Entscheid, ob gegen Rechnung geliefert werden kann auf einer automatisierten Bearbeitung beruhen und willigt hierzu ein. Für den Entscheid, ob gegen Rechnung geliefert werden kann, wird eine Adress- und Kreditwürdigkeitsprüfung durchgeführt. Die für die Auftrags- und Zahlungsabwicklung relevanten personenbezo-

genen Informationen können anerkannten Wirtschaftsauskunft- und Inkassodienstleistern und auch an Partnerunternehmen übermittelt werden.

23. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Ausschliesslicher Gerichtsstand: CH-8226 Schleithem SH

Anwendbares Recht: Schweizerisches Obligationenrecht (OR), unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf und des Kollisionsrechts.

Schleithem, 7. Mai 2025

PERFEKT AUSBALANCIERT.

Das Wärmedämmverbundsystem direkt vom Spezialisten.

