

Türfeststeller ZE

Feststellung der Tür in jeder beliebigen Position



Webseite

EIGENSCHAFTEN

- Sehr solide und robuste Konstruktion
- Komfortable Bedienung des Feststellers mit dem Fuß
- Sehr widerstandsfähig, auch gegen Vandalismus, da das Gehäuse aus einem Guss ist
- Die Türfeststeller sind aus nichtrostenden Materialien (alle Metallbauteile sind aus Aluminium oder Edelstahl) und daher ideal für den Einsatz im Außenbereich oder in feuchter Umgebung
- Fester Halt auch bei sehr glatten oder unebenen Fußböden, da eine eingebaute Feder den Fuß fest gegen den Fußboden drückt

TÜRFESTSTELLER ZE BAUREIHEN

- **Serie Standard:** Robuste und preisgünstige Ausführungen von 25 mm bis 105 mm Hub
- **Serie Design Line:** Äußerst kompakte Bauform auch bei großen Hublängen von 80 mm bis 200 mm, bei der die Kolbenstange in eingefahrenem Zustand nicht sichtbar ist



AUSFÜHRUNGEN

Bezeichnung	Hublänge	Farbe	Baureihe
ZE 25	25 mm	mattsilber (RAL auf Anfrage)	Standard
ZE 60	60 mm	mattsilber schwarz RAL 9005	Standard
ZE 75	75 mm	mattsilber (RAL auf Anfrage)	Standard
ZE 80	80 mm	mattsilber weiß RAL 9010 schwarz RAL 9005	Design Line
ZE 90	90 mm	mattsilber schwarz RAL 9005	Standard
ZE 105	105 mm	mattsilber (RAL auf Anfrage)	Standard
ZE 120	120 mm	mattsilber weiß RAL 9010 schwarz RAL 9005	Design Line
ZE 160	160 mm	mattsilber weiß RAL 9010 schwarz RAL 9005	Design Line
ZE 200	200 mm	mattsilber weiß RAL 9010 schwarz RAL 9005	Design Line

TECHNISCHE DATEN

Hublängen Standard	25; 60; 75; 90; 105 mm
Hublängen Design Line	80; 120; 160; 200 mm
Material	Aluminium (Gehäuse), Edelstahl / Kunststoff (sonstige Bauteile)
Oberfläche Standard	matt silber; tiefschwarz; andere Oberflächen auf Anfrage
Oberfläche Design-Line	matt silber; tiefschwarz (RAL 9005); weiß (RAL 9010)
Lieferumfang	Türfeststeller mit Befestigungsschrauben

BEDIENUNG

Die Tür wird in der gewünschten Position einfach durch Heruntertreten der Kolbenstange festgestellt. Bei der Serie Standard erfolgt dies über den Gummknopf oben am Türfeststeller, bei der Serie Design Line mit dem Metallfuß unten am Gehäuse. Eine kleine Feder drückt den Fuß fest gegen den Boden und verhindert so ein Wegrutschen.

Um die Feststellung wieder zu lösen, wird die Metallplatte oberhalb des Gehäuses (Standard) bzw. unten im Gehäuse (Design Line) heruntergetreten. Die Kolbenstange fährt automatisch nach oben und die Tür lässt sich wieder frei bewegen.

MONTAGE



Montageanleitung

