

Pour chaque besoin et chaque idée la bonne solution pour portes coulissantes

Notre gamme complète de solutions pour portes coulissantes sur le bâtiment, dans le bâtiment et pour le meuble couvre tous les besoins dans tous les domaines d'application, pour tous les types de mouvement et pour toutes les variantes de coulissement.

Cette gamme très complète est continuellement étendue. En outre, Hawa Sliding Solutions propose également des solutions individuelles et sur mesure. Nous développons des solutions spéciales en étroite collaboration avec nos partenaires et clients. Peut-être avec vous aussi ?

 Sur le bâtiment	Spécifications techniques								Design/Montage					Utilisation		Utilisation en extérieur	
																	
Volets coulissants																	
Hawa Frontslide	60/100/140	28-60	3200	min. 400	9.6	7500	14.7	X	X	X	X					X	
Hawa Frontslide Matic	60/100/140	28-60	3200	min. 550	6.24	7500	14.7	X	X	X	X					X	
Volets repliables en accordéon																	
Hawa Frontfold	30	28-36	3200	200-600		12 000	38.4	X								X	X
Hawa Frontego	30	28-32	700-3200	300-600	1.92	3.6 m	2x12	X								X	X
Solution spéciale repliable																	
Hawa Aperto	60	35-50	2600	550-950	2.47	min. 550	min. 1	X								X	
Fenêtres																	
Hawa Vertical	150	85	1200*	3200**					X							X	X

* à une hauteur de 1200 mm, la largeur est limitée à 2000 mm en raison du palan

** à une largeur de 3200 mm, la hauteur est limitée à 900 mm en raison du palan



Dans le bâtiment

Spécifications techniques							Montage							Utilisation		Application recommandée			Utilisation en extérieur	

Bois

Portes coulissantes

Hawa Junior	40/80/ 100/120 160/250	35–80	4000	3000		40/80/ 100/120	X	X	X	X		X				X	X	X		
Hawa Media	70	35–80	4000	3000			X	X		X						X	X			
Hawa Ordena	70	30–40	2600	3000				X	X	X						X	X			
Hawa Porta	40/45/ 60/100 300/600	18–100	6000	5000		40/60/ 100	X	X	X	X						X	X	X		
Hawa Silenta	150	35–80	4000	3000				X	X	X						X	X			
Hawa Super	500	45–100	6000	5000			X	X		X						X	X	X		
Hawa Suono	100	min. 51	2700	700	1340	X	X			X						X	X	X		

Parois coulissantes

Hawa Aperto	60	35–50	2600	550–1500	13600			X		X		X				X	X	X	X	
Hawa Junior	80	32–80	4000	500–1200	6750			X		X		X				X	X	X		
Hawa Divido	100	28–30	2400	1200	6000	X	X	X	X	X	X					X	X	X		
Hawa Variotec	150	36–68	4000	700–1500	12000			X		X		X				X	X	X		

Parois pliantes coulissantes

Hawa 20 c Paroi pliante	120	42–80	4000	1000	7000			X		X		X				X	X	X		
Hawa Centerfold	80	35–45 (57)	4000	500–900	6000			X	X	X		X				X	X	X		
Hawa Variofold	80	35–45 (57)	4000	500–900	6310			X	X	X		X				X	X	X		

Systèmes de transport

Hawa Varioflex	40	35–80	4000	900				X		X							X			
----------------	----	-------	------	-----	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Verre

Portes coulissantes

Hawa Junior	40/80/ 100/120 160/250	8–16	4000	3000		40/80/ 100/120	X	X	X	X						X	X	X		
Hawa Ordena	70	8–10.7	2600	600–3000				X	X	X						X	X	X		
Hawa Porta	40/100	6–12.7	2700	1600		40/60/ 100	X	X	X	X						X	X	X		
Hawa Puro	150	8–12.7	3000	750–3000				X	X	X						X	X	X		
Hawa Purolino Plus	80	8–12.7	3000	600–3000		X	X	X	X	X						X	X	X		
Hawa Super	250	8–80	4000	3000			X	X		X							X	X		

Parois coulissantes

Hawa Aperto	60	8–10 (30)	2600	500–1100	10900			X		X		X				X	X	X	X	
Hawa Divido	100	5.9–10 (30)	2750	1200	6000	X	X	X	X	X	X					X	X	X		
Hawa Shopfront	400	8–16 (50)	3500	3000	12000			X		X							X	X	X	
Hawa Variotec	150	10–13 (36)	3500	700–1500				X		X		X					X	X	X	

Parois pliantes coulissantes

Hawa Centerfold	80	10–13 (36)	2600	500–900	6000			X	X	X		X					X	X	X	
Hawa Variofold	80	10–13 (36)	2600	400–900	6310			X	X	X							X	X	X	
Hawa Junior	80	8–16 (26)	3000	500–1200	3700			X		X		X				X	X	X		

Douches

Hawa Banio	40	8–9	2200	800	1500	X	X			X						X	X	X		
------------	----	-----	------	-----	------	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--



Pour le
meuble

Spécifications techniques						Design/Montage							Utilisation		Application recommandée		

Bois																	
Portes coulissantes																	
Hawa 220 Planfront	70	19–45	2600	400–1500					X		X	X			X	X	X
Hawa Aperto	40	19–25	2600	400–900					X						X	X	X
Hawa Clipo	15/16/ 26/36	10–25	2400	1200	X	X	X	X	X		X				X	X	X
Hawa Combino	20/35/ 40/50/ 65/80	19–40	2800	1600	X	X	X	X			X				X	X	X
Hawa Creation	25	6/19	2200	1200	X	X		X							X	X	X
Hawa Frontal	25	19	2000	800	X			X							X	X	X
Hawa Frontino	20/40	19–25	2400	600–1200	X						X				X	X	X
Hawa Libra	20	16–30	1000	1600					X		X				X	X	X
Hawa Miniroll	15/25	19–40	2600	1500		X									X	X	X
Hawa Regal A	25/40	19–50	2500	1200	X						X				X	X	X
Hawa Regal B	25	16–50	2000	1200	X	X			X		X				X	X	X
Hawa Regal C	16/26	16–19	2200	1200	X	X			X		X				X	X	X
Portes à pivotement, coulissement-repliement et escamotage																	
Hawa Concepta III	25/35	18–26	1200–2700	440–750	X				X		X	X	X	X	X	X	X
Hawa Folding Concepta III	20/25	18–26	1200–2700	440–750					X		X	X	X	X	X	X	
Hawa Concepta	25/30/ 40/50	19–50	1250–2850	300–900	X				X	X	X	X		X	X	X	X
Hawa Folding Concepta	25	19–26	1250–2600	300–700					X	X	X	X		X	X	X	
Portes à coulissement-repliement																	
Hawa Multifold	30	19–25	2600	200–650					X	X	X				X	X	X
Extensions																	
Hawa Forte	170/340	16–40	2400	800	X						X			X	X	X	X
Verre																	
Portes coulissantes																	
Hawa Clipo	16/26/ 36	4–8 (12/20)	2000	1000	X	X			X						X	X	X
Hawa Frontal	25	4/6 (20/22)	2200	800	X			X							X	X	X
Hawa Regal A	25	4 (22)	2200	1200							X				X	X	X
Hawa Regal B	25	4–8	1800	1200	X						X				X	X	X
Hawa Regal C	16/26	4–6.35 (12/20)	2000	1000	X	X					X				X	X	X

Icônes d'index

Domaine d'utilisation



Sur le bâtiment



Dans le bâtiment



Pour le meuble

Spécifications techniques



Poids



Épaisseur



Hauteur



Largeur



Amortisseur



Surface max. par porte



max. du système



max. max.



max. max. d'ouverture

Design



IS Inslide



MS Mixslide



FS Forslide



IS Inslide affleurant/ sur un niveau



MS Mixslide affleurant/ sur un niveau



FS Forslide affleurant/ sur un niveau

Montage



À ouverture totale



à ouverture semi-ouvrante



Montage mural



Montage au plafond



Montage au plafond encastré



rh à roulement en haut



Rb à roulement en bas

Utilisation



Push



Pull

Application recommandée



Contrainte légère
Accès privé



Contrainte moyenne
Accès semi-public



Contrainte élevée
Accès public semi-public



Intérieur du pays
À plus de 20 km de distance avec la côte



Zone côtière
À moins de 20 km de distance avec la côte