



Pour le meuble

Spécifications techniques						Design/Montage							Utilisation		Application recommandée		

Bois																	
Portes coulissantes																	
Hawa 220 Planfront	70	19–45	2600	400–1500					X		X	X			X	X	X
Hawa Aperto	40	19–25	2600	400–900					X						X	X	X
Hawa Clipo	15/16/ 26/36	10–25	2400	1200	X	X	X	X	X		X				X	X	X
Hawa Combino	20/35/ 40/50/ 65/80	19–40	2800	1600	X	X	X	X			X				X	X	X
Hawa Creation	25	6/19	2200	1200	X	X		X							X	X	X
Hawa Frontal	25	19	2000	800	X			X							X	X	X
Hawa Frontino	20/40	19–25	2400	600–1200	X						X				X	X	X
Hawa Libra	20	16–30	1000	1600					X		X				X	X	X
Hawa Miniroll	15/25	19–40	2600	1500		X									X	X	X
Hawa Regal A	25/40	19–50	2500	1200	X						X				X	X	X
Hawa Regal B	25	16–50	2000	1200	X	X			X		X				X	X	X
Hawa Regal C	16/26	16–19	2200	1200	X	X			X		X				X	X	X
Portes à pivotement, coulissement-repliement et escamotage																	
Hawa Concepta III	25/35	18–26	1200–2700	440–750	X				X		X	X	X	X	X	X	X
Hawa Folding Concepta III	20/25	18–26	1200–2700	440–750					X		X	X	X	X	X	X	
Hawa Concepta	25/30/ 40/50	19–50	1250–2850	300–900	X				X	X	X	X		X	X	X	X
Hawa Folding Concepta	25	19–26	1250–2600	300–700					X	X	X	X		X	X	X	
Portes à coulissement-repliement																	
Hawa Multifold	30	19–25	2600	200–650					X	X	X				X	X	X
Extensions																	
Hawa Forte	170/340	16–40	2400	800	X						X			X	X	X	X
Verre																	
Portes coulissantes																	
Hawa Clipo	16/26/ 36	4–8 (12/20)	2000	1000	X	X			X						X	X	X
Hawa Frontal	25	4/6 (20/22)	2200	800	X			X							X	X	X
Hawa Regal A	25	4 (22)	2200	1200							X				X	X	X
Hawa Regal B	25	4–8	1800	1200	X						X				X	X	X
Hawa Regal C	16/26	4–6,35 (12/20)	2000	1000	X	X					X				X	X	X

Icônes d'index

Domaine d'utilisation



Sur le bâtiment



Dans le bâtiment



Pour le meuble

Spécifications techniques



Poids



Épaisseur



Hauteur



Largeur



Amortisseur



Surface max. par porte



max. du système



max. max.



max. max. d'ouverture

Design



IS Inslide



MS Mixslide



FS Forslide



IS Inslide affleurant/ sur un niveau



MS Mixslide affleurant/ sur un niveau



FS Forslide affleurant/ sur un niveau

Montage



À ouverture totale



à ouverture semi-ouvrante



Montage mural



Montage au plafond



Montage au plafond encastré



rh à roulement en haut



Rb à roulement en bas

Utilisation



Push



Pull

Application recommandée



Contrainte légère
Accès privé



Contrainte moyenne
Accès semi-public



Contrainte élevée
Accès public semi-public



Intérieur du pays
À plus de 20 km de distance avec la côte



Zone côtière
À moins de 20 km de distance avec la côte