

## Une solution pérenne : accédez facilement à la nouvelle technologie d'appareils ComfoAir Q

	Zehnder ComfoAir	NOUVEAU : Zehnder ComfoAir Q	Vos avantages
Conception/Co	ommande		
Modèles	<ul><li>Zehnder ComfoAir 350</li><li>Zehnder ComfoAir 550</li></ul>	<ul><li>Zehnder ComfoAir Q350</li><li>Zehnder ComfoAir Q450</li><li>Zehnder ComfoAir Q600</li></ul>	<ul> <li>Des performances encore meilleures</li> <li>Trois appareils au lieu de deux : une conception optimale des projets</li> </ul>
Raccordements	■ Version à gauche ou version à droite	Un seul appareil avec raccordements à gauche ou à droite afin de pouvoir s'adapter à la situation sur place	<ul> <li>Toujours l'appareil qui convient, même en cas de modifications de dernière minute</li> <li>Livraison plus rapide</li> </ul>
Certificats	■ PHI, DIBt, EPBD, SAP annexe Q, NF205, NEN5138, EN308	PHI, DIBt, EPBD, SAP annexe Q, NF205, étiquette énergétique ErP, NEN5138, EN308	<ul><li>Pérennité</li><li>Montage sans hésitations</li><li>Des valeurs bien meilleures</li></ul>
Batterie de préchauffage	■ Batterie de préchauffage intégrée dans l'appareil	■ Possibilité d'ajouter facilement une batterie de préchauffage	<ul> <li>Post-équipement simple</li> <li>Réduction des modèles d'appareil</li> <li>Livraison plus rapide</li> </ul>
Montage			
Raccordements	■ Raccord d'air pulsé/air extrait fixe à droite ou à gauche	<ul> <li>Raccord d'air pulsé/air extrait facile- ment interchangeable entre la droite et la gauche</li> </ul>	■ Toujours l'appareil qui convient : quelques manipulations suffisent
Compatibilité	Système global Zehnder compatible avec ComfoAir 350 et ComfoAir 550	Système global Zehnder compatible avec ComfoAir Q350, ComfoAir Q450 et ComfoAir Q600 (p. ex. système de distribution d'air, ComfoCool Q600, ComfoFond-L Q)	<ul> <li>Appareil de ventilation toujours 100 % compatible avec la distribution d'air</li> <li>Composants de raccordement élargis pour un montage encore plus rapide</li> </ul>
Mise en servic	e/Utilisation/Entretien		
Assistant de mise en service	<ul> <li>Mise en service manuelle via le menu des paramètres</li> </ul>	Mise en service simple en trois étapes via un menu intuitif	<ul><li>Mise en service simple et rapide</li><li>Fonctionnement sûr du système</li></ul>
Bilan du débit volumétrique	■ Réglage fixe de la vitesse de rotation des ventilateurs lors de la mise en service	<ul> <li>La technologie de sondes garantit un bilan optimal du débit d'air</li> <li>La régulation Flow Control maintient le débit volumétrique réglé en adaptant automatiquement la vitesse de rotation des ventilateurs</li> </ul>	<ul> <li>Mise en service simple et rapide</li> <li>Récupération maximale de la chaleur</li> <li>Bien-être des habitants</li> </ul>
Concept de filtration	■ Concept de filtration standard ■ Avertissement selon la durée	<ul> <li>Filtres de l'appareil directement à l'entrée d'air</li> <li>Filtres munis de clapets pour une étanchéité encore meilleure</li> <li>Plissement plus serré pour une plus grande surface de matériau filtrant</li> <li>Avertissement en fonction du débit d'air et de la durée</li> <li>Assistant de remplacement des filtres</li> </ul>	<ul> <li>Pas de dépôt de poussière dans l'appareil ni dans le système de distribution d'air</li> <li>Remplacement des filtres selon les besoins grâce à l'affichage</li> <li>L'utilisation d'une plus grande surface réduit la perte de charge</li> <li>La perte de charge plus faible permet d'économiser le courant absorbé</li> <li>Remplacement des filtres simple et sans erreur</li> </ul>
Batterie de préchauffage	■ Désactivée ou activée	■ Fonctionnement modulable	<ul> <li>Efficacité énergétique optimale grâce à une mise en température intelli- gente de l'air extérieur aspiré</li> <li>Réduction de la puissance électrique absorbée</li> </ul>
Concept de commande	Pas de commande directe sur l'appareil. Commande par : ComfoSense, interrupteur 3 positions, RF, ComfoControl Luxe	<ul> <li>Ecran intuitif sur l'appareil avec texte dans la langue du pays et affichage en temps réel</li> <li>ComfoSwitch CCH, ComfoSense CCH, radiocommande à distance RFZ, applica- tion Zehnder ComfoControl, portail web Zehnder, interface KNX</li> </ul>	<ul> <li>Commande simple et confortable</li> <li>Possibilité pour chacun de choisir son concept de commande</li> <li>Surveillance simple par accès à distance via le portail web Zehnder</li> </ul>
Confort d'utilisation	<ul> <li>Réglage fixe de la température de confort (personnalisable)</li> <li>By-pass activé ou désactivé, 0 ou 100 %</li> </ul>	<ul> <li>Technologie bien-être adaptative: tient compte de la sensation de température en fonction de l'évolution de la température extérieure</li> <li>By-pass modulable: adapte automatiquement la récupération de chaleur à la température de confort calculée</li> <li>L'appareil de ventilation le plus silencieux du marché</li> </ul>	<ul> <li>L'air pulsé est automatiquement porté à la température optimale, pour un climat de bien-être parfait</li> <li>Créez en toute simplicité un climat ambiant paisible et confortable</li> </ul>

