

Platzbedarf: Pur & Pur-Deco

Torhöhe:	Sturz SB
bis 3000	500
bis 5750	550
bis 6000	600
Torbreite:	Antriebsseite AS
bis 5500	275
bis 8000	300
	Gegenseite GS
	145
	170

Platzbedarf: Rollgitter

Torhöhe:	Sturz SB
bis 5750	500
bis 6000	600
Torbreite:	Antriebsseite AS
bis 5500	275
bis 8000	300
	Gegenseite GS
	145
	170




Torbreite:	Antriebsseite AS	Gegenseite GS
bis 5500	275	145
bis 8000	300	170

Platzbedarf: ISO 4020

Torhöhe:	Sturz SB	
bis 3250	500	
bis 4000	550	
bis 5750	600	
Torbreite:	Antriebsseite AS	Gegenseite GS
bis 5500	275	145
bis 8000	300	170

Technische Daten

Profilbeschreibung	Pur / Pur-Deco	ISO 4020	Rollgitter
Gewicht / m²:	10.8 / 10.2kg	7.6 / 9.5kg	6.5kg
Max. Torbreite:	12000 / 5500mm	12000mm	12000mm
Max. Torhöhe:	8000mm	8000mm	8000mm
Wärmedämmwert:	3.5W / m ² K	4.3W / m ² K	8000mm
Schallämmwert:	21dB	21dB	
Material:	Stahlprofil 0.38mm	Aluprofil 0.8-1.0mm	Aluprofil 7 x 11mm
Wandung:	Doppelwandig	Doppelwandig	Strangprofil
Lamellenhöhe:	95mm	100mm	
Rautenhöhe:			97mm
Bandbeschichtung:	Pur: 9002, 9006, 9016, 8014 Pur-Deco: 9002, 9006, 3000, 5009 5010, 6002, 8028, 9007	9002, 9006	
Pulverbeschichtung:		alle Farben	alle Farben
Eloxal:		E6 / EV1	div. Farben möglich



TS Tor & Service AG
Sonnental 9313 Muiolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21

Objekt:		Auftrag Nr.:	
Bau- leitung:		Position:	
Bezeichnung:	Industrie Rolltor und Rollgitter- systeme	Zeichnung:	04.12.2018/ ssc

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!