



Leerrohr Ø 70 zur Position des Schaltkastens  
Die Stromversorgung muss bis zum Schaltkasten gegeben sein!

x) es ist bauseits zu prüfen,  
ob ein Ölabscheider  
erforderlich ist

Traglast : \_\_\_\_\_ kg  
Achslast : \_\_\_\_\_ kg  
Eigengewicht : ca. \_\_\_\_\_ kg  
Motor : \_\_\_\_\_ kW, \_\_\_\_\_ Volt \_\_\_\_\_ Hz

Sämtliche Entwürfe, Zeichnungen und  
Skizzen sind unser Eigentum und dürfen  
ohne unsere Genehmigung weder kopiert  
noch  
vervielfältigt, noch dritten Personen oder  
Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht  
werden.  
(Schutzvermerk nach DIN ISO 16016  
beachten)



<b>TS Tor &amp; Service AG</b> Sonnentäl 9313 Mulden, Tel.: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		Für dieses Dokument bezahlen wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!
Objekt:		Auftrag Nr.:
Bau- leitung:		Position:
Bezeichnung:	Grubenplan für hydraul. Scherenhubtisch mit Klappblech, nach unten	Zeichnung:
		28.08.2017 / rd